

March / Marzo 2016

# CometNews

## KF STEEL PREMIUM



Electrical hot water HP cleaner  
for professional users  
*Idropulitrice elettrica ad acqua calda  
per utenti professionali*



Access to all inner parts, casing comes off in one piece

*Accesso a tutte le parti interne rimuovendo la carenatura in unico pezzo*

Stainless steel high efficiency boiler

*Caldaia inox ad elevato rendimento*

Water tank with anti-scale device

*Cisterna acqua con dispositivo anticalcare*

Stainless steel casing

*Carena in acciaio inox*

Front bumper

*Paraurti anteriore*

Comet pumps FW2, RW and TW with special hot water seals

*Pompe Comet FW2, RW e TW con guarnizioni speciali per acqua calda*

Detergent tap with proportional regulation

*Rubinetto detergente a regolazione proporzionale*

Practical handles for easy moving

*Pratiche impugnature per agevole movimentazione*

20 lt removable fuel tank for easy cleaning operations, fuel level visible from the outside

*Serbatoio gasolio 20 lt removibile per operazioni di pulizia, livello del carburante visibile dall'esterno*

Anti-scale tank refillable from the outside

*Serbatoio anticalcare riempibile dall'esterno*

Practical and safe lance supports

*Supporti per lancia pratici e sicuri*

Stainless steel cased pressure gauge

*Manometro cassa inox*

Unloader valve

*Valvola regolazione pressione*

Professional control panel

*Quadro comandi professionale*

2 swivel wheels, in addition to the two fixed wheels, with small width to facilitate the handling

*2 ruote girevoli, in aggiunta alle due ruote fisse, a larghezza contenuta per agevolare la movimentazione*



## GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level visible from the outside, level floater and fill up filter
- High-pressure detergent suction with proportional detergent regulation
- 2 big solid wheels (300 mm Ø) + 2 swivel wheels (4 big solid wheels version Ø 300 mm available on request)
- Water tank with cartridge filter and floater
- Anti-scale device with pump and tank (2.5 l)
- Professional 4-pole motor (1400 rpm) with elastic coupling
- Professional pressure-release unloader valve
- 15 seconds timed TotalStop
- General stop when the machine is not used for a long time (30 minutes)
- Boiler with stainless steel casing
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- Flow-switch controlled burner
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Stainless steel cased pressure gauge
- Intensive professional use

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio ispezionabile dall'esterno con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 2 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 300 mm) + 2 ruote girevoli (versione con 4 ruote piene Ø 300 mm disponibile su richiesta)
- Cisterna acqua con filtro a cartuccia e galleggiante
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con giunto elastico
- Valvola regolazione pressione professionale a rilascio di pressione graduale
- TotalStop temporizzato 15 secondi
- Stop generale in caso di prolungata inattività (30 minuti)
- Caldaia con corpo in acciaio inox
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro cassa inox
- Uso professionale intensivo



## STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

	GH 351 gun with Swivel (n. 2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n. 2 o-ring)</i>		Bent lance, with nozzle holder, without nozzle <i>Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello</i>
	Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama, attacco 1/4" MEG</i>		SAE 100, 10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata SAE 100 - 10 m</i>
	Flame control kit <i>Kit comando controllo fiamma</i>		Water tank + anti-scale tank kit <i>Cisterna acqua + kit serbatoio anticalcare</i>

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9062 0004	KF Steel 15/200	FW2*	3	400	50	30 > 200	3 > 20	400 > 900	7,5	7,0	85 > 140	20	5,7	185	112 x 69 x 106
9062 0005	KF Steel 21/150	FW2*	3	400	50	30 > 150	3 > 15	370 > 1260	7,5	7,0	85 > 140	20	8,0	190	112 x 69 x 106
9062 0007	KF Steel 16/250	RW*	3	400	50	30 > 250	3 > 25	450 > 900	10,0	9,8	85 > 140	20	6,2	195	112 x 69 x 106
9062 0006	KF Steel 21/200	RW*	3	400	50	30 > 200	3 > 20	550 > 1260	10,0	9,8	85 > 140	20	8,0	200	112 x 69 x 106
9062 0008	KF Steel 21/250	RW*	3	400	50	30 > 250	3 > 25	400 > 1260	12,0	11,7	85 > 140	20	8,0	205	112 x 69 x 106
9062 0010	KF Steel 30/170	TW**	3	400	50	30 > 170	3 > 17	540 > 1800	12,0	11,7	85 > 140	20	8,8	210	112 x 69 x 106
9062 0009	KF Steel 18/350	TW**	3	400	50	30 > 350	3 > 35	400 > 1080	15,0	13,8	85 > 140	20	7,5	210	112 x 69 x 106

\* Nickel head + hot water seals / Testata in nichel + guarnizioni ad acqua calda.

\*\* Hot water seals / Guarnizioni ad acqua calda.

Follow us on

# CometNews

YouTube

g+

f

Twitter

in



Comet, Italian Excellence