

2025


GENERAL CATALOGUE
CATALOGO GENERALE

CLEANING ACCESSORIES
ACCESSORI CLEANING



 **COMET**

CLEANING ACCESSORIES SCHEME




CLEANING ACCESSORIES

	Guns / Pistole / Pistolas / Pistolets / Pistolen	Pag. 5
	Lances / Lance / Lanzas / Lances / Strahlrohre	Pag. 17
	Foam lances / Lance schiumogene / Lanzas de espuma / Lances moussantes / Schaumlanzen	Pag. 36
	Nozzles / Ugelli / Boquillas / Buses / Düsen	Pag. 40
	Heads / Testine / Cabezas / Têtes / Köpfe	Pag. 46
	Rotating nozzles / Ugelli rotanti / Boquillas giratorias / Buses rotatives / Rotierenden Düsen	Pag. 54
	Sand/soda blasting lances / Lance sabbianti/bicarbonato / Lanzas arenadoras/bicarbonato / Lances de sablage/bicarbonat / Sandstrahl-/bicarbonat-lanzen	Pag. 60
	Ejectors / Eiettori / Eyectores / Éjecteurs / Strahldüsen	Pag. 66
	Swivel and quick couplings / Raccordi girevoli e innesti / Racores giratorios y de empalme / Raccords pivotants et embouts / Drehbare Anschlüsse und Stecknippel	Pag. 70
	Filters / Filtri / Filtros / Filtres / Filter	Pag. 78
	Brushes and surface cleaners / Spazzole e lavasuperfici / Cepillos y limpiadores de superficies / Brosses et nettoyeurs de surfaces / Bürsten und Flächenreiniger	Pag. 86
	Hoses / Tubi / Tubos / Tuyaux / Schläuche	Pag. 98
	Hose reels / Avvolgitubi / Enrolladores de tubos / Dévidoirs / Schlauchtrommeln	Pag. 106
	Detergent dosers-Water-softener accessories / Dosatori detergente-anticalcare / Dosificadores detergente - producto antical / Doseurs de détergent - anticalcaire / Reinigungsmitteldosiereinrichtung/Entkalkungsvorrichtung	Pag. 114
	Drain nozzle pipes / Sonde spurgatubi / Sondas purgatubos / Sondes débouche-canalisation / Schlauchspülsonden	Pag. 118
	Other accessories / Altri accessori / Otros accesorios / Autres accessoires / Sonstiger Zubehör	Pag. 124
	Detergents / Detergenti / Detergentes / Détergents / Reinigungsmittel	Pag. 128
	Charts / Tabelle / Tablas / Tableaux / Tabellen	Pag. 131

CLEANING ACCESSORIES



MUNICIPALITY -
SEWER CLEANING



CAR WASH



MECHANICAL
INDUSTRIES



AGRICULTURE



CIVIL AND INDUSTRIAL
FUEL DELIVERY

clean



GUNS > PISTOLE > PISTOLAS > PISTOLETS > PISTOLEN



Comet distributes a broad range of professional high-pressure spray guns, all distinguished by top performance, top-quality materials, ergonomic design and long working life. Comet spray guns are designed to best adapt to the features of their high-pressure cleaners so as to enhance them to the full and always obtain the best possible results in terms of effective and practical operation.

Comet distribuisce un'ampia gamma di pistole per il lavaggio professionale, garantendo elevate prestazioni, alta qualità dei materiali, un design ergonomico ed una lunga durata nel tempo. Le pistole Comet sono state studiate appositamente per adattarsi al meglio alle caratteristiche delle proprie idropulitrici così da valorizzarle al massimo per ottenere sempre il miglior risultato possibile in termini di efficacia e praticità.

Comet distribuye una amplia gama de pistolas para el lavado profesional de alta presión; todas se caracterizan por prestaciones elevadas, alta calidad de los materiales, diseño ergonómico y una larga vida útil. Las pistolas Comet se han estudiado para adaptarse de la mejor forma a las características de sus hidrolavadoras, de forma de valorizarlas al máximo y siempre obtener el mejor resultado posible en términos de efectividad y practicidad.

Comet distribue une vaste gamme de pistolets pour le nettoyage professionnel à haute pression, qui se distinguent tous par leurs prestations élevées, par la qualité supérieure des matériaux, par leur design ergonomique et leur longue durée dans le temps. Les pistolets Comet ont été étudiés pour s'adapter au mieux aux caractéristiques de ses nettoyeurs haute pression, de façon à les mettre en valeur au maximum et à obtenir toujours le meilleur résultat possible en termes d'efficacité et de praticité.

Comet vertreibt ein großes Pistolensortiment für die professionelle Hochdruckreinigung, das sich durch hohe Leistungen, eine hohe Qualität der Materialien, ein ergonomisches Design und eine lange Dauer mit der Zeit auszeichnet. Die Pistolen von Comet wurden so geplant, dass sie sich optimal an die Merkmale der Hochdruckreiniger der Firma anpassen und so ihr gesamtes Potential nutzen und stets das bestmögliche Ergebnis in Sachen Effizienz und Zweckmäßigkeit liefern.



S09 - S10



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
15	4	160	2320	180	2611	60	140

Plastic high-pressure spray gun of the hobby type with Coget quick coupling.

Pistola in plastica di tipo hobbistico alta pressione con attacco rapido Coget.

Pistola de plástico para aficionados de alta presión con empalme rápido Coget.

Pistolet en plastique type loisirs à haute pression avec raccord rapide Coget.

Hochdruck-Kunststoffpistole für den Heimwerker mit Coget-Schnellkupplung.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code						
		IN	OUT	mm	in	g	oz
S09	00080-01072 ▲	Coget	Baionette quick coupling - F	440	17.7	450	15.8
S10	00080-01112 ▲	Coget	M22x1,5 F	440	17.7	500	15.8

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GC 201



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
30	8	186	2700	207	3000	60	140

Spray gun with extension, ideal for cold-water high-pressure cleaners of the semi-professional type with pressures up to 200 bar.

Pistola con prolunga, ideale per idropultrici ad acqua fredda di tipo semi professionale con pressioni fino a 200 bar.

Pistola con extensión, ideal para hidrolavadoras de agua fría de tipo semiprofesional con presiones de hasta 200 bar.

Pistolet avec rallonge, idéal pour les nettoyeurs haute pression à l'eau froide de type semi professionnel avec des pressions jusqu'à 200 bar.

Pistole mit Verlängerung, ideal für semiprofessionelle Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit einem Druck bis 200 bar.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code						
		IN	OUT	mm	in	g	oz
GC 201 gun with extension	00080-01122 ▲	G 1/4" M	M22x1,5 F short	500	19.7	480	14.8

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GC 251



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
30	8	230	3340	255	3700	60	140

Spray gun of the semi-professional type with extension, for cold-water high-pressure cleaners with max pressure 230 bar. Also available in version with swivel connector at inlet for easier movement during use.

Idropistola di tipo semi professionale con prolunga, per idropultrici ad acqua fredda con pressione massima di 230 bar. Disponibile anche nella versione con raccordo girevole in ingresso, per agevolare i movimenti durante l'utilizzo.

Hidropistola de tipo semiprofesional con extensión, para hidrolavadoras de agua fría con presión máxima de 230 bar. También está disponible en la versión con racor giratorio en entrada, para facilitar los movimientos durante el uso.

Pistolet haute pression de type semi-professionnel avec rallonge, pour les nettoyeurs haute pression à l'eau froide avec une pression maximale de 230 bar. Disponible aussi en version avec raccord pivotant en entrée, pour faciliter les mouvements pendant l'utilisation.

Semiprofessionelle Handspritzpistole mit Verlängerung, für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Höchstdruck von 230 bar. Auch in der Version mit drehbarem Anschluss am Eingang erhältlich, um während des Gebrauchs die Bewegungen zu erleichtern.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code							
			IN	OUT	mm	in	g	oz
GC251 gun with extension	00080-01007 ▲	-	G 1/4"M	M22x1,5 F	500	19.7	740	26.1
	00080-01009 ▲	-	G 3/8"M	M22x1,5 F	500	19.7	740	26.1
	00080-01074 ▲	✓	G 1/4"M	M22x1,5 F	500	19.7	740	26.1
	00080-01038 ▲	✓	G 3/8"M	M22x1,5 F	500	19.7	740	26.1

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GH 251



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
30	8	234	3393	262	3800	100	212

Spray gun of the semi-professional type with extension, stainless-steel seat; for hot-water high-pressure cleaners with max pressure 230 bar. Also available in version with swivel connector at inlet for easier movement during use.

Idropistola di tipo semi professionale con prolunga, sede in acciaio inox; per idropulitrici ad acqua calda con pressione massima di 230 bar. Disponibile anche nella versione con raccordo girevole in ingresso, per agevolare i movimenti durante l'utilizzo.

Hidropistola de tipo semiprofesional con extensión, asiento de acero inoxidable, para hidrolavadoras de agua caliente con presión máxima de 230 bar. También está disponible en la versión con racor giratorio en entrada, para facilitar los movimientos durante el uso.

Pistolet haute pression de type semi-professionnel avec rallonge, logement en acier inox ; pour nettoyeurs haute pression à l'eau chaude avec une pression maximale de 230 bar. Disponible aussi en version avec raccord pivotant en entrée, pour faciliter les mouvements pendant l'utilisation.

Semiprofessionelle Handspritzpistole mit Verlängerung, Sitz aus Edelstahl; für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit einem Höchstdruck von 230 bar. Auch in der Version mit drehbarem Anschluss am Eingang erhältlich, um während des Gebrauchs die Bewegungen zu erleichtern.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code							
			IN	OUT	mm	in	g	oz
GH251 gun with extension	00080-00995 ▲	-	G 1/4"M	M22x1,5 F	500	19.7	740	26.1
	00080-01055 ▲	-	G 3/8"M	M22x1,5 F	500	19.7	740	26.1
	00080-01075 ▲	✓	G 1/4"M	M22x1,5 F	500	19.7	740	26.1

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropulitrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GH 281



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
30 *	8	280	4060	310	4500	160	320

* 15 l/min versione con regolatore. / 15 l/min for pressure regulator versions. / 15 l/min versión con regulador. / 15 l/min version avec régulateur. / 15 l/min. Version mit Druckregler.

Spray gun of the professional type for high-pressure cleaners with max pressure 280 bar, available in version with extension or in version with pressure regulator and swivel joint.

Pistola professionale per idropulitrici fino a 280 bar, disponibile nella versione con prolunga o nella versione con regolatore di pressione e giunto girevole.

Pistola profesional para hidrolavadora de hasta 280 bar; está disponible en la versión con extensión o en la versión con regulador de presión y junta giratoria.

Pistolet professionnel pour nettoyeurs haute pression jusqu'à 280 bar, disponible en version avec rallonge ou en version avec régulateur de pression et joint pivotant.

Professionelle Pistole für Hochdruckreiniger bis 280 bar, in der Version mit Verlängerung oder in der Version mit Druckregler und drehbarem Anschluss erhältlich.



Pressure regulator
Regolatore di pressione
Regulador de presión
Régulateur de pression
Druckregler

Gun with extension
Pistola con prolunga
Pistola con extensión
Pistolet avec rallonge
Pistole mit Verlängerung

Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code							
			IN	OUT	mm	in	g	oz
GH281 gun	00080-01076 ▲	-	G 3/8"F	G 1/4"F	-	-	350	12.3
	00080-01077 ▲	✓	G 3/8"F	G 1/4"F	-	-	350	12.3
GH281 gun with extension	00080-01078 ▲	-	G 3/8"M	M22x1,5F	500	19.7	830	29.3
GH281 gun with pressure regulator	00080-01079 ▲	✓	G 1/4"M	M22x1,5F	-	-	890	31.4
	00080-01065 ▲	✓	G 3/8"M	M22x1,5F	-	-	910	32.1

Best used with lances at least 700 mm long / Si consiglia di abbinare lance con lunghezza minima 700 mm. / Se aconseja combinar lanzas con una longitud mínima de 700 mm. / Nous conseillons de l'utiliser avec des lances d'une longueur minimum de 700 mm. / Wir empfehlen die Kombination mit Strahlrohren mit einer Mindestlänge von 700 mm.

▲ **Accessory supplied in plastic bag packaging.** / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropulitrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GH 301



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
45	12	280	4060	310	4500	160	320

Spray gun of the professional type with extension and swivel joint, highly shock resistant, ideal for heavy-duty high-pressure cleaners, both with cold and hot water, with max pressure 280 bar and flow rate of up to 45 l/min.

Idropistola professionale con prolunga e giunto girevole, molto resistente agli urti, ideale per idropultrici adibite al lavoro gravoso, sia ad acqua fredda che calda, con pressione massima di 280 bar e portate fino a 45 l/min.

Hidropistola profesional con extensión y junta giratoria, muy resistente a los choques, ideal para hidrolavadoras que se destinan a trabajos gravosos, tanto de agua fría como caliente, con presión máxima de 280 bar y caudales de hasta 45 l/min.

Pistolet haute pression professionnel avec rallonge et joint pivotant, très résistant aux chocs et idéal pour les nettoyeurs haute pression affectés aux travaux difficiles, aussi bien à l'eau froide que chaude, avec une pression maximale de 280 bar et des débits jusqu'à 45 l/min.

Professionelle Handspritzpistole mit Verlängerung und drehbarem Anschluss, besonders schlagfest, ideal für Hochdruckreiniger für intensiven Einsatz, sowohl Kalt- als auch Warmwasserversionen, mit einem Höchstdruck von 280 bar und Fördermengen bis 45 l/min.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code							
			IN	OUT	mm	in	g	oz
GH301 gun with extension	00080-01044 ▲	✓	G 3/8" M	M22x1,5 F	500	19.7	1090	38.4

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GH 401



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
40	10,6	360	5220	400	5800	160	320

Professional spray gun for heavy-duty use with swivel joint at input, suitable for high-pressure cleaners of up to 360 bar. Available in version with quick coupling.

Idropistola professionale per uso gravoso con giunto girevole in ingresso, adatta ad idropultrici fino a 360 bar, disponibile nella versione con attacco rapido.

Hidropistola profesional para uso gravoso con junta giratoria en entrada, apta para hidrolavadoras de hasta 360 bar, disponible en la versión con empalme rápido.

Pistolet haute pression professionnel pour usages difficiles avec joint pivotant en entrée, conçu pour les nettoyeurs haute pression jusqu'à 360 bar, disponible en version avec raccord rapide.

Professionelle Handspritzpistole für intensiven Einsatz mit drehbarem Anschluss am Eingang, für Hochdruckreiniger bis 360 bar geeignet, in der Version mit Schnellkupplung erhältlich.



Gun + quick coupling
Pistola + attacco rapido
Pistola + empalme rápido
Pistolet + raccord rapide
Pistole+Schnellkupplung

Pressure regulator
Regolatore di pressione
Regulador de presión
Régulateur de pression
Druckregler

Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code					
			IN	OUT	g	oz
GH401 gun	00080-01083 ▲	✓	G 3/8"M	G 1/4"F	540	19.0
GH401 gun with quick coupling	00080-01084 ▲	✓	G 3/8"M	AR36 quick coupling	1060	37.4
	00080-01085 ▲	✓	M24x1,5M	AR36 quick coupling	1060	37.4
GH401 gun with S.S. quick coupling	00080-01082 ▲	✓	G 3/8"M	AR4 quick ball coupling	1060	37.4
GH401 gun with pressure regulator	00080-04732 ▲	✓	G 3/8"M	M22X1,5 F	1.020	36

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GH 401 with extension



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
40	10,6	360	5220	400	5800	160	320

Professional spray gun kit for heavy-duty use with swivel connector and soft rubber grip, for high-pressure cleaners up to 360 bar; available in versions with extension, fixed lance or swivel lance.

Kit Idropistola professionale per uso gravoso, con raccordo girevole e impugnatura in gomma morbida, per idropulitrici fino a 360 bar; disponibile nelle versioni con prolunga, lancia fissa o lancia girevole.

Kit hidropistola profesional para uso gravoso, con racor giratorio y empuñadura de goma suave, para hidrolavadoras de hasta 360 bar; disponible en las versiones con extensión, lanza fija o lanza giratoria.

Kit pistolet haute pression professionnel pour usages difficiles, avec raccord pivotant et poignée en caoutchouc souple, pour nettoyeurs haute pression jusqu'à 360 bar; disponible en version avec rallonge, lance fixe ou lance pivotante.

Professionelles Handspritzpistolenset für intensiven Einsatz, mit drehbarem Anschluss und Griff aus weichem Gummi, für Hochdruckreiniger bis 360 bar; in den Versionen mit Verlängerung erhältlich, festes oder drehbares Strahlrohr.



Gun with extension
Pistola con prolunga
Pistola con extensión
Pistolet avec rallonge
Pistole mit Verlängerung

Gun + fixed lance
Pistola + lancia fissa
Pistola + lanza fija
Pistolet + lance fixe
Pistole + festes Strahlrohr

Gun + swivel lance
Pistola + lancia girevole
Pistola + lanza giratoria
Pistolet + lance pivotante
Pistole + drehbares Strahlrohr

Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code									
			IN	OUT	mm	in	fixed	det.	g	oz
GH401 gun with extension	00080-01105 ▲	✓	G 3/8"M	M22x1,5F short	500	19.7	-	-	1110	39.1
	00080-01104 ▲	✓	G 3/8"M	M22x1,5F long	500	19.7	-	-	1110	39.1
	00080-01080 ▲	✓	M22x1,5M	M22x1,5F long	500	19.7	-	-	980	34.5
GH401 gun with fixed lance	00080-01102 ▲	✓	G 3/8"M	G 1/4"F	1100	43.3		✗	1740	61.4
	00080-01103 ▲	✓	G 3/8"M	G 1/4"F	1100	43.3	✗		1610	56.8
GH401 gun with swivel lance	00080-01012 ▲	✓ DOUBLE	G 3/8"M	G 1/4"F	1100	43.3		✗	1750	61.7
	00080-01018 ▲	✓ DOUBLE	G 3/8"M	G 1/4"F	1100	43.3	✗		1530	54.0

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropulitrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GH 957



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
50	13,2	250	3650	280	4050	160	320

Professional spray gun for heavy-duty use with swivel joint, suitable for high-pressure cleaners with high flow rates and pressures of up to 250 bar. Available in version with quick coupling.

Idropistola professionale per uso gravoso con giunto girevole, adatta ad idropultrici con alte portate e pressioni fino a 250 bar, disponibile nella versione con attacco rapido.

Hidropistola profesional para uso gravoso con junta giratoria, apta para hidrolavadoras con altos caudales y presiones de hasta 250 bar, disponible en la versión con empalme rápido.

Pistolet haute pression professionnel pour usages difficiles avec joint pivotant, conçu pour les nettoyeurs haute pression ayant de hauts débits et pressions jusqu'à 250 bar, disponible en version avec raccord rapide.

Professionelle Handspritzpistole für intensiven Einsatz mit drehbarem Anschluss, für Hochdruckreiniger mit hohen Fördermengen und Druckwerten bis 250 bar, in der Version mit Schnellkupplung erhältlich.



Gun + quick coupling
Pistola + attacco rapido
Pistola + empalme rápido
Pistolet + raccord rapide
Pistole+Schnellkupplung

Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code					
			IN	OUT	g	oz
GH957	00080-01086 ▲	✓	G 3/8"F	G 1/4"F	540	19.0
	00080-01087 ▲	✓	G 3/8"M	AR4 quick coupling	1060	37.4
	00080-01088 ▲	✓	M22x1,5M	AR4 quick coupling	1060	37.4

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GH 960



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
60	16	640	9280	700	10150	120	250

Professional spray gun, suitable for professional high-pressure cleaners with very high pressures up to 640 bar, with M24X1.5 quick coupling (600 bar).

Idropistola professionale, adatta per idropultrici professionali ad altissima pressione fino a 640 bar, con attacco rapido M24X1,5 (600 bar).

Hidropistola profesional, apta para hidrolavadoras profesionales de presión muy alta, hasta 640 bar; con empalme rápido M24X1,5 (600 bar).

Pistolet haute pression professionnel, conçu pour les nettoyeurs haute pression professionnels à très haute pression jusqu'à 640 bar, avec raccord rapide M24X1,5 (600 bar).

Professionelle Handspritzpistole, für professionelle Höchstdruckreiniger bis 640 bar geeignet, mit M24X1,5-Schnellkupplung (600 bar).



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code				
		IN	OUT	g	oz
GH960 gun with quick coupling	00080-01096 ▲	M24x1,5M 600 bar	M24x1,5F 600 bar	803	28.3

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GH 501



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
60	16	640	9280	700	10150	120	250

Professional spray gun, suitable for professional high-pressure cleaners with very high pressures of up to 640 bar, available in version with M24X1,5 quick coupling (600 BAR).

Idropistola professionale, adatta per idropultrici professionali ad altissima pressione fino a 640 bar, disponibile nella versione con attacco rapido M24X1,5 (600 BAR).

Hidropistola profesional, apta para hidrolavadoras profesionales de presión muy alta, hasta 640 bar; está disponible en la versión con empalme rápido M24X1,5 (600 BAR).

Pistolet haute pression professionnel, conçu pour les nettoyeurs haute pression professionnels à très haute pression jusqu'à 640 bar, disponible en version avec raccord rapide M24X1,5 (600 BAR).

Professionelle Handspritzpistole, für professionelle Hochdruckreiniger bis 640 bar geeignet, in der Version mit M24X1,5-Schnellkupplung (600 bar) erhältlich.



Stainless-steel version with quick coupling

*Versione acciaio inox con attacco rapido
Versión de acero inoxidable con empalme rápido
Version en acier inox avec raccord rapide
Edelstahlversion mit Schnellkupplung*

Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code				
		IN	OUT	g	oz
GH501 gun	00080-01081 ▲	G 3/8"F	G 3/8"F	920	32.4
GH501 gun with quick coupling	00080-01062 ▲	M24x1,5M 600 bar	M24x1,5F 600bar	1080	38.1

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



LANCES › LANCE › LANZAS › LANCES › STRAHLROHRE



Comet has a broad range of straight and bent lances for all use requirements, fully compatible with its range of spray guns. These go from simple lances with nozzle holder head to the models with variable nozzle head, right up to those with rotating nozzle. The range is completed with specific lances for car washing and also for using steam.

Comet dispone di un'ampia varietà di lance diritte ed angolate per tutti gli usi, pienamente compatibili con le pistole in gamma. Si va dalle semplici lance con testina porta ugello alle lance con testina ad ugello variabile, sino a quelle dotate di ugello rotante. Completano la gamma le lance specifiche per il car wash oltre a quelle per utilizzo a vapore.

Comet posee una amplia variedad de lanzas rectas y anguladas para todos los usos, plenamente compatibles con las pistolas de la gama. Se va desde las lanzas sencillas con cabeza porta-boquilla, hasta las lanzas con cabeza de boquilla variable, hasta las que se han equipado con boquilla giratoria. Completan la gama las lanzas específicas para el lavado de coches, y además las para el uso con vapor.

Comet propose une vaste gamme de lances droites et angulaires pour tous les usages, entièrement compatibles avec les pistolets de la gamme. Cela va des simples lances avec tête porte-buse aux lances avec tête à buse variable, en passant par celles munies de buse rotative. Les lances spécifiques pour le nettoyage d'automobiles ainsi que celles pour utilisation à la vapeur complètent la gamme.

Comet bietet eine große Vielfalt an geraden und Winkelstrahlrohren für alle Einsatzzwecke, die perfekt mit den Pistolen unseres Sortiments kompatibel sind. Die Auswahl reicht von den einfachen Strahlrohren mit Düsenhalterungskopf über Strahlrohre mit verstellbarem Kopf bis hin zu denen mit rotierender Düse. Vollendet wird das Sortiment durch die spezifischen Strahlrohre für die Autowäsche sowie die für den Dampfbetrieb.



LANCE S12 › LANCIA S12 › LANZA S12 › LANCE S12 › STRAHLROHR S12



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
15	4	160	2320	180	2611	60	140

Straight lance with nozzle holder head of the hobby type and Coget quick coupling.

Lancia diritta porta testina ugello di tipo hobbistico con attacco rapido Coget.

Lanza recta porta-cabeza de boquilla de tipo para aficionados con empalme rápido Coget.

Lance droite avec tête porte-buse de type loisirs avec raccord rapide Coget.

Gerades Strahlrohr mit Düsenkopfhaltung für den Heimwerker mit Coget-Schnellkupplung.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code								
	IN	OUT	mm	in	Straight	Bent	g	oz
10002-09522 ▲	Baionette quick coupling - M	Coget	425	19.7	✓	-	200	7

For compatible nozzle heads see pag. 48 - 56. / Per testine ugello compatibili vedi pag. 48 - 56. / Para las cabezas de boquilla compatibles, véase pág. 48 - 56. / Pour les têtes de buse compatibles, voir p. 48 - 56. / Bezüglich der kompatiblen Düsenköpfe siehe S. 48 - 56.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



LANCE WITHOUT NOZZLE HEAD (SECURFIX) › LANCIA SENZA TESTINA UGELLO (SECURFIX) › LANZA SIN CABEZA DE BOQUILLA (SECURFIX) › LANCE SANS TÊTE BUSE (SECURFIX) › STRAHLROHR OHNE DÜSENKOPF (SECURFIX)



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
30	8	230	3340	255	3700	60	140

Straight steel lance for nozzle heads, with Securfix quick coupling.

Lancia diritta in acciaio per testine ugello, con attacco rapido Securfix.

Lanza recta de acero para cabezas de boquilla, con empalme rápido Securfix.

Lance droite en acier pour têtes buses avec raccord rapide Securfix.

Gerades Strahlrohr aus Stahl für Düsenköpfe mit Securfix-Schnellkupplung.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code								
	IN	OUT	mm	in	Straight	Bent	g	oz
10002-03712 ▲	M 22x1,5	Securfix	500	19.7	✓	-	155	5.5

For compatible nozzle heads see pag. 51 - 56. / Per testine ugello compatibili vedi pag. 51 - 56. / Para las cabezas de boquilla compatibles, véase pág. 51 - 56. / Pour les têtes de buse compatibles, voir p. 51 - 56. / Bezüglich der kompatiblen Düsenköpfe siehe S. 51 - 56.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



LANCE + NOZZLE HOLDER WITHOUT NOZZLE › LANCIA + PORTAUGELLO SENZA UGELLO › LANZA + PORTABOQUILLA SIN BOQUILLA › LANCE + PORTE-BUSE SANS BUSE › STRAHLROHR + DÜSENHALTERUNG OHNE DÜSE



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
40	10,6	310	4450	350	5080	160	320

Steel lances, featuring ventilated guard, with fixed nozzle holder head, without nozzle, available in bent or straight version with ball-type quick coupling.

Lance in acciaio dotate di protezione ventilata, con testina porta ugello fissa, senza ugello, disponibile in versione curva o dritta con attacco rapido a sfere.

Lanzas de acero equipadas con protección ventilada, con cabeza porta-boquilla fija, sin boquilla; está disponible en versión curva o recta con empalme rápido de bolas.

Lances en acier munies d'une protection ventilée, avec tête porte-buse fixe, sans buse, disponible en version courbée ou droite avec raccord rapide à billes.

Strahlrohre aus Stahl mit belüfteter Schutzvorrichtung, mit festem Düsenhalterungskopf, ohne Düse, in gebogener oder gerader Version mit Kugel-Schnellkupplung erhältlich.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code								
	IN	OUT	mm	in	Straight	Bent	g	oz
10002-03736 ▲	M 22x1,5	1/4" F NPT	500	19.7	-	✓	387	13.7
10002-03909 ▲	M 22x1,5	1/4" F NPT	700	27.5	-	✓	620	21.9
* 10002-04051 ▲	M 22x1,5	1/4" F NPT	1500	59.0	-	✓	1100	38.8
10002-03590 ▲	M 22x1,5	1/4" F NPT	760	29.9	-	✓	630	22.2
10002-03594 ▲	M 22x1,5	1/4" F NPT	900	35.4	-	✓	710	25
* 10002-04053 ▲	AR4 quick coupling	1/4" F NPT	900	35.4	-	✓	780	27.5
* 10002-04054 ▲	AR36 quick coupling	1/4" F NPT	900	35.4	-	✓	780	27.5
10002-04052 ▲	M 22x1,5	1/4" F NPT	1200	47.2	-	✓	900	31.7
* 10002-04055 ▲	AR36 quick coupling	1/4" F NPT	1200	47.2	✓	-	875	30.9

* Stainless steel / Acciaio inox / Acero inoxidable / acier inoxydable / Edelstahl

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



STRAIGHT STAINLESS STEEL LANCE WITHOUT NOZZLE › LANCIA DIRITTA ACCIAIO INOX
SENZA UGELLO › LANZA RECTA SIN BOQUILLA › LANCE DROITE SANS BUSE › GERADES
STRAHLROHR OHNE DÜSE



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
40	10,6	500	7250	550	8000	160	320

Straight STAINLESS steel lance, featuring ventilated guard, with fixed nozzle holder head, without nozzle with M24x1.5 couplings (600 bar).

Lancia diritta in acciaio dotata di protezione ventilata, con testina portaugello fissa senza ugello con attacchi M24x1,5 (600 bar).

Lanza recta de acero equipada con protección ventilada, con cabeza portaboquilla fija sin boquilla con empalmes M24x1,5 (600 bar).

Lance droite en acier munie d'une protection ventilée, avec tête porte-buse fixe sans buse avec raccords M24x1,5 (600 bar).

Gerades Strahlrohr aus Stahl mit belüfteter Schutzvorrichtung, mit festem Düsenhalterungskopf ohne Düse mit M24x1,5- Anschlüssen (600 bar).



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code								
	IN	OUT	mm	in	Straight	Bent	g	oz
10002-04018 ▲	M 24x1,5 M 600 Bar	1/4" F NPT	1200	47.2	✓	-	1425	50.2

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.



STRAIGHT LANCE WITHOUT NOZZLE 640 BAR › LANCIA DIRITTA SENZA UGELLO 640 BAR › LANZA RECTA SIN BOQUILLA 640 BAR › LANCE DROITE SANS BUSE 640 BAR › GERADES STRAHLROHR OHNE DÜSE 640 BAR



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
60	16	640	9280	700	10150	160	320

Straight steel lance, featuring ventilated guard, with fixed nozzle holder head, without nozzle with M24x1.5 couplings (640 bar).

Lancia diritta in acciaio dotata di protezione ventilata, con testina portaugello fissa senza ugello con attacchi M24x1,5 (640 bar).

Lanza recta de acero equipada con protección ventilada, con cabeza portaboquilla fija sin boquilla con empalmes M24x1,5 (640 bar).

Lance droite en acier munie d'une protection ventilée, avec tête porte-buse fixe sans buse avec raccords M24x1,5 (640 bar).

Gerades Strahlrohr aus Stahl mit belüfteter Schutzvorrichtung, mit festem Düsenhalterungskopf ohne Düse mit M24x1,5-Anschlüssen (640 bar).



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code								
	IN	OUT	mm	in	Straight	Bent	g	oz
10002-03952 ▲	M 24x1,5	1/4" F NPT	1220	48.0	✓	-	2940	103.7

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



LANCE + DETERGENT HEAD › LANCIA + TESTINA DETERGENTE › LANZA + CABEZA DETERGENTE › LANCE + TÊTE POUR DÉTERGENT › STRAHLROHR + REINIGUNGSMITTELKOPF



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
40	10,6	310	4500	350	5075	160	320

Bent lance, featuring detergent-dispensing head, without nozzle, available in straight stainless-steel version, with quick coupling.

Lancia angolata dotata di testina per erogazione detergente, senza ugello, disponibile nella versione diritta in acciaio inox, con attacco rapido.

Lanza angulada equipada con cabeza para el suministro de detergente, sin boquilla, disponible en la versión recta de acero inoxidable, con empalme rápido.

Lance angulaire munie d'une tête pour la distribution de détergent, sans buse, disponible en version droite en acier inox avec raccord rapide.

Winkelstrahlrohr mit Reinigungsmittelspender, ohne Düse, in der geraden Version aus Edelstahl erhältlich, mit Schnellkupplung.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code								
	IN	OUT	mm	in	Straight	Bent	g	oz
10002-03553 ▲	M 22x1,5	1/4" NPT F	570	22.4	-	✓	600	21.2
10002-04056 ▲	M 22x1,5	1/4" NPT F	570	22.4	-	✓	600	21.2
10002-03413 ▲	M 22x1,5	1/4" NPT F	700	27.5	-	✓	770	27.2
10002-03592 ▲	M 22x1,5	1/4" NPT F	800	31.5	-	✓	790	27.9
10002-04118 ▲	M 22x1,5	1/4" NPT F	900	27.5	-	✓	940	27.2
10002-04057 ▲	AR4 quick coupling	1/4" NPT F	900	35.4	✓	-	940	33.2
10002-04058 ▲	AR4 quick coupling	1/4" NPT F	1200	47.2	✓	-	1100	38.8

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



DOUBLE BARREL LANCE KIT › KIT LANCIA A CANNA DOPPIA › KIT LANZA DE DOBLE CAÑA › KIT LANCE À DEUX TUBES › DOPPELSTRAHLROHRSET



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
40	10,6	310	4500	350	5075	160	320

Double barrel lance kit with ventilated guard and tap with plastic knob, also available in stainless-steel version with quick coupling.

Kit lancia a canna doppia con protezione ventilata e rubinetto con manopola in plastica, disponibile anche nella versione in acciaio inox con attacco rapido.

Kit lanza de doble caña con protección ventilada y grifo con empuñadura de plástico, también disponible en la versión de acero inoxidable con empalme rápido.

Kit lance à deux tubes avec protection ventilée et robinet avec poignée en plastique, également disponible en version en acier inox avec raccord rapide.

Doppelstrahlrohrset mit belüfteter Schutzvorrichtung und Hahn mit Drehknopf aus Kunststoff, auch in der Edelstahlversion mit Schnellkupplung erhältlich.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code								
	IN	OUT	mm	in	Straight	Bent	g	oz
10002-03559 ▲	M 22x1,5	2x1/4 NPT	700	27.5	-	✓	1300	45.9
10002-03635 ▲	M 22x1,5	2x1/4 NPT	700	27.5	✓	-	1256	44.3
10002-04050 ▲	AR4 quick coupling	2x1/4 NPT	1000	39.4	-	✓	1200	42.3

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



BENT LANCE WITH STEAM NOZZLE › LANCIA CURVA CON UGELLO VAPORE › LANZA CURVA CON BOQUILLA PARA VAPOR › LANCE COURBÉE AVEC BUSE POUR VAPEUR › GEBOGENES STRAHL-ROHR MIT DAMPFDÜSE



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
40	10,6	100	1450	110	1600	160	320

Bent lance with brass steam nozzle, for high-pressure cleaners with steam operation, ideal for removing even the most difficult dirt.

Lancia curva con ugello vapore in ottone, per idropultrici con funzionamento a vapore, ideale per rimuovere lo sporco più ostinato.

Lanza curva con boquilla para vapor de latón, para hidrolavadoras con funcionamiento a vapor, ideal para quitar la suciedad más difícil.

Lance courbée avec buse pour vapeur en laiton pour nettoyeurs haute pression avec fonctionnement à la vapeur, idéale pour éliminer la saleté la plus tenace.

Gebogenes Strahlrohr mit Dampfdüse aus Messing, für Hochdruckreiniger mit Dampfbetrieb, ideal für die Beseitigung des hartnäckigsten Schmutzes.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code								
	IN	Ø	mm	in	Straight	Bent	g	oz
10002-03696 ▲	M22x1,5	0,6	700	27.5	-	✓	690	24.3

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



STRAIGHT LANCE WITH ADJUSTABLE NOZZLE > LANCIA DIRITTA CON UGELLO VARIABILE > LANZA RECTA CON BOQUILLA DE CHORRO VARIABLE > LANCE DROITE AVEC BUSE Á JET VARIABLE > GERADES STRAHLROHR MIT VERSTELLBARER DÜSE



l/min	US gpm	°C	°F
30	8	60	140

Straight lance with variable jet nozzle, for cold-water high-pressure cleaners of the semi-professional type, length 500 mm and M22X1.5 coupling

Lancia diritta con getto variabile, con ugello, per idropultrici ad acqua fredda di tipo semiprofessionale, lunghezza 500 mm e attacco M22X1,5.

Lanza recta con chorro variable, con boquilla, para hidrolavadoras de agua fría de tipo semiprofesional, longitud 500 mm y empalme M22X1,5.

Lance droite à jet variable, avec buse, pour nettoyeurs haute pression à l'eau froide de type semi-professionnel, longueur 500 mm et raccord M22X1,5.

Gerades Strahlrohr mit verstellbarem Strahl, mit Düse, für semiprofessionelle Kaltwasser-Hochdruckreiniger, 500 mm Länge, M22X1,5-Anschluss.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code										
	IN	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	g	oz
10002-03427 ▲	M 22x1,5	0,85	500	19.7	230	3340	255	3700	270	9.5
10002-03428 ▲	M 22x1,5	0,90	500	19.7	230	3340	255	3700	270	9.5
10002-03910 ▲	M 22x1,5	1,05	500	19.7	230	3340	255	3700	270	9.5

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



BENT LANCE WITH ADJUSTABLE NOZZLE > LANCIA CURVA CON UGELLO REGOLABILE > LANZA CURVA CON BOQUILLA AJUSTABLE > LANCE COURBÉE AVEC BUSE RÉGLABLE > GEBOGENES STRAHLROHR MIT REGULIERBARER DÜSE



l/min	US gpm	°C	°F
30	8	60	140

Bent lance with adjustable nozzle for cold-water and hot-water high-pressure cleaners of the semi-professional type, length 570 mm, M22X1.5 coupling.

Lancia angolata con ugello regolabile per idropulitrici di tipo semiprofessionale ad acqua fredda e acqua calda, lunghezza 570 mm, attacco M22X1,5.

Lanza angulada con boquilla ajustable para hidrolavadoras de tipo semiprofesional de agua fría y agua caliente, longitud 570 mm, empalme M22X1,5.

Lance angulaire avec buse réglable pour nettoyeurs haute pression de type semi professionnel à l'eau froide et chaude, longueur 570 mm, raccord M22X1,5.

Winkelstrahlrohr mit regulierbarer Düse für semiprofessionelle Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger, 570 mm Länge, M22X1,5-Anschluss.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code										
	IN	Ø	mm	in	bar	psi	bar	psi	g	oz
10002-03657 ▲	M 22x1,5	025	570	22.4	230	3340	255	3700	490	17.3
10002-03551 ▲	M 22x1,5	028	570	22.4	230	3340	255	3700	490	17.3
10002-03545 ▲	M 22x1,5	030	570	22.4	230	3340	255	3700	490	17.3
10002-03667 ▲	M 22x1,5	033	570	22.4	230	3340	255	3700	490	17.3
10002-03625 ▲	M 22x1,5	035	570	22.4	230	3340	255	3700	490	17.3
10002-03670 ▲	M 22x1,5	037	570	22.4	230	3340	255	3700	490	17.3
10002-03819 ▲	M 22x1,5	042	570	22.4	230	3340	255	3700	490	17.3
10002-03627 ▲	M 22x1,5	045	570	22.4	230	3340	255	3700	490	17.3
10002-03845 ▲	M 22x1,5	050	570	22.4	230	3340	255	3700	490	17.3
10002-03843 ▲	M 22x1,5	058	570	22.4	230	3340	255	3700	490	17.3
10002-04131	M 22x1,5	1,02	500	19.7	230	3340	255	3700	270	9.5
10002-04132	M 22x1,5	0,97	500	19.7	230	3340	255	3700	270	9.5

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropulitrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



BENT LANCE WITH ADJUSTABLE NOZZLE › LANCIA CURVA CON UGELLO REGOLABILE › LANZA CURVA CON BOQUILLA AJUSTABLE › LANCE COURBÉE AVEC BUSE RÉGLABLE › GEBOGENES STRAHLROHR MIT REGULIERBARER DÜSE



l/min	US gpm	°C	°F
40	10,6	160	320

Bent lance with adjustable nozzle for high-pressure cleaners of the professional and semi-professional type, featuring ventilated guard, length 700mm, M22X1.5 coupling

Lancia angolata con ugello regolabile, per idropulitrici professionali e semiprofessionali, dotata di protezione ventilata, lunghezza 700mm, attacco M22X1,5.

Lanza angulada con boquilla ajustable, para hidrolavadoras profesionales y semiprofesionales, equipada con protección ventilada, longitud 700 mm, empalme M22X1,5.

Lance angulaire avec buse réglable pour nettoyeurs haute pression professionnels et semi-professionnels, munie de protection ventilée, longueur 700 mm, raccord M22X1,5.

Winkelstrahlrohr mit regulierbarer Düse für professionelle und semiprofessionelle Hochdruckreiniger, mit belüfteter Schutzvorrichtung, 700 mm Länge, M22X1,5-Anschluss.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code										
	IN	Ø	mm	in	bar	psi	bar	psi	g	oz
10002-03524 ▲	M 22x1,5	030	700	27.5	310	4500	350	5075	700	24.7
10002-03526 ▲	M 22x1,5	035	700	27.5	310	4500	350	5075	700	24.7
10002-03528 ▲	M 22x1,5	040	700	27.5	310	4500	350	5075	700	24.7
10002-03530 ▲	M 22x1,5	045	700	27.5	310	4500	350	5075	700	24.7
10002-03532 ▲	M 22x1,5	050	700	27.5	310	4500	350	5075	700	24.7
10002-03534 ▲	M 22x1,5	055	700	27.5	310	4500	350	5075	700	24.7
10002-03693 ▲	M 22x1,5	060	700	27.5	310	4500	350	5075	700	24.7
10002-03685 ▲	M 22x1,5	070	700	27.5	310	4500	350	5075	700	24.7
10002-03687 ▲	M 22x1,5	080	700	27.5	310	4500	350	5075	700	24.7

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropulitrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



STRAIGHT LANCE WITH ROTATING NOZZLE > LANCIA DIRITTA CON UGELLO ROTANTE > LANZA RECTA CON BOQUILLA GIRATORIA > LANCE DROITE AVEC BUSE ROTATIVE > GERADES STRAHLROHR MIT ROTIERENDER DÜSE



l/min	US gpm	°C	°F
30	8	60	140

Straight lance with rotating nozzle, galvanized steel tube for cold-water high-pressure cleaners of the semi-professional type.

Lancia diritta con ugello rotante, tubo in acciaio zincato per idropultrici ad acqua fredda di tipo semiprofessionale.

Lanza recta con boquilla giratoria, tubo de acero cincado para hidrolavadoras de agua fría de tipo semiprofesional.

Lance droite avec buse rotative, tube en acier galvanisé pour nettoyeurs haute pression à l'eau froide de type semi-professionnel.

Gerades Strahlrohr mit rotierender Düse, Rohr aus verzinktem Stahl für semiprofessionelle Kaltwasser-Hochdruckreiniger.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code										
	IN	Ø	mm	in	bar	psi	bar	psi	g	oz
10002-03429 ▲	M 22x1,5	022	500	19.7	230	3340	255	3700	323	11.4
10002-03691 ▲	M 22x1,5	028	500	19.7	230	3340	255	3700	323	11.4

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



LANCE WITH ROTATING NOZZLE > LANCIA CON UGELLO ROTANTE > LANZA CON BOQUILLA GIRATORIA > LANCE AVEC BUSE ROTATIVE > STRAHLROHR MIT ROTIERENDER DÜSE



type	l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
S. steel	30	8	150	2180	165	2400	40	104
Ceramic	30	8	200	2900	207	3000	90	200

Galvanized-steel lance available in versions with stainless-steel or ceramic nozzle for cold-water semi-professional high-pressure cleaners

Lancia in acciaio zincato disponibile nelle versioni con ugello in acciaio inox o in ceramica per idropultrici semiprofessionali ad acqua fredda.

Lanza de acero cincado disponible en las versiones con boquilla de acero inoxidable o de cerámica, para hidrolavadoras semiprofesionales de agua fría.

Lance en acier galvanisé disponible en version avec buse en acier inox ou en céramique pour nettoyeurs haute pression semi professionnels à l'eau froide.

Strahlrohr aus verzinktem Stahl, in den Versionen mit Düse aus Edelstahl oder Keramik für semiprofessionelle Kaltwasser-Hochdruckreiniger erhältlich.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code			TYPE					g	oz
	IN	Ø		mm	in	Straight			
10002-03742 ▲	M 22x1,5	028	Stainless Steel	570	22.4	-	✓	500	17.6
10002-03655 ▲	M 22x1,5	033		570	22.4	-	✓	500	17.6
10002-03633 ▲	M 22x1,5	037		570	22.4	-	✓	500	17.6
10002-03416 ▲	M 22x1,5	035		570	22.4	✓	-	500	17.6
10002-04130 ▲	M 22x1,5	033		500	19.7	✓	-	323	11.4
10002-04059 ▲	M 22x1,5	035	Ceramic	570	22.4	-	✓	500	17.6
10002-04060 ▲	M 22x1,5	030		570	22.4	✓	-	500	17.6
10002-04061 ▲	M 22x1,5	040		570	22.4	✓	-	500	17.6
10002-04062 ▲	M 22x1,5	055		570	22.4	✓	-	500	17.6

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



STRAIGHT LANCE WITH ROTATING NOZZLE > LANCIA DIRITTA CON UGELLO ROTANTE > LANZA RECTA CON BOQUILLA GIRATORIA > LANCE DROITE AVEC BUSE ROTATIVE > GERADES STRAHLROHR MIT ROTIERENDER DÜSE



IN	l/min	US gpm	°C	°F
M 22x1,5	40	10,6	100	212

Straight lance with rotating nozzle with 560 mm long guard, for high-pressure cleaners of the cold and hot-water semi-professional and professional type, shock resistant, suitable for heavy-duty work.

Lancia diritta con ugello rotante con protezione lunghezza 560 mm, per idropultrici semiprofessionali e professionali ad acqua fredda e calda, resistente agli urti, adatta a lavori gravosi.

Lanza recta con boquilla giratoria con protección longitud 560 mm, para hidrolavadoras semiprofesionales y profesionales de agua fría y caliente, resistente a los choques, apta para trabajos gravosos.

Lance droite avec buse rotative avec protection longueur 560 mm, pour nettoyeurs haute pression semi-professionnels et professionnels à l'eau froide et chaude, résistant aux chocs et adaptée aux travaux difficiles.

Gerades Strahlrohr mit rotierender Düse mit Schutzvorrichtung, 560 mm Länge, für semiprofessionelle und professionelle Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger, schlagfest, für intensiven Einsatz geeignet.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code								
	bar	psi						
	bar	psi	Ø	mm	in	Straight	g	oz
10002-03407 ▲	255	3700	030	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03408 ▲	255	3700	035	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03801 ▲	350	5076	035	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03405 ▲	255	3700	040	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03708 ▲	350	5076	040	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03409 ▲	255	3700	045	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03804 ▲	350	5076	045	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03512 ▲	255	3700	050	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03710 ▲	350	5076	050	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03514 ▲	255	3700	055	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03516 ▲	255	3700	060	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03518 ▲	255	3700	070	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03612 ▲	255	3700	080	560	27.5	✓	700	24.7
10002-03604 ▲	400	5801	10	560	27.5	✓	1000	35.3
10002-03606 ▲	400	5801	12	560	27.5	✓	1000	35.3
10002-04063 ▲	400	5801	15	560	27.5	✓	1000	35.3
10002-04064 ▲	400	5801	20	560	27.5	✓	1000	35.3

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



STRAIGHT LANCE WITH ROTATING NOZZLE (AR4 BALL-TYPE QUICK COUPLING) › LANCIA DIRITTA CON UGELLO ROTANTE (ATTACCO RAPIDO A SFERA AR4) › LANZA RECTA CON BOQUILLA GIRATORIA (EMPALME RÁPIDO DE BOLA AR4) › LANCE DROITE AVEC BUSE ROTATIVE (RACCORD RAPIDE À BILLE AR4) › GERADES STRAHLROHR MIT ROTIERENDER DÜSE (KUGEL-SCHNELLKUPPLUNG AR4)



Straight	l/min	US gpm	°C	°F
✓	40	10,6	100	212

Straight lance with rotating nozzle and plastic guard with ball-type quick coupling, length 900 mm, for cold-water professional high-pressure cleaners for the food industry.

Lancia diritta con ugello rotante e protezione in plastica con attacco rapido a sfera, lunghezza 900 mm, per idropultrici professionali ad acqua fredda per l'industria alimentare.

Lanza recta con boquilla giratoria y protección de plástico con empalme rápido de bolas, longitud 900 mm, para hidrolavadoras profesionales de agua fría para la industria alimentaria.

Lance droite avec buse rotative et protection en plastique avec raccord rapide à billes, longueur 900 mm, pour nettoyeurs haute pression professionnels à l'eau froide pour l'industrie alimentaire.

Gerades Strahlrohr mit rotierender Düse und Schutzvorrichtung aus Kunststoff mit Kugel-Schnellkupplung, 900 mm Länge, für professionelle Kaltwasser-Hochdruckreiniger für die Lebensmittelindustrie.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code								
	bar	psi		mm	in		g	oz
10002-04067 ▲	400	5801	040	900	35.4	AR 4	1000	35.3
10002-04068 ▲	350	5076	045	900	35.4	AR 4	1000	35.3
10002-04069 ▲	400	5801	045	900	35.4	AR 36	1000	35.3
10002-04070 ▲	255	3700	055	900	35.4	AR 4	1000	35.3
10002-04071 ▲	255	3700	060	900	35.4	AR 4	1000	35.3
10002-04072 ▲	255	3700	070	900	35.4	AR 4	1000	35.3
10002-04073 ▲	255	3700	080	900	35.4	AR 4	1000	35.3
10002-04074 ▲	400	5801	10	900	35.4	AR 4	1460	51.5
10002-04075 ▲	400	5801	12	900	35.4	AR 4	1460	51.5
10002-04076 ▲	400	5801	20	900	35.4	AR 4	1460	51.5

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



LANCE WITH ROTATING NOZZLE (600 BAR) > LANCIA CON UGELLO ROTANTE (600 BAR) > LANZA CON BOQUILLA GIRATORIA (600 BAR) > LANCE AVEC BUSE ROTATIVE (600 BAR) > STRAHLROHR MIT ROTIERENDER DÜSE (600 BAR)



type	IN	l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
S. steel	M 24x1,5	60	16	600	8702	160	320
Brass	M 24x1,5	60	16	400	5801	160	320

Straight stainless-steel lance with plastic knob and ventilated guard featuring stainless-steel or brass rotating nozzle able to withstand a pressure of 400/600 bar, ideal for heavy-duty operation cold-water professional high-pressure cleaners.

Lancia diritta in acciaio inox con manopola in plastica e protezione ventilata dotata di ugello rotante in acciaio inox o in ottone che sopporta una pressione di 400/600 bar, ideale per le idropulitrici professionali ad acqua fredda adibite ai lavori più gravosi.

Lanza recta de acero inoxidable con perilla de plástico y protección ventilada equipada con boquilla giratoria de acero inoxidable o de latón que soporta una presión de 400/600 bar, ideal para las hidrolavadoras profesionales de agua fría destinada a los trabajos más gravosos.

Lance droite en acier inox avec poignée en plastique et protection ventilée munie d'une buse rotative en acier inox ou en laiton supportant une pression de 400/600 bar, idéale pour les nettoyeurs haute pression professionnels à l'eau froide affectés aux travaux les plus difficiles.

Gerades Strahlrohr aus Edelstahl mit Drehknopf aus Kunststoff und belüfteter Schutzvorrichtung, mit rotierender Düse aus Edelstahl oder Messing versehen, die einem Druck von 400/600 bar standhält. Ideal für professionelle Kaltwasser-Hochdruckreiniger, die speziell für intensiven Einsatz gedacht sind.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code										
	bar	psi	Ø	TYPE	mm	in	Straight	Bent	g	oz
10002-03883 ▲	600	8702	050	Stainless Steel 600 bar	1220	48.0	✓	-	2630	92.8
10002-04077 ▲	600	8702	030		1220	48.0	✓	-	2630	92.8
10002-04078 ▲	600	8702	035		1220	48.0	✓	-	2630	92.8
10002-04079 ▲	600	8702	040		1220	48.0	✓	-	2630	92.8
10002-04080 ▲	600	8702	045		1220	48.0	✓	-	2630	92.8
10002-03885 ▲	400	5801	090	Brass 400 bar	1220	48.0	✓	-	2630	92.8
10002-04081 ▲	400	5801	075		1220	48.0	✓	-	2630	92.8
10002-04082 ▲	400	5801	10		1220	48.0	✓	-	2630	92.8
10002-04083 ▲	400	5801	15		1220	48.0	✓	-	2630	92.8

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropulitrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



WASHING LANCE WITHOUT NOZZLE > LANCE PER LAVAGGIO SENZA UGELLO > LANZAS PARA LAVADO SIN BOQUILLA > LANCES POUR NETTOYAGE SANS BUSE > STRAHLROHRE FÜR DIE DÜSENFREIE REINIGUNG



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
45	12	220	3200	250	3625	90	194

Long-jet lance without nozzle, ideal for fire-fighting or the food industry, featuring knob for safer grip and anti-slip runner guards, also available in version with AR4 quick coupling.

Lance a lunga gittata senza ugello, ideali per antincendio o settore alimentare, dotate di manopola per garantire una presa più sicura e protezioni antiscivolo in gomma, disponibili anche nella versione con attacco rapido AR4.

Lanzas de largo alcance sin boquilla, ideales para sistemas antiincendio o el sector alimentario, equipadas con perilla para garantizar un agarre más seguro y protecciones antideslizantes de goma; están disponibles también en la versión con empalme rápido AR4.

Lances à longue portée sans buse, idéales pour la lutte contre les incendies ou le secteur alimentaire, munies d'une poignée pour assurer une prise plus sûre et de protections antidérapantes en caoutchouc, également disponibles en version avec raccord rapide AR4.

Düsenfreie Strahlrohre mit langer Reichweite, ideal für Brandschutzanlagen oder die Lebensmittelbranche, mit Drehknopf für einen sicheren Halt und rutschfesten Gummi-Schutzvorrichtungen versehen, auch in der Version mit Schnellkupplung AR4 erhältlich.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code						
	IN	OUT	mm	in	g	oz
10002-04084 ▲	AR4 quick coupling	M 15x1	610	24	1030	36.3
10002-04085 ▲	AR4 quick coupling	M 15x1	610	24	1030	36.3
10002-04086 ▲	M 24x1,5	M 15x1	540	21.3	1020	36
10002-04087 ▲	M 22x1,5	M 15x1	540	21.3	1020	36



Model	Code				
		-	IN	g	oz
Fan-shape Nozzle for Washing Lance	10002-04499 ▲	1,5	M 15x1	20	0.7
	10002-04500 ▲	2,0	M 15x1	20	0.7
	10002-04501 ▲	2,3	M 15x1	20	0.7
	10002-04502 ▲	3,0	M 15x1	20	0.7
	10002-04503 ▲	4,5	M 15x1	20	0.7

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.





FOAM LANCES › LANCE SCHIUMOGENE › LANZAS DE ESPUMA › LANCES MOUSSANTES › SCHAUMLANZEN



Foam lances are special lances featuring a tank for dispensing sanitizing detergents. Detergent suction is by means of a “Venturi” system at spray gun outlet. This way, the detergent mixed with the water at low pressure generates a thick and effective foam. Comet distributes various kinds of foam lances, from those of the hobby type to professional ones with detergent outlet adjuster, with close focus on the quality of the materials used.

Le lance schiumogene sono particolari tipi di lance dotate di serbatoio per l'erogazione di detergenti sanificanti. L'aspirazione del detergente avviene mediante sistema “Venturi” all' uscita pistola, in questo modo il detergente miscelato con l'acqua a bassa pressione genera una schiuma densa ed efficace. Comet distribuisce diverse tipologie di lance schiumogene, da quelle di tipo hobbistico a quelle professionali con regolatore del flusso di detergente in uscita, prestando grande attenzione alla qualità dei materiali utilizzati.

Las lanzas de espuma son tipos especiales de lanzas equipadas con depósitos para el suministro de detergentes sanenantes. La aspiración del detergente se realiza a través de un sistema “Venturi” en la salida de la pistola; de esta forma el detergente, mezclado con el agua de baja presión, genera una espuma densa y efectiva. Comet distribuye distintas tipologías de lanzas de espuma, desde las de tipo para aficionados a las profesionales con regulador del flujo de detergente en salida, prestando una gran atención a la calidad de los materiales utilizados.

Les lances moussantes sont des lances d'un type particulier, munies d'un réservoir permettant de distribuer des détergents assainissant. L'aspiration du détergent s'effectue au moyen du système « Venturi » à la sortie du pistolet, de cette manière le détergent mélangé avec de l'eau à basse pression produit une mousse dense et efficace. Comet distribue différents types de lances moussantes, de celles pour les loisirs à celles professionnelles avec régulateur du flux de détergent en sortie, prêtant une grande attention à la qualité des matériaux utilisés.

Die Schaumlanzen sind besondere Arten von Strahlrohren, die mit einem Tank für die Ausgabe von Desinfektions- und Reinigungsmitteln ausgestattet sind. Das Reinigungsmittel wird mittels eines „Venturi“-Systems am Pistolenausgang angesaugt, sodass das mit Wasser mit geringem Druck gemischte Reinigungsmittel einen dichten, wirksamen Schaum bildet. Comet liefert verschiedene Arte von Schaumlanzen, von den Hobbymodellen bis hin zu den professionellen mit Durchflussregler im Ausgang, wobei der Qualität der verwendeten Materialien größte Aufmerksamkeit gewidmet wird.



HOBBY FOAM LANCE > LANCIA SCHIUMOGENA HOBBY > LANZA DE ESPUMA PARA AFICIONADOS > LANCE MOUSSANTE TYPE LOISIRS > SCHAUMLANZE HOBBY



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	lt
15	3.2	15	870	40	104	0,3

Plastic foam lance of the hobby type with quick coupling.

Lancia schiumogena in plastica di tipo hobbistico con attacco rapido.

Lanza de espuma de plástico, de tipo para aficionados con empalme rápido.

Lance moussante en plastique type loisirs avec raccord rapide.

Hobby-Schaumlanze aus Kunststoff mit Schnellkupplung.

Code			
		IN	g oz
00080-02646 ▲	Baionette quick coupling	80	2.8



▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.



0.3-LITRE FOAM LANCE > LANCIA SCHIUMOGENA 0,3 LT > LANZA DE ESPUMA DE 0,3 LITROS > LANCE MOUSSANTE 0,3 l > SCHAUMLANZE 0,3 L



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	lt
18	4.7	70	1015	40	104	0,3

Plastic foam lance of the semi-professional type with 0.3-litre tank

Lancia schiumogena in plastica di tipo semiprofessionale con serbatoio da 0,3 litri

Lanza de espuma de plástico de tipo semiprofesional con depósito de 0,3 litros

Lance moussante en plastique de type semi-professionnel avec réservoir de 0,3 litres

Semiprofessionelle Schaumlanze aus Kunststoff mit 0,3 Liter-Tank



Code			
		IN	g oz
10002-03420 ▲	M22x1,5 M short	114	4.0

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



1-LITRE FOAM LANCE › LANCIA SCHIUMOGENA 1 LT › LANZA DE ESPUMA 1 LITRO › LANCE MOUSSANTE 1 l › SCHAUMLANZE 1 LT



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	lt
18	4.7	70	1015	40	104	1,0

Plastic foam lance of the semi-professional type with 1-litre tank

Lancia schiumogena in plastica di tipo semiprofessionale con serbatoio da 1 litro.

Lanza de espuma de plástico de tipo semiprofesional con depósito de 1 litro.

Lance moussante en plastique de type semi-professionnel avec réservoir de 1 litre.

Semiprofessionelle Schaumlanze aus Kunststoff mit 1 Liter-Tank.

Code			
	IN	g	oz
10002-03721 ▲	M22x1,5 M short	130	4.6



▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.



FOAM LANCE WITH REGULATOR › LANCIA SCHIUMOGENA CON REGOLATORE › LANZA DE ESPUMA CON REGULADOR › LANCE MOUSSANTE AVEC RÉGULATEUR › SCHAUMLANZE MIT REGLER



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	lt
20	5.3	200	2900	60	140	1,0



Semi-professional foam lance with flow regulator
 Lancia schiumogena semiprofessionale con regolatore di flusso
 Lanza de espuma semiprofesional con regulador de flujo
 Lance moussante semi-professionnelle avec régulateur de flux
 Semiprofessionelle Schaumlanze mit Durchflussregler

Code			
	IN	g	oz
10002-03395 ▲	M22x1,5 M long	540	19.0

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



PROFESSIONAL FOAM LANCE WITH REGULATOR > LANCIA SCHIUMOGENA PROFESSIONALE CON REGOLATORE > LANZA DE ESPUMA PROFESIONAL CON REGULADOR > LANCE MOUSSANTE PROFESSIONNELLE AVEC RÉGULATEUR > PROFESSIONELLE SCHAUMLANZE MIT REGLER



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	lt
20	5.3	220	3191	60	140	1,0

Professional foam lance with flow regulator

Lancia schiumogena professionale con regolatore di flusso

Lanza de espuma profesional con regulador de flujo

Lance moussante professionnelle avec régulateur de flux

Professionelle Schaumlanze mit Durchflussregler

Code				
	IN	g	oz	
10002-03520 ▲	M22x1,5 M long	540	19.0	

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accessorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.



FOAM LANCE WITH BALL-TYPE QUICK COUPLING > LANCIA SCHIUMOGENA CON ATTACCO RAPIDO A SFERA > LANZA DE ESPUMA CON EMPALME RÁPIDO DE BOLAS > LANCE MOUSSANTE AVEC RACCORD RAPIDE À BILLE > SCHAUMLANZE MIT KUGEL-SCHNELLKUPPLUNG



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	lt
25	6.6	220	3191	65	149	2,0

Professional foam lance with flow regulator, 2-litre tank, available with AR4 ball-type quick coupling

Lancia schiumogena professionale con regolatore di flusso, serbatoio da 2 litri, disponibile con attacco rapido a sfere AR4

Lanza de espuma profesional con regulador de flujo, depósito de 2 litros, también disponible con empalme rápido de bolas AR4

Lance moussante professionnelle avec régulateur de flux, réservoir de 2 litres, disponible avec raccord rapide à billes AR4

Professionelle Schaumlanze mit Durchflussregler, 2 Liter-Tank, mit Kugel-Schnellkupplung AR4 erhältlich



HIGH DENSITY FOAM

Code				
	IN	g	oz	
10002-04065 ▲	M22x1,5 M long	508	17.9	
10002-04066 ▲	AR4 Q.B. coup.	508	17.9	

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accessorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



NOZZLES › UGELLI › BOQUILLAS › BUSES › DÜSEN



Changing the nozzles is crucial; in fact, the nozzle hole wears very quickly, producing a pressure below normal. The high quality of the nozzles ensures correct water dispensing and precise correspondence between pressure and flow rate according to the size of the nozzle. The care taken by Comet to scrupulously select the distributed nozzles ensures greater reliability, precision and lifespan.

Il ricambio degli ugelli è fondamentale; infatti l'orifizio degli ugelli si consuma molto rapidamente causando una pressione inferiore rispetto a quella abituale. L'alta qualità degli ugelli garantisce una corretta erogazione dell'acqua ed una precisa corrispondenza tra pressione e portata in funzione della misura dell'ugello stesso. La grande attenzione riposta da Comet nel selezionare scrupolosamente gli ugelli distribuiti ne garantisce una maggiore affidabilità, precisione e durata nel tempo.

La sustitución de las boquillas es fundamental, de hecho el orificio de las boquillas se consume muy rápidamente causando una presión inferior con respecto a la habitual. La alta cantidad de las boquillas garantiza una regulación correcta del agua y una correspondencia precisa entre la presión y el caudal, en función de la medida de la boquilla misma. La gran atención puesta por Comet a la selección escrupulosa de las boquillas distribuidas, garantiza una mayor fiabilidad, más precisión y una vida útil más larga.

La rechange des buses est fondamentale, en effet l'orifice des buses s'érode très rapidement, causant une pression inférieure par rapport à celle habituelle. La qualité supérieure des buses assure une bonne distribution de l'eau et une correspondance précise entre pression et débit en fonction de la mesure de la buse elle-même. La grande attention apportée par Comet dans la sélection rigoureuse des buses distribuées est l'assurance d'une plus grande fiabilité, précision et durée dans le temps de celles-ci.

Das Austauschen der Düsen ist grundlegend, da die Öffnung der Düsen verschleißt, weshalb ein niedrigerer Druck als gewöhnlich erzielt wird. Die hohe Qualität der Düsen gewährleistet eine korrekte Wasserabgabe und eine genaue Übereinstimmung zwischen dem Druck und dem Durchsatz entsprechend der Größe der Düse. Die große Aufmerksamkeit, die Comet der genauen Auswahl der vertriebenen Düsen widmet, gewährleistet eine höhere Verlässlichkeit, Präzision und Lebensdauer.



STAINLESS STEEL 350 BAR PACKED NOZZLE > UGELLO INOX 350 BAR CONFEZIONATO > BOQUILLA INOXIDABLE 350 BAR EMPACADA > BUSE INOX 350 BAR CONDITIONNÉE > EDELSTAHLDÜSE 350 BAR, VERPACKT



IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F	g	oz
1/4" NPT M	310	4496	350	5076	150	302	16	0.6

Strong packed stainless-steel nozzle for max pressure 350 bar.

Ugello in acciaio inox confezionato resistente per pressione massima di 350 bar.

Boquilla de acero inoxidable empacada resistente, para una presión máxima de 350 bar.

Buse en acier inox conditionnée résistante pour une pression maximale de 350 bar.

Verpackt verkaufte Düse aus widerstandsfähigem Edelstahl für einen Höchstdruck von 350 bar.



		Code
	030	00080-01260 ▲
	035	00080-01254 ▲
	040	00080-01252 ▲
	045	00080-01236 ▲
	050	00080-01240 ▲
	055	00080-01237 ▲
	060	00080-01348 ▲
	065	00080-01239 ▲
	070	00080-01351 ▲
	075	00080-01267 ▲
	085	00080-01251 ▲
	090	00080-01353 ▲
	025	00080-01337 ▲
	028	00080-01380 ▲
	030	00058-00240 ▲
	033	00080-01383 ▲
	035	00080-01367 ▲
	037	00080-01386 ▲
	040	00080-01368 ▲
	043	00080-01388-R ▲
	045	00080-01369 ▲
	050	00080-01375 ▲
	060	00080-01349 ▲
	065	00080-01241 ▲
	070	00080-01352 ▲
	075	00080-01268 ▲
	085	00080-01261 ▲
	090	00080-01354 ▲

		Code
	025	00080-01347 ▲
	030	00080-01346 ▲
	035	00080-01372 ▲
	040	00080-01373 ▲
	045	00080-01374 ▲
	050	00080-01376 ▲
	053	00080-01405 ▲
	055	00080-01378 ▲
	060	00080-01379 ▲
	065	00080-01381 ▲
	070	00080-01382 ▲
	075	00080-01384 ▲
	080	00080-01385 ▲
	085	00080-01387 ▲
	090	00080-01355 ▲
	10	00080-01315 ▲
	11	00080-01336 ▲
	12	00080-01357 ▲
	13	00080-01316 ▲
	15	00080-01364 ▲
	20	00080-01366 ▲
	030	00080-01257 ▲
	035	00080-01238 ▲
	040	00080-01255 ▲
	045	00080-01249 ▲
	050	00080-01246 ▲
	055	00080-01234 ▲
	065	00080-01250 ▲
	075	00080-01270 ▲
	085	00080-01263 ▲
	090	00080-01356 ▲

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



CERAMIC 350 BAR UNPACKED NOZZLE › UGELLO CERAMICA 350 BAR NON CONFEZIONATO › BOQUILLA DE CERÁMICA DE 350 BAR NO EMPACADA › BUSE CÉRAMIQUE 350 BAR NON CONDITIONNÉE › KERAMIKDÜSE 350 BAR, LOSE



IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F	g	oz
1/4" NPT M	310	4496	350	5076	150	302	18	0.6

Unpacked ceramic nozzle for max pressure 350 bar.

Ugello in ceramica non confezionato per pressione massima di 350 bar.

Boquilla de cerámica no empacada para una presión máxima de 350 bar.

Buse en céramique non conditionnée pour une pression maximale de 350 bar.

Lose verkaufte Keramikdüse für einen Höchstdruck von 350 bar.



		Code
0°	075	00080-00324
	080	00080-00326
	090	00080-00333
	11	00080-00325
15°	080	00080-00373
	090	00080-00372

		Code
25°	035	00080-00330
	040	00080-00329
	050	00080-00319
	075	00080-00318
	080	00080-00313
	090	00080-00332
	10	00080-00331
	11	00080-00314
	15	00080-00312



CERAMIC 500 BAR UNPACKED NOZZLE › UGELLO CERAMICA 500 BAR NON CONFEZIONATO › BOQUILLA DE CERÁMICA DE 500 BAR NO EMPACADA › BUSE CÉRAMIQUE 500 BAR NON CONDITIONNÉE › KERAMIKDÜSE 500 BAR, LOSE



IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F	g	oz
1/4" NPT M	500	7252	560	8122	150	302	18	0.6

Unpacked ceramic nozzle for max pressure 500 bar.

Ugello in ceramica non confezionato, per pressione massima di 500 bar.

Boquilla de cerámica no empacada para una presión máxima de 500 bar.

Buse en céramique non conditionnée pour une pression maximale de 500 bar.

Lose verkaufte Keramikdüse für einen Höchstdruck von 500 bar.



		Code
0°	030	00080-00320
	035	00080-00322
	050	00080-00323

		Code
15°	025	00080-00328
	030	00080-00315
	035	00080-00316
	040	00080-00317
	045	00080-00339
	050	00080-00366
	055	00080-00371

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



M4 STAINLESS STEEL NOZZLE > UGELLO M4 INOX > BOQUILLA M4 INOXIDABLE > BUSE M4 INOX > DÜSE M4 INOX

IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F	g	oz
M4	207	3000	220	3200	60	140	1,0	0.04

M4 stainless-steel nozzle for Variojet lances (max pressure 220 bar).

Ugello in acciaio inox M4 per lance variojet (pressione massima 220 bar).

Boquilla de acero inoxidable M4 para lanzas variojet (presión máxima 220 bar).

Buse en acier inox M4 pour lances variojet (pression maximale 220 bar).

Düse aus Edelstahl M4 für Variojet-Strahlrohre (Höchstdruck 220 bar).



Code		MV color
00080-01319 ▲	025	Red
00080-01321 ▲	028	Lilac
00080-01272 ▲	030	Bright yellow
00080-01323 ▲	033	Light green
00080-01325 ▲	035	Orange

Code		MV color
00080-00248 ▲	037	Blue
00080-00311	040	Green
00080-00308	042	Beige
00080-00310	045	Dark yellow
00080-00400 ▲	05	Light Blue
00080-00309	058	Black

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.



NOZZLE FOR PIPE-FLUSHING PROBE > UGELLO PER SONDA SPURGATUBI > BOQUILLA PARA SONDA PURGATUBOS > BUSE POUR SONDE DÉBOUCHE-CANALISATIONS > DÜSE FÜR SCHLAUCHSPÜLSONDE

IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F
G 1/8" F	310	4496	350	5076	150	302



Nozzle for pipe-flushing probe.

Ugello per sonda spurgatubi.

Boquilla para sonda purgatubos.

Buse pour sonde débouche-canalizations.

Düse für Schlauchspülsonde.

Code			
	TYPE	Ø	IN
00080-01332 ▲	3 F	040	G 1/8" F
00080-01333 ▲	3 + 1 F	055	G 1/8" F
00080-01334 ▲	3 + 1 F	10	G 1/8" F
00080-01343 ▲	3 + 1 F	15	G 1/8" F

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



DETERGENT NOZZLE › UGELLO DETERGENTE › BOQUILLA DE DETERGENTE › BUSE DE DÉTERGENT › REINIGUNGSMITTEL DÜSE



IN	bar	psi	°C	°F	g	oz	Material
1/4" MEG	50	725	150	302	14,5	0.5	Brass

Detergent nozzle for double barrel lance.

Ugello detergente per lancia canna doppia.

Boquilla de detergente para lanzas de doble caña.

Buse de détergent pour lances à deux tubes.

Reinigungsmitteldüse für Doppelrohrlanzen.



		Code
50° 	60	00080-01247 ▲

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.







HEADS › TESTINE › TESTINE › TÊTES › KÖPFE



The heads have a double function – to connect one or more nozzles at the same time to the lance and also to protect them from any shocks or other external stresses, so as to reduce their wear. Comet distributes a broad range of heads. Depending on the type of use or requirement, it is possible to choose among nozzle holder heads, detergent suction heads, double heads and triple heads to fit one or more nozzles at the same time, sandblasting lance heads and pipe-flushing probe heads.

Le testine hanno una doppia funzionalità, connettere uno o più ugelli contemporaneamente alla lancia e al tempo stesso proteggerli da eventuali urti o altre sollecitazioni esterne, così da limitarne l'usura. Comet distribuisce un'ampia varietà di testine. In base al tipo di utilizzo o necessità è possibile scegliere tra le testine porta ugello, le testine per l'aspirazione del detergente, testine doppie, e triple per montare più di un ugello contemporaneamente, le testine per lance sabbianti e le testine per sonda spurgatubi.

Las cabezas tienen una función doble: conectar una o varias boquillas contemporáneamente a la lanza y al mismo tiempo protegerlas contra los posibles golpes u otras solicitudes externas, de forma de limitar su desgaste. Comet distribuye una amplia variedad de cabezas. En función del tipo de uso o de la necesidad es posible elegir entre las cabezas porta-boquilla, las cabezas para la aspiración del detergente, las cabezas dobles y triples para montar más de una boquilla contemporáneamente, las cabezas para lanzas arenadoras y las cabezas para la sonda purgatubos.

Les têtes ont deux fonctions, raccorder une ou plusieurs buses en même temps à la lance et aussi les protéger des éventuels chocs ou contraintes extérieures, de façon à en limiter l'usure. Comet distribue une vaste gamme de têtes. En fonction du type d'utilisation ou de besoin, il est possible de choisir entre les têtes porte-buse, les têtes d'aspiration de détergent, les têtes doubles et triples pour monter plusieurs buses en même temps, les têtes pour lances de sablage et les têtes pour sonde débouche-canalisation.

Die Köpfe haben zwei Zwecke, einerseits dienen sie dem Anschluss einer oder mehrere Düsen an das Strahlrohr und andererseits dem Schutz vor Stößen oder eventuellen anderen Beanspruchungen von außen, um den Verschleiß in Grenzen zu halten. Comet bietet eine große Vielfalt an Köpfen an. Je nach der Einsatzart oder je nach Bedarf kann man zwischen Düsenhalterungsköpfen, Reinigungsmittelsaugköpfen, Doppel- und Dreifachköpfen für die Montage mehrerer Düsen gleichzeitig, Köpfen für Sandstrahl Lanzen und Köpfen für die Schlauchspülsonde wählen.



HEAD WITH ADJUSTABLE NOZZLE (COGET QUICK COUPLING) › TESTINA CON UGELLO REGOLABILE (A.R. COGET) › CABEZA CON BOQUILLA AJUSTABLE (EMPALME RÁPIDO COGET) › TÊTE AVEC BUSE RÉGLABLE (R.R. COGET) › KOPF MIT REGULIERBARER DÜSE (SK COGET)



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
5,7	1.5	180	2611	60	140

High-pressure head with pin/fan adjustable nozzle for S12 lance with Coget quick coupling.

Testina alta pressione con ugello regolabile spillo/ventaglio per lancia S12 con attacco rapido Coget.

Cabeza de alta presión con boquilla ajustable de aguja/abanico para lanza S12 con empalme rápido Coget.

Tête haute pression avec buse réglable broche/éventail pour lance S12 avec raccord rapide Coget.

Hochdruckkopf mit regulierbarer Nadel-/Fächerdüse für Strahlrohr S12 mit Schnellkupplung Coget.



Code					
	IN	mm	g	oz	-
00080-01208 ▲	Coget	0,9	40	1.4	Only with 3301 1501 
00080-01209 ▲	Coget	0,95	40	1.4	
00080-01210 ▲	Coget	1	40	1.4	
00080-01216 ▲	Coget	1,05	40	1.4	

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.



DETERGENT SUCTION HEAD (COGET QUICK COUPLING) › TESTINA ASPIRAZIONE DETERGENTE (A.R. COGET) › CABEZA DE ASPIRACIÓN DEL DETERGENTE (EMPALME RÁPIDO COGET) › TÊTE D'ASPIRATION DE DÉTERGENT (R.R. COGET) › REINIGUNGSMITTELANSUGKOPF (SK COGET)



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
15	3.9	15	217	40	104



Detergent head for S12 lance with Coget quick coupling.

Testina detergente per lancia S12 con attacco rapido Coget.

Cabeza detergente para lanza S12 con empalme rápido Coget.

Tête détergent pour lance S12 avec raccord rapide Coget.

Reinigungsmittelansugkopf für Strahlrohr S12 mit Schnellkupplung Coget.

Code				
	IN	g	oz	-
10002-04497 ▲	Coget	40	1.4	Only with 3301 1501 

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.


FIXED HEAD WITHOUT NOZZLE › TESTINA FISSA SENZA UGELLO › CABEZA FIJA SIN BOQUILLA › TÊTE FIXE SANS BUSE › FESTER KOPF OHNE DÜSE


l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
60	15.8	350	5076	150	302

Lance protection with fixed nozzle head.

Protezione per lancia con testina ugello fissa.

Protección para lanza con cabeza de boquilla fija.

Protection pour lance avec tête buse fixe.

Schutzvorrichtung für Strahlrohr mit festem Düsenkopf.



Code				
	IN	OUT	g	oz
00080-00717	G 1/4" F	1/4" NPT - F	34	1.2

Matching nozzles on page 42. / Ugelli abbinabili a pagina 42. / Boquillas combinables en la página 42. / Les buses pouvant être montées sont indiquées à la page 42. / Kombinierbare Düsen auf Seite 42.


HEAD FOR DETERGENT SUCTION WITHOUT NOZZLE › TESTINA PER ASPIRAZIONE DETERGENTE SENZA UGELLO › CABEZA PARA ASPIRACIÓN DETERGENTE SIN BOQUILLA › TÊTE D'ASPIRATION DE DÉTERGENT SANS BUSE › REINIGUNGSMITTELANSaugKOPF OHNE DÜSE


l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
30	8.0	280	4060	160	320


Adjustable head for dispensing detergent, without nozzle.

Testina regolabile per erogazione detergente, senza ugello.

Cabeza ajustable para el suministro de detergente, sin boquilla.

Tête réglable pour distribution de détergent, sans buse.

Regulierbarer Kopf für die Reinigungsmittelabgabe, ohne Düse.

Code				
	IN	OUT	g	oz
00080-00743	G 1/4" F	1/4" NPT - F	205	7.2

Matching nozzles on page 42. / Ugelli abbinabili a pagina 42. / Boquillas combinables en la página 42. / Les buses pouvant être montées sont indiquées à la page 42. / Kombinierbare Düsen auf Seite 42.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



DOUBLE HEAD WITHOUT PROTECTION > TESTINA DOPPIA SENZA PROTEZIONE > CABEZA DOBLE SIN PROTECCIÓN > TÊTE DOUBLE SANS PROTECTION > DOPPELKOPF OHNE SCHUTZVORRICHTUNG



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
30	8.0	220	3002	150	302

Double head made of steel, without nozzle.

Testina doppia in acciaio, senza ugello.

Cabeza doble de acero, sin boquilla..

Tête double en acier, sans buse.

Doppelkopf aus Stahl, ohne Düse.



Code				
	IN	OUT	g	oz
00080-00622	G 1/4" F	2x 1/4" NPT - F	170	6.0


Matching nozzles on page 42. / Ugelli abbinabili a pagina 42. / Boquillas combinables en la página 42. / Les buses pouvant être montées sont indiquées à la page 42. / Kombinierbare Düsen auf Seite 42.



TRIPLE NOZZLE HEAD > TESTINA UGELLO TRIPLO > CABEZA DE BOQUILLA TRIPLE > TÊTE BUSE TRIPLE > DREIFACHDÜSENKOPF



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
40	10.5	250	3625	80	176



Triple nozzle head with plastic protection.

Testina ad ugello triplo con protezione in plastica.

Cabeza de boquilla triple con protección de plástico.

Tête à buse triple avec protection en plastique.

Dreifachdüsenkopf mit Schutz aus Kunststoff.

Code				
	Ø	IN	g	oz
00080-00644	045	G 1/4" F	224	7.9
00080-00645	055	G 1/4" F	224	7.9
00080-00646	060	G 1/4" F	224	7.9

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SECURFIX ADJUSTABLE NOZZLE HEAD › TESTINA UGELLO REGOLABILE SECURFIX › CABEZA DE BOQUILLA AJUSTABLE SECURFIX › TÊTE BUSE RÉGLABLE SECURFIX › REGULIERBARER DÜSENKOPF SECURFIX

IN	bar	psi	°C	°F	g	oz
Securfix	160	2320	60	140		

Head with variable-angle jet with Securfix quick coupling

Testina con getto ad angolo variabile con attacco rapido Securfix.

Cabeza con chorro de ángulo variable con empalme rápido Securfix.

Tête avec jet angulaire variable avec raccord rapide Securfix.

Kopf mit Strahl mit verstellbarem Winkel mit Securfix-Schnellkupplung.



Code	MV Color		
00080-01186 ▲	Brown	Ø 022	Only with 3301 1118 
00080-01188 ▲	Pink	028	
00080-01190 ▲	Red	030	
00080-01192 ▲	Lilac	033	
00080-01194 ▲	Yellow	035	


For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.



HEAD WITH VARIABLE-ANGLE JET › TESTINA CON GETTO AD ANGOLO VARIABILE › CABEZA CON CHORRO DE ÁNGULO VARIABLE › TÊTE AVEC JET ANGULAIRE VARIABLE › KOPF MIT STRAHL MIT VERSTELLBAREM WINKEL

l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
30	8.0	220	3002	150	302



Head with variable-angle jet
 Testina con getto ad angolo variabile
 Cabeza con chorro de ángulo variable
 Tête avec jet angulaire variable
 Kopf mit Strahl mit verstellbarem Winkel

Code	MV Color				g	oz
00080-00616	Yellow	Ø 030	G 1/4" F		166	5.9
00080-00617	White	035	G 1/4" F		166	5.9
00080-00618	Blue	040	G 1/4" F		166	5.9
00080-00619	Orange	045	G 1/4" F		166	5.9
00080-00620	Green	050	G 1/4" F		166	5.9
00080-00621	Light blue	055	G 1/4" F		166	5.9

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SAND/SODA BLASTING KIT TS33 › KIT SABBIANTE/BICARBONATO › KIT ARENADORA/BICARBONATO › KIT DE SABLAGE/BICARBONATE › SAND-/BICARBONAT-SET



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	g	oz
40	10.5	250	3625	150	302	452	15.9

Semi-professional sand/soda blasting head and sand suction probe.

Testina sabbiente/bicarbonato semiprofessionale e sonda per aspirazione sabbia.

Cabeza arenadora/bicarbonato semiprofesional y sonda para la aspiración de la arena.

Tête de sablage/bicarbonate semi-professionnelle et sonde d'aspiration de sable.

Semiprofessioneller Sand-/Bicarbonatstrahlkopf und Sandansaugsonde.



Code			 			
	Ø	IN	mm	in	mm	in
00080-01168	030	G 1/4" F	13	0.5	560	22.0
00080-01166	040	G 1/4" F	13	0.5	560	22.0
00080-01206	080	G 1/4" F	13	0.5	560	22.0

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORMERENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SAND/SODA BLASTING KIT TS56 › KIT SABBIANTE/BICARBONATO › KIT ARENADORA/BICARBONATO › KIT DE SABLAGE/BICARBONATE › SAND-/BICARBONAT-SET



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	g	oz
80	21.1	500	7252	90	194	1010	35.6

Professional sand/soda blasting head with tungsten carbide nozzle and relative sand suction probe.

Testina sabbiente/bicarbonato professionale con ugello in carburo di tungsteno e relativa sonda per aspirazione sabbia.

Cabeza arenadora/bicarbonato profesional con boquilla de carburo de tungsteno y sonda correspondiente para la aspiración de la arena.

Tête de sablage/bicarbonate professionnelle avec buse en carbure de tungstène et sonde d'aspiration de sable correspondante.

Professioneller Sand-/Bicarbonatstrahlkopf mit Düse aus Wolframcarbid und entsprechender Sandansaugsonde.



Code				
			IN	mm in
00080-00716	1/4 NPT 15° Tungsten Carbide	G 1/4" F	21	0.8

Matching nozzles on page 42. / Ugelli abbinabili a pagina 42. / Boquillas combinables en la página 42. / Les buses pouvant être montées sont indiquées à la page 42. / Kombinierbare Düsen auf Seite 42.

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsensabelle auf Seite 137.



Model	Code						
		mm	in	mm	in	g	oz
Sonda aspirazione Suction probe	00014-00571	580	22.8	21	0.8	304	10.7

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.





ROTATING NOZZLES › UGELLI ROTANTI › BOQUILLAS GIRATORIAS › BUSES ROTATIVES › ROTIERENDE DÜSEN



One of the most popular types of nozzles is that with rotating jet. The rotating nozzle permits increasing the impact force of the water on the washed surface, thanks to the spiral and rotary movement of the spray itself. Comet distributes various types of rotating nozzles which go from the hobby to the professional model with pressures between 160 to 600 bar.

Una delle tipologie d'ugello più diffuse è quella a getto rotante. L'ugello rotante permette di elevare la forza di impatto dell'acqua sulla superficie lavata, grazie al movimento a spirale e rotatorio dello spruzzo stesso. Comet distribuisce diverse tipologie di ugelli rotanti che vanno dal modello hobbistico a quello professionale con pressioni da 160 a 600 bar

Uno de los tipos de boquilla más comunes es la de chorro giratorio. La boquilla giratoria permite elevar la fuerza de impacto del agua en la superficie lavada, gracias al movimiento en espiral y giratorio del rociado mismo. Comet distribuye distintos tipos de boquillas giratorias que van desde el modelo para aficionados hasta el modelo profesional, con presiones entre 160 y 600 bar.

Les buses à jet rotatif sont les plus répandues. La buse rotative permet d'augmenter la force d'impact de l'eau sur la surface nettoyée, grâce au mouvement en spirale et rotatif du jet lui-même. Comet distribue différents types de buses rotatives, qui vont du modèle pour les loisirs à celui professionnel avec des pressions de 160 à 600 bar.

Eine der meistverbreiteten Düsentypologien ist die mit rotierendem Strahl. Die rotierende Düse ermöglicht dank der spiralförmigen Drehbewegung des Strahls die Steigerung der Aufprallwirkung des Wassers auf der gereinigten Oberfläche. Comet vertreibt verschiedene Typologien von rotierenden Düsen, die vom Modell für den Heimwerker bis hin zum professionellen mit Druckwerten zwischen 160 und 600 bar reichen.



ROTATING NOZZLE HEAD (COGET Q.C.) › TESTINA UGELLO ROTANTE (A.R. COGET) › CABEZA DE BOQUILLA GIRATORIA (EMPALME RÁPIDO COGET) › TÊTE BUSE ROTATIVE (R.R. COGET) › ROTIERENDER DÜSENKOPF (SK COGET)



Turbo head for S12 lance with quick coupling.
Testina turbo per lancia S12 con attacco rapido.
Cabeza turbo para lanza S12 con empalme rápido.
Tête turbo pour lance S12 avec raccord rapide.
Turbokopf für Strahlrohr S12 mit Schnellkupplung.



IN	bar	psi	°C	°F	g	oz
Coget	180	2320	60	140	70	2.5

Code			
00080-01211 ▲	1,025	7,5	 Only with 10002-09522
00080-01215 ▲	1,025	7,5	
00080-01220 ▲	1,1	7,5	

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DEBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENN FÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.



ROTATING NOZZLE HEAD (SECURFIX) › TESTINA UGELLO ROTANTE (SECURFIX) › CABEZA DE BOQUILLA GIRATORIA (SECURFIX) › TÊTE BUSE ROTATIVE (SECURFIX) › ROTIERENDER DÜSENKOPF (SECURFIX)



Rotating nozzle head with Securfix quick coupling.
Testina ugello rotante con attacco rapido Securfix.
Cabeza de boquilla giratoria con empalme rápido Securfix.
Tête buse rotative avec raccord rapide Securfix.
Rotierender Düsenkopf mit Securfix-Schnellkupplung.



IN	bar	psi	°C	°F	g	oz
Securfix	160	2320	60	140	100	3.5

Code		
00080-01182 ▲	022	 Only with 10002-03712
00080-01184 ▲	028	

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DEBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENN FÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



TPR 255



IN	bar	psi	°C	°F	g	oz
G 1/4" F	255	3700	100	212	270	9.52

Code		
00080-00725	025	10001-02499
00080-00726	030	10001-02475
00080-00727	035	10001-02476
00080-00718	040	10001-02477
00080-00719	045	10001-02478
00080-00728	050	10001-02479
00080-00729	055	10001-02480
00080-00730	060	10001-02481
00080-00731	070	10001-02482
00080-00732	080	10001-02483

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.



Rotating nozzle able to withstand a max pressure of 255 Bar and related spare kit.

Ugello rotante in grado di sopportare una pressione massima di 255 Bar e relativo kit di ricambio.

Boquilla giratoria que puede soportar una presión máxima de 255 Bar y kit de repuesto correspondiente.

Buse rotative pouvant supporter une pression maximale de 255 bar et kit de rechange correspondant.

Rotierende Düse, die einem Höchstdruck von 255 bar standhält, mit dem dazugehörigen Ersatzteilset.



TPR 350



IN	bar	psi	°C	°F	g	oz
G 1/4" F	350	5076	100	212	365	12.87

Code		
00080-00733	035	10001-02484
00080-00720	040	10001-02485
00080-00721	045	10001-02486
00080-00734	050	10001-02487

Rotating nozzle able to withstand a max pressure of 350 Bar and related spare kit.

Ugello rotante in grado di sopportare una pressione massima di 350 Bar e relativo kit di ricambio.

Boquilla giratoria que puede soportar una presión máxima de 350 Bar y kit de repuesto correspondiente.

Buse rotative pouvant supporter une pression maximale de 350 bar et kit de rechange correspondant.

Rotierende Düse, die einem Höchstdruck von 350 bar standhält, mit dem dazugehörigen Ersatzteilset.

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



TPR 400



IN	bar	psi	°C	°F	g	oz
G 1/4" F	400	5801	100	212	615	21.69

Code		
00080-00735	035	10001-02488
00080-00722	040	10001-02489
00080-00723	045	10001-02490
00080-00724	050	10001-02491
00080-00736	075	10001-02492

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORMERMEGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.



Rotating nozzle able to withstand a max pressure of 400 Bar and related spare kit.
Ugello rotante in grado di sopportare una pressione massima di 400 Bar e relativo kit di ricambio.

Boquilla giratoria que puede soportar una presión máxima de 400 Bar y kit de repuesto correspondiente.

Buse rotative pouvant supporter une pression maximale de 400 bar et kit de rechange correspondant.

Rotierende Düse, die einem Höchstdruck von 400 bar standhält, mit dem dazugehörigen Ersatzteilset.



ROTOJET 400



Rotating nozzle able to withstand a max pressure of 400 Bar and related spare kit
Ugello rotante in grado di sopportare una pressione massima di 400 Bar e relativo kit di ricambio.

Boquilla giratoria que puede soportar una presión máxima de 400 Bar y kit de repuesto correspondiente.

Buse rotative pouvant supporter une pression maximale de 400 bar et kit de rechange correspondant.

Rotierende Düse, die einem Höchstdruck von 400 bar standhält, mit dem dazugehörigen Ersatzteilset.



IN	bar	psi	°C	°F	g	oz
G 1/4" F	400	5801	100	212	615	21.69

Code		
00080-00709	090	10001-02467
00080-00699	10	10001-02458
00080-00700	12	10001-02459
00080-00708	15	10001-02460
00080-00707	20	10001-02461

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORMERMEGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



TPR 600



IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F	g	oz
G 1/4" F	150	2175	600	8700	100	212	700	24.69

Code		
00080-00742	030	10001-02498
00080-00737	035	10001-02493
00080-00738	040	10001-02494
00080-00739	045	10001-02495
00080-00740	050	10001-02496
00080-00741	075	10001-02497

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



Stainless-steel rotating nozzle, max pressure 600 Bar and related spare kit.

Ugello rotante in acciaio inox, pressione massima 600 Bar e relativo kit di ricambio.

Boquilla giratoria de acero inoxidable, presión máxima de 600 bar y kit de repuesto correspondiente.

Buse rotative en acier inox, pression maximale 600 bar et kit de rechange correspondant.

Rotierende Düse aus Edelstahl, Höchstdruck 600 bar, mit dem dazugehörigen Ersatzteilset.







SAND/SODA BLASTING LANCES › LANCE SABBIAANTI/BICARBONATO › LANZAS ARENADORAS / BICARBONATO › LANCES DE SABLAGE / BICARBONATE › SANDSTRAHL- / BICARBONAT-LANZEN



The sand/soda blasting lances are the most effective instruments for sanding surfaces and eliminating rust, paint and scale. The friction produced on the treated surfaces in fact, and generated by the power of the water jet, which is mixed with the sand or soda sucked up by a probe, considerably increases washing effectiveness. Comet distributes various types of sand/soda blasting lances, from hobby models through to professional ones, to fully satisfy the needs of all potential users.

Le lance sabbianti sono gli strumenti più efficaci per levigare superfici eliminando ruggine, vernice ed incrostazioni. Infatti l'attrito prodotto sulle superfici trattate, generato dalla potenza del getto d'acqua che si miscela con sabbia o bicarbonato aspirati da una sonda, aumenta sensibilmente l'efficacia di lavaggio. Comet distribuisce diverse tipologie di lance sabbianti, dai modelli hobbistici a quelli professionali per soddisfare appieno le esigenze di ogni potenziale utilizzatore.

Las lanzas arenadoras son los instrumentos más efectivos para alisar superficies eliminando herrumbre, barniz e incrustaciones. De hecho la fricción que se produce en las superficies tratadas, generada por la potencia del chorro de agua, que se mezcla con la arena o el bicarbonato aspirado por una sonda, aumenta significativamente la efectividad del lavado. Comet distribuye distintas tipologías de lanzas arenadoras, desde los modelos para aficionados hasta los modelos profesionales, para responder plenamente a las demandas de cada usuario potencial.

Les lances de sablage sont les outils les plus efficaces pour polir les surfaces, éliminant la rouille, la peinture et les incrustations. En effet, le frottement produit sur les surfaces traitées, généré par la puissance du jet d'eau, qui se mélange au sable ou au bicarbonate aspirés par une sonde, augmente fortement l'efficacité de nettoyage. Comet distribue différents types de lances de sablage, des modèles pour les loisirs à ceux professionnels pour satisfaire pleinement les exigences de chaque utilisateur potentiel.

Die Sandstrahl-lanzen sind die effizientesten Systeme, um Oberflächen zu glätten und Rost, Lack und Verkrustungen zu beseitigen. So steigert die auf den behandelten Oberflächen erzeugte Reibung, die durch die Kraft des Wasserstrahls gemeinsam mit dem von einer Sonde angesaugten Sand oder Bicarbonat hervorgerufen wird, die Wirksamkeit der Reinigung beachtlich. Comet bietet verschiedene Arten von Sandstrahl-lanzen an, von den Hobbymodellen bis hin zu den professionellen, um die Bedürfnisse jedes potentiellen Benutzers vollauf zu erfüllen.



SAND / SODA BLASTING LANCE KIT TSL14 HOBBY › KIT LANCIA SABBIANTE / BICARBONATO TSL14 HOBBY › KIT LANZA ARENADORA / BICARBONATO TSL 14 PARA AFICIONADOS › KIT LANCE DE SABLAGE / BICARBONATE TSL14 LOISIRS › SANDSTRAHL-/BICARBONAT-LANZENSET TS14 HOBBY



IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F
M22x1,5 short	125	1813	140	2031	60	140

Hobby type sand/soda blasting lance kit for cold-water high-pressure cleaners up to 160 bar.

Kit lancia sabbiente/bicarbonato hobbistico per idropulitrici ad acqua fredda fino a 160 bar.

Kit lanza arenadora/bicarbonato para aficionados, para hidrolavadoras de agua fría de hasta 160 bar.

Kit lance de sablage/bicarbonate pour les loisirs pour les nettoyeurs haute pression à l'eau froide jusqu'à 160 bar.

Hobby-Sandstrahl-/Bicarbonat-Lanzenset für Kaltwasser-Hochdruckreiniger bis 160 bar.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code											
	Ø	mm	in	mm	in	mm	in	m	ft	kg	oz
10002-03426 ▲	035	13	0.5	300	11.8	500	19.7	2	6.5	0,82	28.9

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORMERMEGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accesorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropulitrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SAND / SODA BLASTING LANCE KIT TSL33 PROFESSIONAL › KIT LANCIA SABBIANTE / BICARBONATO TSL33 PROFESSIONAL › KIT LANZA ARENADORA / BICARBONATO TSL33 PROFESIONAL › KIT LANCE DE SABLAGE/BICARBONATE TSL33 PROFESSIONNELLE › SANDSTRAHL-/BICARBONAT-LANZENSET TSL33 PROFESSIONAL



IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F
M22x1,5 short / AR4	220	3191	250	3625	90	194

Professional type sand/soda blasting lance kit, hose-end fitting diameter 13mm, probe 500mm, available in version with AR4 quick coupling.

Kit lancia sabbiente/bicarbonato professionale, diametro porta gomma 13mm, sonda 500mm, disponibile nella versione con attacco rapido AR4.

Kit lanza arenadora/bicarbonato profesional, diámetro porta goma 13 mm, sonda 500 mm, disponible en la versión con empalme rápido AR4.

Kit lance de sablage/bicarbonate professionnelle, diamètre du raccord porte-tuyau 13 mm, sonde 500 mm, disponible en version avec raccord rapide AR4.

Professionelles Sandstrahl-/Bicarbonat-Lanzenset, Durchmesser Schlauchhalter 13 mm, Sonde 500 mm, in der Version mit Schnellkupplung AR4 erhältlich.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code											
	Ø	mm	in	mm	in	mm	in	m	ft	kg	oz
10002-03400 ▲	030	13	0.5	435	17.1	500	19.7	5	16.4	1,95	68.8
10002-03401 ▲	040	13	0.5	435	17.1	500	19.7	5	16.4	1,95	68.8
10002-16734 ▲	060	13	0.5	435	17.1	500	19.7	5	16.4	1,95	68.8
10002-03588 ▲	080	13	0.5	435	17.1	500	19.7	5	16.4	1,95	68.8
10002-03873 (AR4 quick coupling)	080	13	0.5	435	17.1	500	19.7	5	16.4	1,95	68.8

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SAND / SODA BLASTING LANCE KIT TSL PRO › KIT LANCIA SABBIANTE / BICARBONATO TSL PRO › KIT LANZA ARENADORA / BICARBONATO TSL PRO › KIT LANCE DE SABLAGE/ BICARBONATE TSL PRO › SANDSTRAHL-/BICARBONAT-LANZENSET TSL PRO



IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F
M22x1,5 long	250	3625	280	4061	90	194

Professional type sand/soda blasting lance kit, hoseend fitting diameter 21mm, probe 700mm.

Kit lancia sabbiente/bicarbonato professionale, diametro porta gomma 21mm, sonda 700mm.

Kit lanza arenadora/bicarbonato profesional, diámetro porta goma 21mm, sonda 700 mm.

Kit lance de sablage/bicarbonate professionnelle, diamètre du raccord porte-tuyau 21 mm, sonde 700 mm.

Professionelles Sandstrahl-/Bicarbonat-Lanzenset, Durchmesser Schlauchhalter 21 mm, Sonde 700 mm.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code											
	Ø	mm	in	mm	in	mm	in	m	ft	kg	oz
10002-03781	040	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03790	050	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03485	055	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03791	080	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03486	090	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SAND / SODA BLASTING LANCE KIT WITH QUICK COUPLINGS TSLPRO > KIT LANCIA SABBIANTE/ BICARBONATO CON ATTACCHI RAPIDI TSLPRO > KIT LANZA ARENADORA / BICARBONATO CON EMPALMES RÁPIDOS TSLPRO > KIT LANCE DE SABLAGE/BICARBONATE AVEC RACCORDS RAPIDES TSLPRO > SANDSTRAHL-/BICARBONAT-LANZENSET MIT SCHNELLKUPPLUNGEN TSLPRO

IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F
AR4 quick coupling	360	5221	400	5801	90	194

Professional type sand/soda blasting lance kit with AR4 quick coupling, hose-end fitting diameter 21mm, probe 700mm.

Kit lancia sabbiente/bicarbonato professionale con attacco rapido AR4, diametro porta gomma 21mm, sonda 700mm.

Kit lanza arenadora/bicarbonato profesional con empalme rápido AR4, diámetro porta goma 21mm, sonda 700mm.

Kit lance de sablage/bicarbonate professionnelle, avec raccord rapide AR4, diamètre du raccord porte-tuyau 21 mm, sonde 700 mm.

Professionelles Sandstrahl-/Bicarbonat-Lanzenset mit Schnellkupplung AR4, Durchmesser Schlauchhalter 21 mm, Sonde 700 mm.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code											
	Ø	mm	in	mm	in	mm	in	m	ft	kg	oz
10002-03874	055	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03875	040	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03876	050	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03877	080	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03878	090	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SAND / SODA BLASTING LANCE KIT TSLPRO > KIT LANCIA SABBIANTE / BICARBONATO TSLPRO > KIT LANZA ARENADORA / BICARBONATO TSLPRO > KIT LANCE DE SABLAGE / BICARBONATE TSLPRO > SANDSTRAHL-/BICARBONAT-LANZENSET TSLPRO



IN	bar	psi	bar	psi	°C	°F
M24x1,5	500	7252	560	8122	90	194

Professional type sand/soda blasting lance kit, 500 Bar with M24x1,5 coupling (600 Bar), hose-end fitting diameter 21mm, probe 700mm.

Kit lancia sabbiente/bicarbonato professionale 500 Bar con attacco M24x1,5(600 Bar), diametro porta gomma 21mm, sonda 700mm.

Kit lanza arenadora/bicarbonato profesional 500 Bar con empalme M24x1,5 (600 Bar), diámetro porta goma 21mm, sonda 700mm.

Kit lance de sablage/bicarbonato professionnelle 500 bar avec raccord M24x1,5 (600 bar), diamètre du raccord porte-tuyau 21 mm, sonde 700 mm.

Professionelles Sandstrahl-/Bicarbonat-Lanzenset 500 bar mit M24x1,5-Anschluss (600 bar), Durchmesser Schlauchhalter 21 mm, Sonde 700 mm.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code											
	Ø	mm	in	mm	in	mm	in	m	ft	kg	oz
10002-03889	040	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03890	050	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03891	080	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03892	090	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6
10002-03996	030	21	0.8	580	22.8	700	27.5	5	16.4	3,96	139.6

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



EJECTORS › EIETTORI › EYECTORES › ÉJECTEURS › STRAHLDÜSEN



The ejector is simply a “Venturi” which permits sucking up detergent at high pressure. Comet offers two types of ejectors for sucking up detergent which differ in terms of whether or not they feature a sucked-up liquid flow regulator.

L'eiettore altro non è che un “Venturi” che consente l'aspirazione di detergente in alta pressione. Comet fornisce due tipologie di eiettori per aspirazione detergente che differiscono tra loro per la presenza o meno di un regolatore di flusso del liquido aspirato.

El eyector no es nada más que un “Venturi” que permite la aspiración de detergente en alta presión. Comet suministra dos tipos de eyectores para la aspiración de detergente que difieren entre ellos por la presencia o no de un regulador de flujo del líquido aspirado.

L'éjecteur n'est autre qu'un « Venturi » qui permet l'aspiration de détergent à haute pression. Comet fournit deux types d'éjecteurs pour l'aspiration de détergent. La différence entre les deux est la présence ou pas d'un régulateur de flux du liquide aspiré.

Die Strahldüse ist nichts anderes als „Venturi“, das das Ansaugen von Reinigungsmittel unter hohem Druck ermöglicht. Comet liefert zwei Strahldüsentypologien zum Ansaugen der Reinigungsmittel, die sich dadurch unterscheiden, dass eine einen Durchflussregler der angesaugten Flüssigkeit aufweist.



CHEMICAL EJECTOR HJ31 › EIETTORE CHIMICO › EYECTOR QUÍMICO HJ31 › ÉJECTEUR CHIMIQUE HJ31 › CHEMISCHE STRAHLDÜSE



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
30	8	280	4060	310	4500	90	200


Chemical ejector for sucking up detergent without flow regulator.

Eiettore chimico per aspirazione detergente senza regolatore di flusso.

Eyector químico para la aspiración de detergente sin regulador de flujo.


Éjecteur chimique pour aspiration de détergent sans régulateur de flux.

Chemische Strahldüse zum Ansaugen der Reinigungsmittel ohne Durchflussregler.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code											
	IN	OUT	mm	in	l/min	US gpm	mm	in	-	g	oz
00083-00004	R 3/8" M	R 3/8" M	1,8	0.07	8 - 12	2.1 - 3.2	7	0.27	-	94	3.3
00083-00003	R 3/8" M	R 3/8" M	2,1	0.08	10 - 16	2.6 - 4.2	7	0.27	-	94	3.3
00083-00001	R 3/8" M	R 3/8" M	2,3	0.09	14 - 21	3.7 - 5.6	7	0.27	-	94	3.3
00083-00010	G 3/8" F	R 3/8" M	1,8	0.07	8 - 12	2.1 - 3.2	7	0.27	-	119	4.2
00083-00011	G 3/8" F	R 3/8" M	2,1	0.08	10 - 16	2.6 - 4.2	7	0.27	-	119	4.2
00083-00012	G 3/8" F	R 3/8" M	2,3	0.09	14 - 21	3.7 - 5.6	7	0.27	-	119	4.2

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



CHEMICAL EJECTOR HJ31-R › EIETTORE CHIMICO HJ31-R › EYECTOR QUÍMICO HJ31-R › ÉJECTEUR CHIMIQUE HJ31-R › CHEMISCHE STRAHLDÜSE HJ31-R



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
30	8	280	4060	310	4500	90	200

Suctioning chemical ejector with possibility of regulating the quantity of sucked-up detergent.

Eiettore chimico per aspirazione con la possibilità di regolare la quantità di detergente aspirata.

Eyector químico para la aspiración con la posibilidad de regular la cantidad de detergente aspirada.


Éjecteur chimique pour aspiration avec la possibilité de régler la quantité de détergent aspirée.

Chemische Strahldüse zum Ansaugen mit der Möglichkeit, die Menge des angesaugten Reinigungsmittels zu regulieren.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code											
	IN	OUT	mm	in	l/min	US gpm	mm	in	-	g	oz
00083-00005	R 3/8" M	R 3/8" M	1,8	0.07	8 - 12	2.1 - 3.2	7	0.27	✓	131	4.6
00083-00008	R 3/8" M	R 3/8" M	2,1	0.08	10 - 16	2.6 - 4.2	7	0.27	✓	131	4.6
00083-00002	R 3/8" M	R 3/8" M	2,3	0.09	14 - 21	3.7 - 5.6	7	0.27	✓	131	4.6
00083-00013	G 3/8" F	G 3/8" M	1,8	0.07	8 - 12	2.1 - 3.2	7	0.27	✓	156	5.5
00083-00014	G 3/8" F	G 3/8" M	2,1	0.08	10 - 16	2.6 - 4.2	7	0.27	✓	156	5.5
00083-00015	G 3/8" F	G 3/8" M	2,3	0.09	14 - 21	3.7 - 5.6	7	0.27	✓	156	5.5

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.





SWIVEL AND QUICK COUPLINGS > RACCORDI GIREVOLI E INNESTI > RACORES GIRATORIOS Y DE EMPALME > RACCORDS PIVOTANTS ET EMBOUTS > DREHBARE ANSCHLÜSSE UND STECKNIPPEL



Connectors, quick couplings and swivel joints, though they may appear accessories of little importance, are instead crucial for the correct operation of a high-pressure cleaner. Connectors are crucial for safety and efficiency of any hydraulic system in general and ensure a safe seal and a prolonged operating life, while quick couplings and swivel joints are most important for simplifying washing operations and making fitting/removal operations and operator movements easier.

I raccordi, gli attacchi rapidi ed i giunti girevoli, anche se in apparenza possono sembrare accessori di poco conto, risultano componenti di fondamentale importanza per il corretto funzionamento di un idropulitrice.

I raccordi sono cruciali per la sicurezza e l'efficienza in generale di qualsiasi impianto idraulico per una tenuta stagna sicura ed una durata in servizio prolungata, mentre gli attacchi rapidi ed i giunti girevoli contribuiscono in maniera determinante a semplificare le operazioni di lavaggio facilitando le operazioni di montaggio / smontaggio ed i movimenti dell'operatore.

Los racores, los empalmes rápidos y las juntas giratorias, aunque en apariencia pueden parecer accesorios no muy importantes, resultan componentes de importancia fundamental para el funcionamiento correcto de una hidrolavadora. Los racores son esenciales para la seguridad y la efectividad en general de cualquier instalación hidráulica, para una estanqueidad segura y una duración prolongada de la vida útil, mientras que los empalmes rápidos y las juntas giratorias contribuyen de forma determinante a simplificar las operaciones de lavado, facilitando las operaciones de montaje / desmontaje y los movimientos del operador.

Les raccords, les raccords rapides et les joints pivotants, peuvent sembler, en apparence, des accessoires sans importance, mais en réalité il s'agit d'éléments fondamentaux pour le fonctionnement correct d'un nettoyeur haute pression. Les raccords sont cruciaux pour la sécurité et l'efficacité générale de toute installation hydraulique pour une étanchéité sûre et une durée de vie prolongée, tandis que les raccords rapides et les joints pivotants contribuent de façon déterminante à simplifier les opérations de nettoyage, en facilitant les opérations de montage/démontage et les mouvements de l'opérateur.

Die Anschlüsse, Schnellkupplungen und Drehgelenke, die zwar scheinbar unbedeutend sind, sind in Wahrheit Komponenten von grundlegender Bedeutung für den korrekten Betrieb eines Hochdruckreinigers. Die Anschlüsse sind für die Sicherheit und allgemeine Effizienz aller hydraulischen Anlagen wesentlich, um die Dichtheit und die Lebensdauer bei längerem Betrieb zu gewährleisten, während die Schnellkupplungen und Drehgelenke entscheidend dazu beitragen, die Reinigung zu erleichtern, da die Montage/das Abmontieren und die Bewegungen des Bedieners erleichtert werden.



SWIVEL JOINT › GIUNTO GIREVOLE › JUNTA GIRATORIA › JOINT PIVOTANT › DREHGELENK



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
40	10.5	350	5076	160	320

Brass swivel joint, ideal for spray gun inlet.

Giunto girevole in ottone, ideale per ingresso pistola.

Junta giratoria de latón, ideal para la entrada de la pistola.

Joint pivotant en laiton, idéal pour l'entrée du pistolet.

Drehgelenk aus Messing, ideal für den Pistoleneingang.



Code					
	IN	OUT	-	g	oz
00009-01201	G 1/4" M	G 1/4" F	-	150	5.3
00009-00835	G 3/8" M	G 3/8" F	-	150	5.3



SWIVEL COUPLING › RACCORDO GIREVOLE › RACOR GIRATORIO › RACCORD PIVOTANT › DREHBARER ANSCHLUSS



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	mm	in
40	10.5	280	4061	150	302	14	0.55



Swivel coupling 1 O-ring, extremely compact, ideal for spray gun outlet, nipple diameter 14mm .

Raccordo girevole 1 o-ring, estremamente compatto, ideale per uscita pistola, innesto con diametro 14mm.

Racor giratorio 1 anillo tórico, extremadamente compacto, ideal para la salida de la pistola, empalme con diámetro 14mm.

Raccord pivotant 1 bague d'étanchéité, extrêmement compact et idéal pour la sortie du pistolet, embout de diamètre 14 mm.

Drehbarer Anschluss 1 O-Ring, extrem kompakt, ideal für den Pistolenausgang, Stecknippel mit 14 mm Durchmesser.

Code				
	IN	OUT	g	oz
00009-01128	G 1/4" M	M 22x1,5 F short	60	2.1
00009-01129	G 1/4" F	M 22x1,5 F short	60	2.1

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SWIVEL QUICK COUPLING › RACCORDO RAPIDO GIREVOLE › RACOR RÁPIDO GIRATORIO › RACCORD RAPIDE PIVOTANT › DREHBARER SCHNELLANSCHLUSS



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	mm	in
40	10.5	280	4061	150	302	14	0.55

Swivel quick coupling 1 O-ring Viton, with nipple diameter 14mm, ideal for high-pressure hoses.

Raccordo rapido girevole 1 o-ring Viton, con innesto diametro 14mm, ideale per tubi alta pressione.

Racor rápido giratorio 1 anillo tórico Viton, con empalme diámetro 14mm, ideal para tubos de alta presión.

Raccord rapide pivotant 1 bague d'étanchéité en Viton, avec embout de diamètre 14 mm, idéal pour les tuyaux haute pression.

Drehbarer Schnellanschluss mit 1 O-Ring Viton, mit Stecknippel mit 14 mm Durchmesser, ideal für Hochdruckschläuche.



Code				
	IN	OUT	g	oz
00009-01131	G 1/4" F	M 22x1,5 F short	117	4.1
00009-01802	G 1/4" M	M 22x1,5 F short	105	3.7
00009-01791	G 3/8" F	M 22x1,5 F short	107	3.8
00009-01792	G 3/8" M	M 22x1,5 F short	116	4.1
00009-01803	G 1/2" F	M 22x1,5 F short	122	4.3
00009-01820	G 1/2" M	M 22x1,5 F short	127	4.5



NIPPLES › INNESTI › EMPALMES › EMBOUTS › STECKNIPPEL



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	mm	in
40	10.5	350	5076	160	320	14	0.55



Long nipples (19mm) made of brass, for swivel couplings

innesti lunghi (19mm) in ottone, per raccordi girevoli

Empalmes largos (19 mm) de latón, para racores giratorios

Embout longs (19 mm) en laiton pour raccords pivotants

Lange Stecknippel (19 mm) aus Messing, für drehbare Anschlüsse

Code				
	IN	OUT	g	oz
00009-00570	G 1/4" F	M 22x1,5 M long	70	2.5
00009-01193	G 1/4" M	M 22x1,5 M long	70	2.5
00009-00618	G 3/8" F	M 22x1,5 M long	70	2.5
00009-00621	G 3/8" M	M 22x1,5 M long	70	2.5
00009-01032	G 1/2" F	M 22x1,5 M long	70	2.5
00009-01052	G 1/2" M	M 22x1,5 M long	70	2.5

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



QUICK COUPLING 350 BAR > ATTACCO RAPIDO 350 BAR > RACOR GIRATORIO 350 BAR > RACCORD PIVOTANT 350 BAR > DREHBARER ANSCHLUSS 350 BAR



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	mm	in
30	8.0	350	5075	160	320	14	0.55

Swivel connector with quick coupling 350 bar.

Attacco rapido 350 bar.

Racor giratorio de empalme rápido 350 bar.

Raccord rapide pivotant 350 bar.

Drehbarer Schnellkupplungsanschluss 350 bar.



Code				
	IN	OUT	g	oz
00009-01080	M 24x1,5 F	G 1/4" M	135	4.7
00009-01054	M 24x1,5 F	G 3/8" M	135	4.7



NIPPLES 350 BAR > INNESTI 350 BAR > EMPALMES 350 BAR > EMBOUTS 350 BAR > STECKNIPPEL 350 BAR



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	mm	in
30	8.0	350	5075	160	320	14	0.55



Brass nipple, 350 bar, for swivel couplings

innesto in ottone, 350 bar, per raccordi girevoli

empalme de latón, 350bar, para racores giratorios

embout en laiton, 350 bar, pour raccords pivotants

Stecknippel aus Messing, 350 bar, für drehbare Anschlüsse

Code				
	IN	OUT	g	oz
00009-01831	M 24x1,5 M	G 1/4" F	88	3.1
00009-01829	M 24x1,5 M	G 3/8" F	88	3.1
00009-01826	M 24x1,5 M	G 3/8" M	88	3.1

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SWIVEL COUPLING 600 BAR › RACCORDO GIREVOLE 600 BAR › RACOR GIRATORIO 600 BAR › RACCORD PIVOTANT 600 BAR › DREHBARER ANSCHLUSS 600 BAR



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	mm	in
80	21.0	640	9000	160	320	15,0	0.6

Swivel connector with quick coupling M24x1.5 600 bar.

Attacco rapido M24x1,5 600 bar.

Racor giratorio de empalme rápido M24x1,5 600 bar.

Raccord rapide M24x1,5 600 bar.

Drehbarer Schnellkuppungsanschluss M24x1,5 600 bar.



Code				
	IN	OUT	g	oz
00009-01018	M 24x1,5 F	G 1/2" M	92	3.2
00009-01047	M 24x1,5 F	G 3/8" F	82	2.9
00009-00999	M 24x1,5 F	G 3/8" M	82	2.9



NIPPLES 600 BAR › INNESTO NIPPLI 600 BAR › EMPALME NIPLOS 600 BAR › EMBOUT 600 BAR › STECKNIPPEL 600 BAR



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	mm	in
80	21.0	640	9000	160	320	15	0.59



AISI 303 stainless-steel nipple, 600 bar, for swivel couplings

innesto in acciaio inox AISI 303, 600 bar, per raccordi girevoli

Empalme de acero inoxidable AISI 303, 600 bar, para racores giratorios

embout en acier inox AISI 303, 600 bar, pour raccords pivotants

Stecknippel aus Edelstahl AISI 303, 600 bar, für drehbare Anschlüsse

Code				
	IN	OUT	g	oz
00009-01822	M 24x1,5 M	G 1/2" F	160	5.6
00009-01818	M 24x1,5 M	G 1/2" M	160	5.6
00009-01823	M 24x1,5 M	G 1/4" F	153	5.4
00009-01821	M 24x1,5 M	G 3/8" F	160	5.6
00009-01819	M 24x1,5 M	G 3/8" M	150	5.3

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



AR4 BALL-TYPE QUICK COUPLING > ATTACCO RAPIDO A SFERA > EMPALME RÁPIDO DE BOLA > RACCORD RAPIDE À BILLE > KUGEL-SCHNELLKUPPLUNG



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
45	12.0	220	3200	150	302

AR4 ball-type quick coupling.

Attacco rapido a sfera AR4.

Empalme rápido de bolas AR4.

Raccord rapide à billes AR4

Kugel-Schnellkupplung AR4.



Code				
	IN	Material	g	oz
00009-00998 A	G 1/4" M	Brass + nylon	225	7.73
00009-00995	G 1/4" F	Hardened stainless steel	32	1.2



AR36 BALL-TYPE QUICK COUPLING > ATTACCO RAPIDO A SFERA > EMPALME RÁPIDO DE BOLA > RACCORD RAPIDE À BILLE > KUGEL-SCHNELLKUPPLUNG



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	mm	in
50	13.2	350	5075	150	302	19,9	0.8



Stainless-steel ball-type quick coupling with protection knob.

Attacco rapido a sfera in acciaio inox con manopola di protezione.

Empalme rápido de bolas de acero inoxidable con perilla de protección.

Raccord rapide à billes en acier inox avec pommeau de protection.

Kugel-Schnellkupplung aus Edelstahl mit Schutzdrehknopf.

Code				
	IN	Material	g	oz
00009-01040	G 1/4" M	Stainless steel + nylon	180	6.35
00009-01042	G 1/4" F	Stainless steel	74	2.6

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SUCTION HOSE-END FITTING WITH FILTER › RACCORDO PORTAGOMMA ASPIRAZIONE CON FILTRO › RACOR PORTAGOMA DE ASPIRACIÓN CON FILTRO › RACCORD PORTE-TUYAU D'ASPIRATION AVEC FILTRE › ANSAUGSCHLAUCHANSCHLUSS MIT FILTER



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
30	7.9	10	145	90	194

Suction hose-end fitting made of brass with filter.

Raccordo portagomma aspirazione in ottone con filtro.

Racor portagoma de aspiración de latón con filtro.

Raccord porte-tuyau d'aspiration en laiton avec filtre.

Ansaugschlauchanschluss aus Messing mit Filter.



Code			
	IN	mm	in
00009-01794 + 00009-01318	G 1/2" M	17	0,7
00009-01784	G 3/8" M	17	0,7
00009-01795	G 3/8" M	19	0,74



BALL-TYPE QUICK COUPLING SUCTION HOSE-END FITTING › RACCORDO PORTAGOMMA ASPIRAZIONE ATTACCO RAPIDO A SFERA › RACOR PORTAGOMA DE ASPIRACION CON EMPALME RÁPIDO DE BOLA › RACCORD PORTE-TUYAU D'ASPIRATION AVEC RACCORD RAPIDE À BILLE › ANSAUGSCHLAUCHHALTERANSCHLUSS MIT KUGEL-SCHNELLKUPPLUNG



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
40	10.5	10	145	90	194



Ball-type quick-coupling hose-end fitting made of brass.

raccordo portagomma aspirazione in ottone con attacco rapido a sfere.

Racor portagoma de aspiración de latón con empalme rápido de bolas.

Raccord porte-tuyau d'aspiration en laiton avec raccord rapide à billes.

Ansaugschlauchanschluss aus Messing mit Kugel-Schnellkupplung.

Code			
	IN	mm	in
00009-01786	G 3/4" F	22	0,9
00009-01770	G 3/4" M	22	0,9
00009-01798	G 1/4" M	22	0,9

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



GARDEN HOSE QUICK COUPLERS > ATTACCHI RAPIDI DA GIARDINO > EMPALME RÁPIDOS PARA MANGUERAS DE JARDÍN > RACCORDS RAPIDES POUR TUYAU D'ARROSAGE > SCHNELLKUPPLUNGEN FÜR GARTENSCHLAUCH



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
35	9	1	14,5	10	145	60	140

Low pressure garden hose quick couplers.

Attacchi rapidi bassa pressione per tubo da giardino.

Empalme rápidos de baja presión para mangueras de jardín.

Raccords rapides basse pression pour tuyau d'arrosage.

Niederdruck-Schnellkupplungen für Gartenschlauch.

10001-04572



F

00009-01146



M

10001-04569

Model	Code		
		IN	OUT
Garden hose quick couplers	10001-04572	G 3/4" F	G 3/4" F
Garden hose quick coupling M	10001-04569	-	-
Garden hose quick coupling F	00009-01146	-	-



FILTERS > FILTRI > FILTROS > FILTRES > FILTER



Each high-pressure cleaner is connected to a water supply from where it takes more or less impure water. For this reason therefore, it is a good idea to fit a filter between the water supply and the high-pressure cleaner inlet, to prevent any risk of breakage and/or malfunction. Comet supplies a broad range of plastic, brass and stainless-steel filters with high filtering capacity, to best protect the high-pressure cleaner and extend its working life.

Ogni idropulitrice è collegata ad una fonte idrica dalla quale preleva acqua, più o meno carica di impurità. Per tale ragione è buona norma installare un filtro tra fonte idrica e l'ingresso dell'idropulitrice, in modo da preservarla dal rischio di rottura e/o malfunzionamenti. Comet fornisce una vasta gamma di filtri in plastica, ottone e acciaio inox ad elevato potere filtrante, per proteggere al meglio l'idropulitrice prolungandone la durata nel tempo.

Cada hidrolavadora se conecta a una fuente hídrica de donde saca agua, más o menos cargada de impurezas. Por esta razón es buena norma instalar un filtro entre la fuente hídrica y la entrada de la hidrolavadora, de forma de preservarla del riesgo de rotura y/o malfuncionamientos. Comet suministra una amplia gama de filtros de plástico, latón y acero inoxidable de poder de filtrado elevado, para proteger la hidrolavadora de la mejor forma prolongando su vida útil.

Chaque nettoyeur haute pression est raccordé à une source hydraulique de laquelle il prélève l'eau, qui contient une quantité d'impuretés plus ou moins importante. Pour cette raison, il est conseillé d'installer un filtre entre la source hydraulique et l'entrée du nettoyeur haute pression, de manière à le protéger du risque de rupture et/ou de dysfonctionnement. Comet fournit une vaste gamme de filtres en plastique, laiton et acier inox à fort pouvoir filtrant, afin de protéger au mieux le nettoyeur haute pression prolongeant sa durée dans le temps.

Jeder Hochdruckreiniger ist mit einer Wasserquelle verbunden, die ihn mit mehr oder weniger verunreinigtem Wasser versorgt. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, einen Filter zwischen der Wasserquelle und dem Eingang des Hochdruckreinigers zu installieren, um ihn vor Brüchen und/oder der Gefahr von Funktionsstörungen zu schützen. Comet liefert ein breites Filtersortiment aus Kunststoff, Messing und Edelstahl mit hohem Filtervermögen, um den Hochdruckreiniger optimal zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern.



STAINLESS-STEEL FILTER FOR WATER TANK > FILTRO INOX PER VASCHETTA ACQUA > FILTRO INOXIDABLE PARA CUBA DE AGUA > FILTRE EN INOX POUR RÉSERVOIR D'EAU > EDELSTAHLFILTER FÜR WASSERBEHÄLTER



l/min	US gpm	bar	psi	g	oz	Material
30	7.9	10	145	33	1.16	Stainless steel + Brass

Stainless-steel and brass filter for water tank.

Filtro in acciaio inox e ottone per vaschetta acqua.

Filtro de acero inoxidable y latón para cuba de agua.

Filtre en acier inox et laiton pour réservoir d'eau.

Filter aus Edelstahl und Messing für Wasserbehälter.



Code		
	IN	mesh
00070-00056	G 1/2" F	46



PLASTIC WATER FILTER > FILTRO ACQUA IN PLASTICA > FILTRO PARA AGUA DE PLÁSTICO > FILTRE À EAU EN PLASTIQUE > WASSERFILTER AUS KUNSTSTOFF



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	g	oz	Material
20	5.2	8	116	60	140	16	0,56	Plastic



Plastic water filter G 3/4" F M.

Filtro acqua in plastica G 3/4" F M.

Filtro para agua de plástico G 3/4" H M.

Filtre à eau en plastique G 3/4" F M.

Wasserfilter aus Kunststoff G 3/4" Inneng. Außeng.

Code			
	IN	OUT	mesh
00009-02402	Ø 15	G 3/4" F	50

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



PLASTIC WATER FILTER › FILTRO ACQUA IN PLASTICA › FILTRO PARA AGUA DE PLÁSTICO › **FILTRE À EAU EN PLASTIQUE › WASSERFILTER AUS KUNSTSTOFF**



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	g	oz	Material
30	7.9	8	116	60	140	98	3.45	Plastic



Plastic water filter G 3/4" F M.

Filtro acqua in plastica G 3/4" F M.

Filtro para agua de plástico G 3/4" H M.

Filtre à eau en plastique G 3/4" F M.

Wasserfilter aus Kunststoff G 3/4" Inneng. Außeng.

Code			
	IN	OUT	mesh
00070-00479	G 3/4" F	G 3/4" M	140



PLASTIC WATER FILTER › FILTRO ACQUA IN PLASTICA › FILTRO PARA AGUA DE PLÁSTICO › **FILTRE À EAU EN PLASTIQUE › WASSERFILTER AUS KUNSTSTOFF**



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	g	oz	Material
55	14.5	10	145	40	104	135	4.76	Plastic



Plastic water filter G 3/4" F F.

Filtro acqua in plastica G 3/4" F F.

Filtro para agua de plástico G 3/4" H H.

Filtre à eau en plastique G 3/4" F F.

Wasserfilter aus Kunststoff G 3/4" II.

Code			
	IN	OUT	mesh
00070-00189	G 3/4" F	G 3/4" F	50

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



PLASTIC WATER FILTER > FILTRO ACQUA IN PLASTICA > FILTRO PARA AGUA DE PLÁSTICO > FILTRE À EAU EN PLASTIQUE > WASSERFILTER AUS KUNSTSTOFF



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	g	oz	Material
30	7.9	10	145	60	140	212	7.5	Plastic + Brass



Plastic and brass water filter G1/2 FF.

Filtro acqua in plastica e ottone G1/2 FF.

Filtro para agua de plástico y latón G1/2 H H.

Filtre à eau en plastique et laiton G1/2 FF.

Wasserfilter aus Kunststoff und Messing G1/2 I I.

Code			
	IN	OUT	mesh
00070-00081	G 1/2" F	G 1/2" F	50



PLASTIC WATER FILTER > FILTRO ACQUA IN PLASTICA > FILTRO PARA AGUA DE PLÁSTICO > FILTRE À EAU EN PLASTIQUE > WASSERFILTER AUS KUNSTSTOFF



bar	psi	°C	°F	g	oz	Material
20	290	60	140	350	12.3	Plastic

Plastic water filter G 1" F F.

Filtro acqua in plastica G 1" F F.

Filtro para agua de plástico G1" H H.

Filtre à eau en plastique G 1" F F.

Wasserfilter aus Kunststoff G 1" I I.



• Cartridge for water filter



Code			
	IN	OUT	mesh
00070-00190	G 1" F	G 1" F	50
• 00070-00191	-	-	50
00070-00192	G 1" F	G 1" F	80
• 00070-00193	-	-	80

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



PLASTIC WATER FILTER › FILTRO ACQUA IN PLASTICA › FILTRO PARA AGUA DE PLÁSTICO › FILTRE À EAU EN PLASTIQUE › WASSERFILTER AUS KUNSTSTOFF



bar	psi	°C	°F	g	oz	Material
8,6	125	60	140	390	13.7	Plastic



Plastic water filter, length 127mm, G ½" F F.

Filtro acqua in plastica, lunghezza 127mm, G ½" F F.

Filtro para agua de plástico, longitud 127mm, G ½" H H.

Filtre à eau en plastique, longueur 127 mm, G 1" F F.

Wasserfilter aus Kunststoff, 127 mm Länge, G ½" I I.

Code			
	IN	OUT	mesh
00070-00374	G 1/2" F	G 1/2" F	60



PLASTIC WATER FILTER › FILTRO ACQUA IN PLASTICA › FILTRO PARA AGUA DE PLÁSTICO › FILTRE À EAU EN PLASTIQUE › WASSERFILTER AUS KUNSTSTOFF



bar	psi	°C	°F	g	oz	Material
8,6	125	60	140	940	33.1	Plastic

Plastic water filter, length 228mm, G3/4" F F.

Filtro acqua in plastica, lunghezza 228mm, G3/4" F F.

Filtro para agua de plástico, longitud 228mm G ¾" H H.

Filtre à eau en plastique, longueur 228 mm, G3/4" F F.

Wasserfilter aus Kunststoff, 228 mm Länge, G3/4" I I.



Code			
	IN	OUT	mesh
00070-00375	G 3/4" F	G 3/4" F	60

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.


BRASS WATER FILTER > FILTRO ACQUA IN OTTONE > FILTRO PARA AGUA DE LATÓN > FILTRE À EAU EN LAITON > WASSERFILTER AUS MESSING


l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	g	oz	Material
30	7.9	15	217.5	100	212	225	7.9	Brass + Stainless steel



Brass water filter, G3/4" F F.

Filtro acqua in ottone, G3/4" F F.

Filtro para agua de latón, G3/4" H H.

Filtre à eau en laiton, G3/4" F F.

Wasserfilter aus Messing, G3/4" I I.

Code			
	IN	OUT	mesh
00070-00203	G 1/2" F	G 1/2" F	45
00070-00124	G 3/4" F	G 3/4" F	45


STEEL SUCTION STRAINER > CESTINA DI FONDO IN ACCIAIO > FILTRO DE FONDO DE ACERO > CRÉPINE D'ASPIRATION EN ACIER > SAUGKORB AUS STAHL


l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	g	oz	Material
50	13.2	10	145	60	140	143	5.0	Steel

Steel suction strainer.

Cestina di fondo in acciaio.

Filtro de fondo de acero.

Crépine d'aspiration en acier.

Saugkorb aus Stahl.




Code			
	mm	in	mesh
00070-00367	17	0.67	50
00070-00363	27	1.06	10

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



DETERGENT SUCTION FILTER › FILTRO ASPIRAZIONE DETERGENTE › FILTRO DE ASPIRACIÓN DEL DETERGENTE › FILTRE D'ASPIRATION DE DÉTERGENT › REINIGUNGSMITTELANSaugFILTER



bar	psi	°C	°F	mesh
8	116	60	140	40



Detergent suction filter, hose-end fitting diameter 8mm.

Filtro per aspirazione detergente, diametro portagomma 8mm.

Filtro para aspiración del detergente, diámetro del portagoma 8mm.

Filtre d'aspiration de détergent, diamètre du raccord porte-tuyau 8 mm.


Filter zum Ansaugen des Reinigungsmittels, Durchmesser Schlauchanschluss 8 mm.

Code					
	mm	in	Material	g	oz
00070-00052	8	0.31	Brass	40	1.41
00070-00080	8	0.31	Plastic	9	0.31

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.







BRUSHES & SURFACE CLEANERS › SPAZZOLE E LAVASUPERFICI › CEPILLOS Y LIMPIADORES DE SUPERFICIES › BROSSES ET NETTOYEURS DE SURFACES › BÜRSTEN UND FLÄCHENREINIGER



Comet distributes fixed and rotating hobby and semi-professional brushes ideal for car washing, as well as special surface cleaners ideal for washing outdoor environments, patios, cobbled surfaces, walls, etc. Among our accessory range there is also a complete specific kit for washing solar panels.

Comet distribuisce spazzole hobbistiche e semiprofessionali fisse e rotanti ideali per il car wash, oltre a speciali lance lava superfici ideali per il lavaggio di ambienti esterni, patio, selciati, muri etc. Inoltre tra i nostri accessori è presente anche un kit completo specifico per il lavaggio dei pannelli solari

Comet distribuye cepillos para aficionados y semiprofesionales fijos y giratorios ideales para el lavado del coche, además de lanzas limpiadoras de superficies especiales ideales para el lavado de ambientes externos, patios, adoquinados, paredes, etc.. Además entre nuestros accesorios está presente también un kit completo específico para el lavado de los paneles solares.

Comet fournit des brosses pour les loisirs et semi-professionnelles fixes et rotatives idéales pour le nettoyage d'automobiles, ainsi que des nettoyeurs de surfaces spéciaux parfaits pour le lavage d'espaces extérieurs, patios, pavés, murs, etc. De plus, parmi nos accessoires figure aussi un kit complet spécialement conçu pour le nettoyage de panneaux solaires.

Comet vertreibt fixe und rotierende Bürsten für den semiprofessionellen und Heimwerkereinsatz die für die Autoreinigung ideal sind, sowie spezielle Strahlrohre für die Flächenreinigung die für die Reinigung der Außenbereiche, Innenhöfe, Pflasterungen, Mauern usw. geeignet sind. Außerdem umfasst unser Zubehör ein komplettes für die Reinigung von Solarzellen gedachtes Set.



HOBBY FIXED BRUSH › IDROSPAZZOLA FISSA HOBBY › HIDROCEPILLO FIJO PARA AFICIONADOS › Brosse Haute Pression Fixe Pour Loisirs › Feste Hobby-Waschbürste



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	kg	oz
20	5.3	20	72.5	40	140	0,2	7

Fixed brush with Coget quick coupling for washing cars, motorcycles, bicycles, etc.

Idrospazzola fissa con attacco rapido Coget per il lavaggio di auto, moto, bici, ecc.

Hidrocepillo fijo con empalme rápido Coget para el lavado de coches, motos, bicis, etc.

Brosse haute pression fixe avec raccord rapide Coget pour le nettoyage d'automobiles, motos, vélos, etc.

Feste Waschbürste mit Coget-Schnellkupplung für die Reinigung von Autos, Motorrädern, Fahrrädern usw.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code	
	IN
00080-00940 ▲	Baionette quick coupling - M

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



FIXED BRUSH › IDROSPAZZOLA FISSA › HIDROCEPILLO FIJO › BROSSE HAUTE PRESSION FIXE › FESTE WASCHBÜRSTE



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	kg	oz
20	5.3	5	72.5	60	140	0,196	6.9

Fixed brush for washing cars, motorcycles, bicycles, etc.

Idrospazzola fissa per il lavaggio di auto, moto, bici, ecc.

Hidrocepillo fijo para el lavado de coches, motos, bicis, etc.

Brosse haute pression fixe pour le nettoyage d'automobiles, motos, vélos, etc.

Feste Waschbürste für die Reinigung von Autos, Motorrädern, Fahrrädern usw.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code	
	IN
00080-00926 ▲	M 22x1,5 M short

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



HOBBY ROTATING BRUSH > IDROSPAZZOLA ROTANTE HOBBY > IHIDROCEPILLO GIRATORIO PARA AFICIONADOS > BROSSSE HAUTE PRESSION ROTATIVE POUR LOISIRS > ROTIERENDE HOBBY-WASCHBÜRSTE



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	kg	oz
20	5.3	20	72.5	40	104	0,4	14

Rotating brush with Coget quick coupling for washing cars, motorcycles, bicycles, etc.

Idrospazzola rotante con attacco rapido Coget per il lavaggio di auto, moto, bici, ecc.

Hidrocepillo giratorio con empalme rápido Coget para el lavado de coches, motos, bicis, etc..

Brosse haute pression rotative avec raccord rapide Coget pour le nettoyage d'automobiles, motos, vélos, etc.

Rotierende Waschbürste mit Coget-Schnellkupplung für die Reinigung von Autos, Motorrädern, Fahrrädern usw.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code	
	IN
00080-00942 ▲	Baionette quick coupling - M

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.



ROTATING BRUSH › IDROSPAZZOLA ROTANTE › HIDROCEPILLO GIRATORIO › BROSSE HAUTE PRESSION ROTATIVE › ROTIERENDE WASCHBÜRSTE



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	kg	oz
20	5.3	20	290	60	140	0,38	13.4

Rotating brush for washing cars, motorcycles, bicycles, etc.

*Idrospazzola rotante per il lavaggio di auto, moto,
bici, ecc.*

*Hidrocepillo giratorio para el lavado de coches,
motos, bicis, etc..*

*Brosse haute pression rotative pour le nettoyage
d'automobiles, motos, vélos, etc.*

*Rotierende Waschbürste für die Reinigung von
Autos, Motorrädern, Fahrräder usw.*



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code	
	IN
00080-00927 ▲	M 22x1,5 M short

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



ROTATING BRUSH › IDROSPAZZOLA ROTANTE › HIDROCEPILLO GIRATORIO ›
BROSSE HAUTE PRESSION ROTATIVE › ROTIERENDE WASCHBÜRSTE



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F	kg	oz
20	5.3	30	435.1	60	140	1,17	41.3

Professional rotating brush with extension
for car washing.

*Idrospazzola rotante professionale con prolunga,
per il car wash.*

*Hidrocepillo giratorio profesional con
extensión, para el lavado del coche.*

*Brosse haute pression rotative professionnelle
avec rallonge, pour le nettoyage d'automobiles.*

*Professionelle rotierende Waschbürste mit
Verlängerung, für die Autowäsche.*



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code	 Range		
	l/min	US gpm	IN
00080-00924 ▲	8 - 12	2.1 - 3.2	M 22x1,5 M long
00080-00925 ▲	13 - 18	3.4 - 4.7	M 22x1,5 M long

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SC145 FLOOR CLEANING LANCE › LANCIA LAVAPAVIMENTI SC145 › LANZA LAVASUELOS SC145 › LANCE POUR LE NETTOYAGE DE SOLS SC145 › FLÄCHENREINIGER SC145



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
11	2.25	130	2175	40	104

Floor cleaning lance for hobbystic uses with extension.

Lancia lavapavimenti di tipo hobbystica con prolunga.
 Lanza lavasuelos de tipo para aficionados con extensión.
 Lance pour le nettoyage de sols de type loisirs avec rallonge.
 Flächenreiniger für den Heimwerker mit Verlängerung.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code					
	Ø		IN	kg	oz
10001-10804	1,2	2 F	Baionette quick coupling - M	1,20	42.3

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SC150 FLOOR CLEANING LANCE › LANCIA LAVAPAVIMENTI SC150 › LANZA LAVASUELOS SC150 › LANCE POUR LE NETTOYAGE DE SOLS SC150 › FLÄCHENREINIGER SC150



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
15	3.2	170	2465	40	140

Floor cleaning lance for semi-professional uses, with extension made of plastic with double rotating nozzle.

Lancia di tipo semiprofessionale in plastica con doppio ugello rotante con prolunga.

Lanza de tipo semiprofesional de plástico con boquilla giratoria doble con extensión.

Lance de type semi-professionnel en plastique avec double buse rotative avec rallonge.

Semiprofessioneller Flächenreiniger aus Kunststoff mit zweifacher rotierender Düse mit Verlängerung.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code					
	Ø		IN	kg	oz
10001-10805	0,95	2 F	M22x1,5 M long	1.70	60



SC155 FLOOR CLEANING LANCE › LANCIA LAVAPAVIMENTI SC155 › LANZA LAVASUELOS SC155 › LANCE POUR LE NETTOYAGE DE SOLS SC155 › FLÄCHENREINIGER SC155



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
15	4.0	210	3045	60	140

Floor cleaning lance with pressure regulator made of plastic with glass fibre with extension.

Lancia lavapavimenti con regolatore di pressione in plastica con fibra di vetro con prolunga.

Lanza lavasuelos con regulador de presión de plástico con fibra de vidrio con extensión.

Lance pour le nettoyage avec régulateur de pression en plastique avec fibre de verre avec rallonge.

Flächenreiniger mit Druckregler aus Kunststoff mit Glasfaser mit Verlängerung.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code				
	Ø	IN	kg	oz
10002-03346	035	M 22x1,5 M long	3,54	124.9

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



STAINLESS STEEL FLOOR CLEANING LANCE › LANCIA LAVAPAVIMENTI INOX › LANZA LAVASUELOS DE ACERO INOXIDABLE › LANCE POUR LE NETTOYAGE DE SOLS EN INOX › FLÄCHENREINIGER INOX



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
20	5.3	250	3626	160	320

Professional 250 bar floor cleaning lance in stainless steel with ventilated guard.

Lancia lavapavimenti professionale 250 bar in acciaio inox con protezione ventilata.

Lanza lavasuelos profesional 250 bar de acero inoxidable con protección ventilada.

Lance professionnelle pour le nettoyage de sols 250 bar en acier inox avec protection ventilée.

Professioneller Flächenreiniger 250 bar aus Edelstahl mit belüfteter Schutzvorrichtung.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code				
	Ø	IN	kg	oz
10002-03814	060 (2x 030)	M 22x1,5 long	4,3	151.7



STAINLESS STEEL PROFESSIONAL FLOOR CLEANING LANCE › LANCIA LAVAPAVIMENTI PROFESSIONALE INOX › LANZA LAVASUELOS PROFESIONAL DE ACERO INOXIDABLE › LANCE PROFESSIONNELLE POUR LE NETTOYAGE DE SOLS EN INOX › PROFESSIONELLER FLÄCHENREINIGER INOX



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
30	7.9	250	3626	82	179.6

Professional 250 bar stainless-steel floor cleaning lance with two-arm extension and AR2 plug quick coupling.

Lancia lavapavimenti professionale 250 bar in acciaio inox con prolunga a due bracci e attacco rapido AR2 plug.

Lanza lavasuelos profesional 250 bar de acero inoxidable con extensión de dos brazos y empalme rápido AR2 plug.

Lance professionnelle pour le nettoyage de sols 250 bar en acier inox avec rallonge à deux tubes et raccord rapide AR2 plug.

Professioneller Flächenreiniger 250 bar aus Edelstahl mit 2-Arm-Verlängerung und Schnellkupplung AR2 plug.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code						
	Ø	IN	mm	in	kg	oz
10002-04191 ▲	040 (2x 020)	G 1/4" M - G 3/8" M	560	22.0	17,0	599.6

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SOLAR PANEL WASHING KIT > KIT LAVAPANNELLI SOLARI > KIT LAVA PANELES SOLARES > KIT DE NETTOYAGE DE PANNEAUX SOLAIRES > SOLARZELLENREINIGUNGSSET



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F	kg	oz
8,0 - 11,4	2.1 - 3.0	100	1450	210	3045	60	140	5,5	194.0

Complete kit for washing solar panels including ultra-light surface cleaner, telescopic lance extendible to 5.5 metres and support belt so as not to tire the operator.

Kit completo per il lavaggio di pannelli solari comprensivo di lancia lava superfici ultraleggera, lancia telescopica estendibile fino a 5,5 metri e cintura di sostegno per non affaticare l'operatore.

Kit completo para el lavado de paneles solares, que incluye la lanza limpiadora de superficies ultraliviana, lanza telescópica extensible hasta 5,5 metros y el cinturón de soporte para no cansar al operador.

Kit complet pour le nettoyage de panneaux solaires comprenant un nettoyeur de surface ultraléger, une lance télescopique extensible jusqu'à 5,5 mètres et une ceinture de soutien pour ne pas fatiguer l'opérateur.

Vollständiges Set für die Reinigung von Solarzellen, bestehend aus ultraleichter Flächenreinigerlanze, bis 5,5 Meter ausziehbarer Teleskoplanze und Stützgurt zur Vermeidung der Ermüdung des Bedieners.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code						
	IN	Ø	cm	ft	mm	in
00080-00950	G 1/4" M - G 3/8" M	03 2x015	198 - 549	6.5 - 18.0	380	14.9



HOSES › TUBI › TUBOS › TUYAUX › SCHLÄUCHE



The high-pressure hoses connect the high-pressure cleaner to the spray gun. This type of hose is specifically designed to resist the pressure generated by the water flow. Hence they are reinforced with metal or plastic plaits and various layers of high-density rubber. The hoses distributed by Comet are made from top-quality materials and are available in black or blue (anti-abrasion and anti-stain covering specific for use in the food industry).

I tubi ad alta pressione collegano l'idropulitrice alla pistola. Questa tipologia di tubi è progettata appositamente per resistere alla pressione generata dal flusso d'acqua che li attraversa, per questo motivo son rinforzati con trecce metalliche o in materiale plastico e diversi strati di gomma ad alta densità. I tubi distribuiti da Comet utilizzano materiali di prima qualità e sono disponibili nei colori nero e blu (rivestimento antiabrasione e antimacchia, specifico per l'utilizzo nell'industria alimentare).

Los tubos de alta presión conectan la hidrolavadora a la pistola. Este tipo de tubos se ha diseñado específicamente para resistir a la presión generada por el flujo de agua que los atraviesa; por esta razón se han reforzado con trenzas metálicas o de material plástico o con distintas capas de goma de alta densidad. Los tubos distribuidos por Comet utilizan materiales de primera calidad y están disponibles en los colores negro y azul (revestimiento antiabrasión y antimancha, específico para el uso en la industria alimentaria).

Les tuyaux à haute pression relient le nettoyeur haute pression au pistolet. Ce type de tuyau a été spécialement conçu pour résister à la pression générée par le flux d'eau qui les traverse, pour cela ils sont renforcés avec des tresses métalliques ou en matériau plastique et plusieurs couches de caoutchouc à haute densité. Les tuyaux distribués par Comet sont réalisés avec des matériaux de qualité supérieure et sont disponibles en noir et bleu (revêtement anti-abrasion et antitaches, spécifique pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire).

Die Hochdruckschläuche dienen der Verbindung des Hochdruckreinigers mit der Pistole. Diese Schläuche wurden speziell so entwickelt, dass sie dem vom darin fließenden Wasserstrom erzeugten Druck standhalten. Aus diesem Grund sind sie mit Metallgeflecht oder Kunststoff und verschiedenen Gummischichten mit hoher Dichte verstärkt. Die von Comet vertriebenen Schläuche bestehen aus hochwertigen Materialien und sind in den Farben schwarz und blau erhältlich (Anti-Abrieb-/Flecken-Beschichtung, spezifisch für den Einsatz in der Lebensmittelbranche).



HIGH-PRESSURE HOSE AND HOSE EXTENSION FOR KRM/KRS › TUBO ALTA PRESSIONE E PROLUNGA TUBO PER KRM/KRS › TUBO DE ALTA PRESION Y EXTENSION DEL TUBO PARA KRM/KRS › TUYAU HAUTE PRESSION ET RALLONGE TUYAU POUR KRM/KRS › HOCHDRUCKSCHLAUCH UND SCHLAUCHVERLÄNGERUNG FÜR KRM/KRS

8 metre long high-pressure hose and 6 metre long extension kit with hose coupling fitting for high-pressure cleaners KRM/KRS.

Tubo alta pressione 8mt e kit prolunga 6mt con raccordo giuntura tubi per idropultrici KRM/KRS.

Tubo de alta presión 8 metros y kit extensión 6 metros con racor junta tubos para hidrolavadoras KRM/KRS.

Tuyau haute pression de 8 m et kit rallonge de 6 m avec raccord de jonction des tuyaux pour nettoyeurs haute pression KRM/KRS.

8 m-Hochdruckschlauch und 6 m-Verlängerungsset mit Schlauchverbindungsanschlüssen für Hochdruckreiniger KRM/KRS.



Code											
	HOSE TYPE	m	ft	bar	psi	°C	°F	IN	OUT	kg	oz
00014-00497 ▲	1/4"	6	19.7	180	2611	60	140	M22x1,5	A.R.	0,60	21.7
00014-00498 ▲	1/4"	8	26.2	180	2611	60	140	M22x1,5	A.R.	0,69	24.3

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.



Code											
	HOSE TYPE	m	ft	bar	psi	°C	°F	IN	OUT	kg	oz
10002-04041 ▲	1/4"	6	19.7	180	2611	60	140	M22x1,5	M22x1,5	0,60	21.7

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



THERMOPLASTIC DELIVERY HOSE KIT › KIT TUBO DI MANDATA IN TERMOPLASTICA › KIT TUBO DE IMPULSIÓN DE TERMOPLÁSTICO › KIT TUYAU DE REFOULEMENT EN THERMOPLASTIQUE › DRUCKSCHLAUCHSET AUS THERMOKUNSTSTOFF

Thermoplastic delivery hose kit, max pressure 155 bar, for hobby type cold-water high-pressure cleaners.

Kit tubo di mandata in termoplastica, pressione massima di 155 bar, per idropultrici hobbistiche ad acqua fredda.

Kit tubo de impulsión de termoplástico, presión máxima de 155 bar, para hidrolavadoras para aficionados de agua fría.

Kit tuyau de refoulement en thermoplastique, pression maximale de 155 bar, pour nettoyeurs haute pression de loisirs à l'eau froide.

Druckschlauchset aus Thermokunststoff, Höchstdruck 155 bar, für Kaltwasser-Hochdruckreiniger für den Heimwerker.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code											
	HOSE TYPE	m	ft	bar	psi	°C	°F	IN	OUT	kg	oz
10002-03770 ▲	1/4"	5	16.4	155	2248	60	140	M22x1,5 Ø15	G 1/4" F	0,45	15.9
10002-03642 ▲	1/4"	6	19.7	155	2248	60	140	M22x1,5 Ø15	G 1/4" F	0,72	25.4
10002-03651 ▲	1/4"	7	22.9	155	2248	60	140	M22x1,5 Ø15	G 1/4" F	0,80	28.4
10002-03396 ▲	1/4"	8	26.2	155	2248	60	140	M22x1,5 Ø15	G 1/4" F	0,92	32.4
10002-03431 ▲	1/4"	10	32.8	155	2248	60	140	G 1/4" F	G 1/4" F	1,14	40.2

To transform a hose into extension, refer to the fitting section on page 71. / Per trasformare un tubo in prolunga consulta la sezione raccordi a pag. 71. / Para transformar un tubo en extensión consultar la sección racores en la página 71. / Pour transformer un tuyau en rallonge, consulter la section raccords à la page 71. / Um einen Schlauch zu einer Verlängerung zu machen, bitte Einsicht in den Anschlussabschnitt auf S. 71 nehmen.

▲ **Accessory supplied in plastic bag packaging.** / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



R1 RUBBER DELIVERY HOSE › TUBO DI MANDATA IN GOMMA R1 › TUBO DE IMPULSIÓN DE GOMA R1 › TUYAU DE REFOULEMENT EN CAOUTCHOUC R1 › DRUCKSCHLAUCH AUS GUMMI R1

High-pressure rubber delivery hose kit with single plait (R1), max pressure 225 bar for semi-professional high-pressure cleaners.

Kit tubo di mandata alta pressione in gomma ad una treccia (R1), pressione massima di 225 bar per idropultrici semiprofessionali.

Kit tubo de impulsión de alta presión de goma de una trenza (R1), presión máxima 225 bar para hidrolavadoras semiprofesionales.

Kit tuyau de refoulement haute pression en caoutchouc à unetresse (R1), pression maximale de 225 bar, pour nettoyeurs haute pression semi-professionnels.

Hochdruckschlauchset aus Gummi mit 1-Draht-Geflecht (R1), Höchstdruck von 225 bar für semiprofessionelle Hochdruckreiniger.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code											
	HOSE TYPE	m	ft	bar	psi	°C	°F	IN	OUT	kg	oz
10002-03419 ▲	R1 - 1/4"	10	32.8	225	3250	160	320	G 1/4" F	G 1/4" F	1,7	60.0
00014-00255 ▲	R1 - 1/4"	8	26.3	225	3250	160	320	M 22x1,5 Ø14	G 1/4" F	1,7	60.0
10002-03411 ▲	R1 - 1/4"	8	26.3	225	3250	160	320	M 22x1,5 Ø15	G 1/4" F	1,7	60.0
00014-00254 ▲	R1 - 1/4"	8	26.3	225	3250	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	1,7	60.0
00014-00256 ▲	R1 - 1/4"	10	32.8	225	3250	160	320	G 3/8" F	G 1/4" F	1,94	68.4
00014-00276 ▲	R1 - 1/4"	10	32.8	225	3250	160	320	M 22x1,5 Ø14	G 3/8" F	2,01	70.9
10002-03754 ▲	R1 - 1/4"	15	49.2	225	3250	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	2,4	84.6
00014-00226	R1 - 1/4"	20	65.6	225	3250	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	2,7	95.2
00014-00611 A	R1 - 5/16"	10	32.8	215	3100	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	2,97	104.7
10002-03598 ▲	R1 - 5/16"	10	32.8	215	3100	160	320	M 22x1,5 Ø14	G 3/8" F	2,97	104.7
10002-04152 ▲	R1 - 1/4"	10	32.8	225	3250	160	320	M 22x1,5 Ø14	G 1/4" F	2,42	85.3
00014-00455 ▲	R1 - 1/4"	10	32.8	225	3250	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	2,02	71.2
00014-00224	R1 - 1/4"	15	49.2	225	3250	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	2,88	101.5
00014-00517 ▲	R1 - 1/4"	8	26.3	225	3250	160	320	M 22x1,5 Ø15	COGET	1,89	66.6
10002-03698	R1 - 1/4"	20	65.6	225	3250	160	320	G 1/4" F	G 1/4" F	4,67	164.7
10002-03411 ▲	R1 - 1/4"	8	26.3	225	3250	160	320	M 22x1,5 Ø15	G 1/4" F	2,01	70.9
10002-03795 ▲	R1 - 5/16"	8	26.3	215	3250	160	320	M 22x1,5 Ø15	G 1/4" F	2,18	76.9
10002-03727 ▲	R1 - 5/16"	12	39.4	215	3250	160	320	G 3/8" F	G 1/4" F	3,40	119.9

To transform a hose into extension, refer to the fitting section on page 71. / Per trasformare un tubo in prolunga consulta la sezione raccordi a pag. 71. / Para transformar un tubo en extensión consultar la sección racores en la página 71. / Pour transformer un tuyau en rallonge, consulter la section raccords à la page 71. / Um einen Schlauch zu einer Verlängerung zu machen, bitte Einsicht in den Anschlussabschnitt auf S. 71 nehmen.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



R2 RUBBER DELIVERY HOSE › TUBO DI MANDATA IN GOMMA R2 › TUBO DE IMPULSIÓN DE GOMA R2 › TUYAU DE REFOULEMENT EN CAOUTCHOUC R2 › DRUCKSCHLAUCH AUS GUMMI R2

High-pressure rubber delivery hose kit with two plaits (R2), max pressure 400 bar for semi-professional and professional high-pressure cleaners.

Kit tubo di mandata alta pressione in gomma a due trecce (R2), pressione massima di 400 bar per idropulitrici semiprofessionali e professionali.

Kit tubo de impulsión de alta presión de goma de dos trenzas (R2), presión máxima de 400 bar para hidrolavadoras semiprofesionales y profesionales.

Kit tuyau de refolement haute pression en caoutchouc à deux tresses (R2), pression maximale de 400 bar, pour nettoyeurs haute pression semi-professionnels et professionnels.

Hochdruckschlauchset aus Gummi mit 2-Draht-Geflecht (R2), Höchstdruck von 400 bar für semiprofessionelle und professionelle Hochdruckreiniger.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code											
	HOSE TYPE	m	ft	bar	psi	°C	°F	IN	OUT	kg	oz
10002-04177 ▲	R2 - 5/16"	10	32.8	400	5801	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	4,3	151.7
10002-03404 ▲	R2 - 5/16"	10	32.8	280	4061	160	320	M 22x1,5 Ø14	G 3/8" F	4,3	151.7
10002-03562 ▲	R2 - 3/8"	10	32.8	400	5801	160	320	M 22x1,5 Ø14	G 3/8" F	5,22	184.1
00014-00227	R2 - 5/16"	15	49.2	400	5801	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	4,3	151.7
00014-00233	R2 - 5/16"	20	65.6	400	5801	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	11,4	402.1
00014-00131	R2 - 5/16"	30	98.4	400	5801	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	10,0	352.7
00014-00106	R2 - 5/16"	50	164.0	400	5801	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	20,0	705.5
00014-00191	R2 - 3/8"	10	32.8	400	5801	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	5,3	187.0
00014-00228	R2 - 3/8"	15	49.2	400	5801	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	7,2	254.0
00014-00268	R2 - 3/8"	20	65.6	400	5801	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	9,8	345.7
00014-00350	R2 - 3/8"	30	98.4	400	5801	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	12,0	423.3
00014-00401	R2 - 1/2"	30	98.4	275	3988	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	19,0	670.2

To transform a hose into extension, refer to the fitting section on page 71. / Per trasformare un tubo in prolunga consulta la sezione raccordi a pag. 71. / Para transformar un tubo en extensión consultar la sección racores en la página 71. / Pour transformer un tuyau en rallonge, consulter la section raccords à la page 71. / Um einen Schlauch zu einer Verlängerung zu machen, bitte Einsicht in den Anschlussabschnitt auf S. 71 nehmen.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropulitrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



NON-MARKING RUBBER DELIVERY HOSE > TUBO DI MANDATA ANTI-TRACCIA IN GOMMA > TUBO DE IMPULSIÓN ANTI-HUELLA DE GOMA > TUYAU DE REFOULEMENT ANTITACHES EN CAOUTCHOUC > NICHT-MARKIERENDER DRUCKSCHLAUCH AUS GUMMI

Blue non-marking rubber delivery hose with anti-abrasion and anti-stain covering, specific for use in the food industry.

Tubo di mandata anti traccia blu in gomma con rivestimento antiabrasione e antimacchia, specifico per l'utilizzo nell'industria alimentare.

Tubo de impulsión antihuella azul de goma con revestimiento antiabrasión y antimancha, específico para el uso en la industria alimentaria.

Tuyau de refolement bleu antitaches en caoutchouc avec revêtement anti-abrasion, spécifique pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

Nicht-markierender blauer Druckschlauch aus Gummi mit Anti-Abrieb-/Flecken-Beschichtung, spezifisch für den Einsatz in der Lebensmittelbranche.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code											
								HOSE TYPE	m	ft	
			bar	psi	°C	°F	IN	OUT	kg	oz	
00014-00458	R2 - 3/8"	10	32.8	600	8702	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	5,5	194.0
00014-00384	R2 - 3/8"	20	65.6	600	8702	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	11,4	402.1
00014-00388	R2 - 3/8"	30	98.4	600	8702	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	14,0	493.8
00014-00389	R2 - 3/8"	50	164.0	600	8702	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	26,0	917.1
00014-00500	R2 - 3/8"	20	65.6	600	8702	160	320	G 1/2" F	G 1/2" F	11,5	405.6
10002-03789	R2 - 3/8"	20	65.6	600	8702	160	320	M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	12,0	423.2
10002-03954	R2 - 3/8"	10	32.8	600	8702	160	320	M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	6,0	211.6
10002-03816	R2 - 3/8"	20	65.6	600	8702	160	320	M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	12,0	423.2
10002-03955	R2 - 3/8"	10	32.8	600	8702	160	320	M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	6,0	211.6
10002-03831	R2 - 3/8"	20	65.6	400	5800	160	320	M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	10,7	377.4
10002-03829	R2 - 3/8"	20	65.6	300	4351	160	320	M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	13,0	458.5
10002-03915	R2 - 3/8"	10	32.8	350	5076	160	320	M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	5,5	194.0
10002-04127	R2 - 3/8"	30	98.4	350	5076	160	320	M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	16,2	571.4
10002-04013	R2 - 3/8"	10	32.8	350	5076	160	320	M 24x1,5 F	G 3/8" F	5,5	194.0

To transform a hose into extension, refer to the fitting section on page 71. / Per trasformare un tubo in prolunga consulta la sezione raccordi a pag. 71. / Para transformar un tubo en extensión consultar la sección racores en la página 71. / Pour transformer un tuyau en rallonge, consulter la section raccords à la page 71. / Um einen Schlauch zu einer Verlängerung zu machen, bitte Einsicht in den Anschlussabschnitt auf S. 71 nehmen.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



NON-MARKING RUBBER DELIVERY HOSE › TUBO DI MANDATA ANTI-TRACCIA IN GOMMA › TUBO DE IMPULSIÓN ANTI-HUELLA DE GOMA › TUYAU DE REFOULEMENT ANTITACHES EN CAOUTCHOUC › NICHT-MARKIERENDER DRUCKSCHLAUCH AUS GUMMI

Blue non-marking rubber delivery hose with anti-abrasion and anti-stain covering, specific for use in the food industry.

Tubo di mandata anti traccia blu in gomma con rivestimento antiabrasione e antimacchia, specifico per l'utilizzo nell'industria alimentare.

Tubo de impulsión antihuela azul de goma con revestimiento antiabrasión y antimancha, específico para el uso en la industria alimentaria.

Tuyau de refolement bleu antitaches en caoutchouc avec revêtement anti-abrasion, spécifique pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

Nicht-markierender blauer Druckschlauch aus Gummi mit Anti-Abrieb-/Flecken-Beschichtung, spezifisch für den Einsatz in der Lebensmittelbranche.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code											
								HOSE TYPE	m	ft	
			bar	psi	°C	°F	IN	OUT	kg	oz	
00014-00119	R1 - 1/4"	8	26.3	225	3250	160	320	M 22x1,5	G 3/8" F	2,0	70.5
00014-00118	R1 - 5/16"	10	32.8	215	3100	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	3,0	105.8
10002-03231	R1 - 5/16"	10	32.8	215	3100	160	320	M 22x1,5 Ø14	G 3/8" F	2,98	105.1
00014-00211	R1 - 5/16"	15	49.2	215	3100	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	4,3	151.7
00014-00354	R1 - 5/16"	20	65.6	215	3100	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	6,2	218.7
00014-00117	R2 - 5/16"	10	32.8	400	5800	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	4,3	151.7
00014-00358	R2 - 5/16"	20	65.6	400	5800	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	8,6	303.3
00014-00370	R2 - 5/16"	30	98.4	400	5800	160	320	G 3/8" F	G 3/8" F	10,0	352.7
10002-03759	R1 - 1/4"	20	65.6	225	3250	160	320	G 1/4" F	G 1/4" F	3,9	137.5
10002-03266	R2 - 5/16"	10	32.8	400	5800	160	320	M 22x1,5 Ø14	G 3/8" F	3,7	130.5
10002-03808	R2 - 3/8"	10	32.8	400	5800	160	320	M 22x1,5 Ø14	G 3/8" F	4,7	165.7
00014-00402	R2 - 1/2"	10	32.8	300	4351	160	320	G 1/2" F	G 1/2" F	6,0	211.6
00014-00386	R2 - 1/2"	20	65.6	300	4351	160	320	G 1/2" F	G 1/2" F	11,8	416.2
00014-00420	R2 - 1/2"	40	131.0	300	4351	160	320	G 1/2" F	G 1/2" F	23,6	832.5

To transform a hose into extension, refer to the fitting section on page 71. / Per trasformare un tubo in prolunga consulta la sezione raccordi a pag. 71. / Para transformar un tubo en extensión consultar la sección racores en la página 71. / Pour transformer un tuyau en rallonge, consulter la section raccords à la page 71. / Um einen Schlauch zu einer Verlängerung zu machen, bitte Einsicht in den Anschlussabschnitt auf S. 71 nehmen.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SUCTION HOSE WITH QUICK COUPLING > TUBO ASPIRAZIONE CON ATTACCHI RAPIDI > TUBO DE ASPIRACIÓN CON EMPALMES RÁPIDOS > TUYAU D'ASPIRATION AVEC RACCORDS RAPIDES > ANSAUGSCHLAUCH MIT SCHNELLKUPPLUNGEN

Suction PVC hose with quick coupling G 3/4" F.

Tubo in PVC per aspirazione con attacco rapido G 3/4" F.

Tubo de PVC para aspiración con empalme rápido G 3/4" H.

Tuyau d'aspiration en PVC avec raccord rapide G 3/4" F.

Ansaugschlauch aus PVC mit Schnellkupplung G 3/4" I.



Quick coupling G 3/4" F
Attacco rapido G 3/4" F
Empalme rápido G 3/4" H
Raccord rapide G 3/4" F
Schnellkupplung G 3/4" F

Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code									
	HOSE TYPE	m	ft	bar	psi	Ø IN	Ø OUT	kg	oz
00014-00114	Spiral hose PVC	2,5	8.2	8	116	13	19	0,48	16.9



SUCTION SPIRAL HOSE > TUBO ASPIRAZIONE SPIRALATO > TUBO ASPIRACIÓN ESPIRALADO > TUYAU D'ASPIRATION SPIRALÉ > ANSAUGSSPIRALSCHLAUCH

Suction PVC spiral hose.

Tubo in PVC per aspirazione spiralato.

Tubo de PVC para aspiración espiralado.

Tuyau d'aspiration spiralé en PVC.

Ansaugspiralschlauch aus PVC.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code									
	HOSE TYPE	m	ft	bar	psi	Ø IN	Ø OUT	kg	oz
10002-02545	Spiral hose PVC	8	26.3	8	116	18	23	2,25	79.4

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



HOSE REELS › AVVOLGITUBI › ENROLLADORES DE TUBOS › DÉVIDOIRS › SCHLAUCHTROMMELN



Comet offers its customers a broad range of high-pressure hose reels made of stainless steel or coated metal. These go from the manual hose reel right up to the spring-type automatic hose reel complete with hose guide system for better rewinding and hose positioning. The hose reels are adaptable to the Comet high-pressure cleaners by means of brackets and joints specifically designed to ensure utmost compatibility and strength over time.

Comet offre ai suoi clienti un'ampia gamma di avvolgitubo per alte pressioni in acciaio inox o in metallo verniciato. Si va dall'avvolgitubo manuale fino all'avvolgitubo automatico a molla, completo di un sistema di guidatubo per favorire il riavvolgimento ed il posizionamento del tubo. Gli avvolgitubo sono adattabili alle idropultrici Comet per mezzo di staffe e giunti creati appositamente su misura per garantirne la massima compatibilità e resistenza nel tempo.

Comet ofrece a sus clientes una amplia gama de enrolladores de tubos para altas presiones de acero inoxidable o de metal pintado. Se va desde el enrollador de tubos manual hasta el enrollador de tubos automático de muelle, completo con un sistema guítubo para favorecer el rebobinado y el posicionamiento del tubo. Los enrolladores de tubos son adaptables a las hidrolavadoras Comet por medio de estribos y juntas creados específicamente a la medida para garantizar la máxima compatibilidad y resistencia con el pasar del tiempo.

Comet propose à ses clients une vaste gamme de dévidoirs pour hautes pressions en acier inox ou en métal peint. Cela va du dévidoir manuel jusqu'au dévidoir automatique à ressort, avec un système de guidage du tube pour faciliter le ré-enroulement et le positionnement du tuyau. Les dévidoirs sont adaptables aux nettoyeurs haute pression Comet au moyen d'étriers et de joints créés sur mesure afin d'assurer un maximum de compatibilité et de résistance dans le temps.

Comet bietet den eigenen Kunden ein breites Sortiment an Hochdruck-Schlauchtrommeln aus Edelstahl oder lackiertem Metall. Es reicht von der manuellen Schlauchtrommel bis hin zur automatischen Federschlauchtrommel mit Schlauchführungssystem, um das Aufwickeln und die Positionierung des Schlauchs zu erleichtern. Die Schlauchtrommeln sind für die Hochdruckreiniger von Comet mittels maßgefertigten Bügeln und Gelenken anpassbar, um eine maximale Kompatibilität und Haltbarkeit mit der Zeit zu gewährleisten.



HOSE REEL - TYPE 1 › AVVOLGITUBO - TIPO 1 › ENROLLADOR DE TUBOS – TIPO 1 › DÉVIDOIR - TYPE 1 › SCHLAUCHTROMMEL - TYP 1



IN	OUT	m	Material
G 3/8" M	G 3/8" F	15 - 3/8" 20 - 5/16"	ABS + Brass


Manual hose reel in ABS with brass couplings.

Avvolgitubo manuale in abs con attacchi in ottone.

Enrollador de tubos manual de ABS con empalmes de latón.

Dévidoir manuel en ABS avec raccords en laiton.

Manuelle Schlauchtrommel aus ABS mit Messinganschlüssen.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code					
	HOSE TYPE	bar	psi	kg	oz
00080-00898 	<i>Not included</i>	250	3626	2,37	83.6
00080-00889	15 mt - R1 1/4"	225	3250	6,20	218.7
00080-00838	20 mt - R1 1/4"	225	3250	6,20	218.7
00080-00845	15 mt - R1 5/16"	215	3100	6,50	229.3
00080-00836	15 mt - R2 3/8"	400	5801	9,98	352.0
00080-00862	15 mt - R1 5/16" 	215	3100	6,50	229.3
00080-00837	15 mt - R2 5/16"	400	5801	6,60	232.8
00080-00856	20 mt - R2 5/16" 	400	5801	6,80	239.9

● (Blue) non-marking rubber delivery hose./ Tubo di mandata in gomma anti-traccia (blu). / Tubo de impulsión de goma anti-huella (azul). / Tuyau de refoulement antitaches en caoutchouc (bleu).
Druckschlauch aus nicht-markierendem Gummi (blau).

■ Without hose / Senza tubo / Sin tubo / Sans tube / Ohne Schlauch.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



TYPE 2 HOSE REEL WITHOUT HOSE › AVVOLGITUBO TIPO 2 SENZA TUBO › ENROLLADOR DE TUBOS TIPO 2 SIN TUBO › DÉVIDOIR DE TYPE 2 SANS TUBE › SCHLAUCHTROMMEL TYP 2 OHNE SCHLAUCH



IN	OUT	Material
G 3/8"	G 3/8"	ABS + Brass

ABS hose reel for wall or flat surface fastening with metal or steel brackets, without hose.

Avvolgitubo in ABS per fissaggio a parete o su pianale con staffe in metallo o acciaio, **senza tubo**.

Enrollador de tubos de ABS para fijación en pared o en plataforma con estribos metálicos o de acero, **sin tubo**.

Dévidoir en ABS pour fixation murale ou sur plan avec étriers en métal ou acier, **sans tube**.

Schlauchtrommel aus ABS für die Befestigung an der Wand oder auf Plattform mit Metall- oder Stahlbügeln, **ohne Schlauch**.



Inner fixing

Fissaggio interno

Fijación interna

Fixation intérieure

Interne Befestigung



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code					
		HOSE MAX	bar	psi	kg	oz
ABS Hose reel for wall or flat surface fastening with metal bracket - (Inner fixing)	00080-00824	20 mt R2 3/8"	250	3626	3,5	123.4
ABS Hose reel for wall or flat surface fastening with metal bracket - (Outer fixing)	00080-00850	20 mt R2 3/8"	250	3626	3,5	123.4
ABS Hose reel for wall or flat surface fastening with steel bracket - (Inner fixing)	00080-00875	30 mt R2 3/8"	250	3626	4,5	158.7
ABS Hose reel for wall or flat surface fastening with stainless steel bracket - (Outer fixing)	00080-00874	30 mt R2 3/8"	250	3626	4,5	158.7

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



TYPE 2 HOSE REEL WITH HOSE › AVVOLGITUBO TIPO 2 CON TUBO › ENROLLADOR DE TUBOS DÉVIDOIR DE TYPE 2 AVEC TUBE › AVVOLGITUBO TIPO 2 CON TUBO › SCHLAUCHTROMMEL TYP 2 MIT SCHLAUCHCON TUBO



IN	OUT	m	Material
G 3/8"	G 3/8"	20 / 30 R2 3/8"	ABS + Brass

ABS hose reel complete with hose for wall or flat surface fastening with metal brackets.

Avvolgitubo in ABS completo di tubo per fissaggio a parete o su pianale con staffe in metallo.

Enrollador de tubos de ABS completo con tubo para fijación en pared o en plataforma con estribos metálicos.

Dévidoir en ABS avec tube pour fixation murale ou sur plan avec étriers en métal.

Schlauchtrommel aus ABS mit Schlauch für die Befestigung an der Wand oder auf einer Plattform mit Metallbüge.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code					
		HOSE TYPE	bar	psi	kg	oz
ABS hose reel for wall or flat surface fastening with metal brackets (Outer fixing)	00080-00855	8 mt - R1 1/4"	225	3263	5,0	176.4
	00080-00851	20 mt - R1 1/4"	225	3263	7,2	254.0
	00080-00866	15 mt - R1 5/16"	215	3118	7,6	268.1
	00080-00852	20 mt - R1 5/16"	215	3118	8,2	289.2
	00080-00865	15 mt - R2 5/16"	250	3626	9,8	345.7
	00080-00867	15 mt - R2 3/8"	250	3626	11,2	395.1
	00080-00891	20 mt - R2 5/16"	250	3626	11,6	409.2
	00080-00893 ●	20 mt - R2 5/16"	250	3626	11,6	409.2
	00080-00878	20 mt - R2 3/8"	250	3626	13,0	458.6

● (Blue) non-marking rubber delivery hose./ Tubo di mandata in gomma anti-traccia (blu). / Tubo de impulsión de goma anti-huella (azul). / Tuyau de refoulement antitaches en caoutchouc (bleu).
Druckschlauch aus nicht-markierendem Gummi (blau).

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



HOSE REEL - TYPE 3 › AVVOLGITUBO - TIPO 3 › ENROLLADOR DE TUBOS - TIPO 3 › DÉVIDOIR - TYPE 3 › SCHLAUCHTROMMEL - TYP 3



IN	OUT	Material
G 1/2" M	G 1/2" F	S.S. / painted steel

Manual hose reel in stainless steel (AVM9811 painted steel) without hose

*Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato inox **senza tubo**.*

*Enrollador de tubos manual de acero pintado inoxidable **sin tubo**.*

*Dévidoir manuel en acier peint inox **sans tube**.*

*Manuelle Schlauchtrommel aus Edelstahl Gefärbterstahl **ohne Schlauch**.*



AVM 9002

AVM 9811

AVM 9920

Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code							
		HOSE MAX	bar	psi	°C	°F	kg	oz
AVM 9002 Stainless Steel hose reel	00080-00876 A	20 mt R2 1/2"	400	5801	150	302	8,5	299.8
AVM 9811 painted steel hose reel	00080-00880	40 mt R2 1/2"	400	5801	90	194	9,3	328.0
AVM 9811 painted steel hose reel	00080-00879	40 mt R2 1/2"	600	8702	90	194	9,4	331.6
AVM 9920 Stainless Steel hose reel	00080-00883	60 mt R2 1/2"	200	2900	90	194	12,0	423.3

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



HOSE REEL - TYPE 4 > AVVOLGITUBO - TIPO 4 > ENROLLADOR DE TUBOS - TIPO 4 > DÉVIDOIR - TYPE 4 > SCHLAUCHTROMMEL - TYP 4



l/min	US gpm	m	ft	Material
40	10.6	100	328.0	Metal

Manual hose reel in metal, also available in the wheeled version (without hose).

Avvolgitubo manuale in metallo, disponibile anche nella versione con carrello (senza tubo).

Enrollador de tubos manual de metal, también disponible en la versión con carro (sin tubo).

Dévidoir manuel en métal, également disponible en version avec chariot (sans tuyau).

Manuelle Schlauchtrommel aus Metall, auch in der Version mit Schlauchwagen erhältlich (ohne Schlauch).



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Model	Code							
		HOSE MAX	In	Out	bar	psi	kg	oz
Metal wheeled hose reel	00080-00807	50 mt - R2 3/8"	G 3/8" M	G 3/8" M	300	4351	17,8	627.9
Metal hose reel	00080-00901	50 mt - R2 1/2"	G 1/2" M	G 1/2" M	300	4351	13,5	476.2
	00080-00902	50 mt - R2 3/8"	G 3/8" M	G 3/8" M	300	4351	13,5	476.2
	00080-00903	100 mt - R2 3/8"	G 3/8" M	G 3/8" M	300	4351	13,5	476.2

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



HOSE REEL - TYPE 5 › AVVOLGITUBO - TIPO 5 › ENROLLADOR DE TUBOS - TIPO 5 › DÉVIDOIR - TYPE 5 › SCHLAUCHTROMMEL - TYP 5



bar	psi	HOSE TYPE	Material
200	2900	15 mt - R2 1/2"	S.S. / metal

Stainless-steel automatic hose reel AV800.

Avvolgitubo automatico in acciaio inox AV800.

Enrollador de tubos automático de acero inoxidable AV800.

Dévidoir automatique en acier inox AV800.

Automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl AV800.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Model	Code					
		HOSE TYPE	IN	OUT	kg	oz
AV 800 stainless steel automatic hose reel	00080-00871 ■	-	G 1/2" M	G 1/2" F	13,2	465.6
	00080-01480	20 mt - R2 5/16"	G 1/2" M	G 3/8" F	18,0	634.9
AV 800 metal automatic hose reel	00080-01479	20 mt - R2 5/16"	G 1/2" M	G 3/8" F	18,0	634.9

■ Without hose / Senza tubo / Sin tubo / Sans tube / Ohne Schlauch.



Model	Code				
		IN	OUT	kg	oz
Stainless-steel swivel joint	00009-01010	G 1/2" M	G 1/2" M	0,25	8.8



Model	Code		
		kg	oz
Wall-mounted stainless-steel swivel bracket	00071-01189	2,01	70.9

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



HOSE REEL - TYPE 6 > AVVOLGITUBO - TIPO 6 > ENROLLADOR DE TUBOS - TIPO 6 > DÉVIDOIR - TYPE 6 > SCHLAUCHTROMMEL - TYP 6



Material

S.S.

Stainless-steel automatic hose reel HR1100, HR3500, AV6000.

Avvolgitubo automatici in acciaio inox HR1100, HR3500, HR6000.

Enrollador de tubos automático de acero inoxidable HR1100, HR3500, HR6000.

Dévidoirs automatiques en acier inox HR1100, HR3500, HR6000.

Automatische Schlauchtrommeln aus Edelstahl HR1100, HR3500, HR6000.



HR 1100



HR 3500



HR 6000

Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Model	Code								
		HOSE MAX	HOSE TYPE	bar	psi	IN	OUT	kg	oz
HR 1100 stainless steel automatic hose reel	00080-00868	20 mt - R2 1/2"	-	400	5801	G 1/2" M	G 1/2" F	17.8	627.9
HR 3500 stainless steel automatic hose reel	00080-00869	35 mt - R2 1/2"	-	200	2900	G 1/2" M	G 1/2" F	18.0	634.9
HR 6000 stainless steel automatic hose reel	00080-00870	60 mt - R2 1/2"	-	200	2900	G 1/2" M	G 1/2" F	18.0	634.9
HR 1100 stainless steel automatic hose reel	00080-00890	20 mt - R2 1/2"	-	600	8702	G 1/2" M	G 1/2" F	17.8	627.9
HR 1100 automatic hose reel	00080-01481	-	20 mt - R2 3/8"	400	5801	G 1/2" M	G 3/8" F	26.0	917.1
HR 1100 stainless steel automatic hose reel	00080-01485	-	20 mt - R2 5/16" ●	400	5801	G 1/2" M	G 3/8" F	24.8	874.8
	00080-01482	-	20 mt - R2 3/8" ●	400	5801	G 1/2" M	G 3/8" F	26.0	917.1
HR 3500 stainless steel automatic hose reel	00080-01483	-	30 mt - R2 3/8" ●	200	2900	G 1/2" M	G 3/8" F	30.0	1058.2
HR 6000 stainless steel automatic hose reel	00080-01484	-	50 mt - R2 3/8" ●	200	2900	G 1/2" M	G 3/8" F	40.0	1410.9

● (Blue) non-marking rubber delivery hose. / Tubo di mandata in gomma anti-traccia (blu). / Tubo de impulsión de goma anti-huella (azul). / Tuyau de refoulement antitaches en caoutchouc (bleu). Druckschlauch aus nicht-markierendem Gummi (blau).

■ Without hose / Senza tubo / Sin tubo / Sans tube / Ohne Schlauch.



Wall-mounted swivel bracket HR 1100



Wall-mounted swivel bracket HR 3500

Model	Code		
		kg	oz
HR 1100 stainless steel wall-mounted swivel bracket	00071-01322	2,01	70.9
HR 3500 stainless steel wall-mounted swivel bracket	00071-01309	2,01	70.9

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



DETERGENT DOSERS / WATER-SOFTENER ACCESSORIES > DOSATORI DETERGENTE / ANTICALCARE > DOSIFICADORES DETERGENTE / ACCESORIOS ANTICAL > DOSEURS DE DÉTERGENT/ACCESSOIRES ANTICALCAIRE > REINIGUNGSMITTELDOSIEREINRICHTUNG / ENTKALKUNGSVORRICHTUNG



Among the accessories distributed by Comet of great importance are the solenoid valves and taps for regulating detergent and water-softener accessories. These instruments do in fact permit the correct operation and longer life of the high-pressure cleaner, inasmuch as they help prevent lime scale deposits inside the delivery circuit. These are particularly harmful due to their corrosive and scale build-up action.

Tra gli accessori distribuiti da Comet assumono un ruolo importante le elettrovalvole e i rubinetti per la regolazione del detergente e gli accessori anticalcare. Questi strumenti infatti consentono un corretto funzionamento e una maggiore durata nel tempo dell'idropulitrice, in quanto contribuiscono ad evitare depositi calcarei all'interno del circuito di mandata, particolarmente dannosi a causa della loro azione corrosiva e incrostante.

Entre los accesorios que distribuye Comet, asumen un rol importante las electroválvulas y los grifos para la regulación del detergente y los accesorios antical. De hecho estos instrumentos permiten un funcionamiento correcto y una mayor duración en el tiempo de la hidrolavadora, ya que contribuyen a evitar depósitos de cal en el interior del circuito de impulsión, especialmente dañinos a causa de su acción corrosiva e incrustante.

Parmi les accessoires distribués par Comet, les électrovannes et les robinets pour le réglage du détergent et les accessoires anticalcaire jouent un rôle important. Ces outils permettent un fonctionnement correct et une plus grande durée du nettoyeur haute pression dans les temps, car ils contribuent à éviter les dépôts calcaires dans le circuit de refoulement, qui sont tout particulièrement néfastes à cause de leur action corrosive et d'incrustation.

Eine wichtige Rolle unter dem von Comet vertriebenen Zubehör spielen die Magnetventile und Hähne für die Regulierung des Reinigungsmittels sowie der Entkalkungszubehör. So ermöglichen diese Instrumente einen korrekten Betrieb und eine längere Lebensdauer des Hochdruckreinigers, da sie zur Vermeidung von Kalkablagerungen im Druckkreislauf beitragen, die aufgrund ihrer Korrosions- und Verkrustungswirkung besonders schädlich sind.



DETERGENT SOLENOID VALVE KIT > KIT ELETTROVALVOLA DETERGENTE > KIT ELECTROVÁLVULA DETERGENTE > KIT ÉLECTROVANNE DÉTERGENT > REINIGUNGSMITTEL-MAGNETVENTILSATZ



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
30	7.92	10	145	60	140

Solenoid valve for correct detergent dosage.

Elettrovalvola per il corretto dosaggio del detergente.

Electroválvula para la dosificación correcta del detergente.

Électrovanne pour le dosage correct du détergent.

Magnetventil für die korrekte Dosierung des Reinigungsmittels.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code			
	V	g	oz
00023-00142	230 AC	15	0.53
00023-00143	115 AC	15	0.53
00023-00141	24 AC	15	0.53



DETERGENT REGULATION TAP > RUBINETTO REGOLAZIONE DETERGENTE > RUBINETTO REGOLAZIONE DETERGENTE > RUBINETTO REGOLAZIONE DETERGENTE > RUBINETTO REGOLAZIONE DETERGENTE



l/min	US gpm	bar	psi	bar	psi	°C	°F
10	2.6	28	400	30	435	40	105

Detergent regulation tap.

Rubinetto per la regolazione del detergente.

Grifo para la regulación del detergente.

Robinet pour le réglage du détergent.

Hahn für die Regulierung des Reinigungsmittels.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code					
	Material	mm	in	g	oz
00023-00160	Plastic	7,0	0.28	213	7.5
00023-00181	Brass	7,0	0.28	213	7.5

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



WATER SOFTENER PUMPS > POMPE ANTICALCARE > BOMBAS ANTICAL > POMPES ANTICALCAIRE > ENTKALKUNGSPUMPEN



l/min	US gpm	bar	psi
1,8	0,5	0,5	7

Pumps for the automatic dosage of water-softener detergen.

Pompe per il dosaggio automatico del detergente anticalcare.

Bombas para la dosificación automática del detergente antical.

Pompes pour le dosage automatique du détergent anticalcaire.

Pumpe für die automatische Dosierung des Entkalkungs-/Reinigungsmittels.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code			
	V	g	oz
00013-00021	24 AC	300	10.6
00013-00022	230 AC	290	10.2



WATER SOFTENER TANK > SERBATOIO ANTICALCARE > DEPÓSITO DEL PRODUCTO ANTICAL > RÉSERVOIR ANTICALCAIRE > ENTKALKUNGSMITTELBEHÄLTER

1-litre water softener tank .

Serbatoio anticalcare da un litro.

Depósito de un litro para producto antical.

Réservoir anticalcaire d'un litre.

Entkalkungsmittelbehälter für 1 Liter.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code			
	lt	g	oz
00054-00539	1	200	7.05

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



WATER SOFTENER DEVICE › DISPOSITIVO ANTICALCARE › DISPOSITIVO ANTICAL › DISPOSITIF ANTICALCAIRE › ENTKALKUNGSVORRICHTUNG



l/min	US gpm	bar	psi	°C	°F
30	8	10	145	60	140

S/S water-softener ionic device.

Dispositivo ionico anticalcare in acciaio inox.
Dispositivo iónico antical de acero inoxidable.
Dispositif ionique anticalcaire en acier inox.
Ionischer Entkalter aus Edelstahl.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code				
	IN	OUT	g	oz
00069-00217 ▲	G 3/4" M	G 3/4" F	200	7.05

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropulitrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.





DRAIN NOZZLE PIPES › SONDE SPURGATUBI › SONDAS PURGATUBOS › SONDES DÉBOUCHE-CANALISATIONS › SCHLAUCHSPÜLSONDEN



The pipe flushing probe is a special lance which, when connected to the spray gun of the high-pressure cleaner, permits easily removing scale and clots which block normal fluid flow inside pipes. The pipe flushing probes distributed by Comet feature a nozzle suitable for washing pipes by means of high-pressure disintegration. Besides the single accessories, a sludge suction kit is available with everything needed to independently suck up sludge and wastewater in case of floods, burst pipes or other similar situations.

La sonda spurgatubi è una speciale lancia che, collegata alla pistola dell'idropulitrice, permette di rimuovere semplicemente incrostazioni e grumi che ostruiscono il normale scorrere dei fluidi all'interno dei tubi. Le sonde spurgatubi distribuite da Comet sono dotate di un ugello idoneo al lavaggio in alta pressione per disaggregazione in tubature. Oltre ai singoli accessori è disponibile un kit aspirafango con tutto il necessario per aspirare in autonomia fango e acque sporche in caso di allagamenti, alluvioni, rottura di tubature o altre situazioni simili.

La sonda purgatubos es una lanza especial que, conectada a la pistola de la hidrolavadora, permite eliminar fácilmente incrustaciones y grumos que obstruyen el flujo normal de los fluidos en el interior de los tubos. Las sondas purgatubos distribuidas por Comet se han equipado con una boquilla idónea para el lavado en alta presión, para la desagregación en las tuberías. Además de los accesorios individuales está disponible un kit aspirabarro, con todo lo necesario para aspirar en autonomía barro y aguas sucias en caso de derrames, inundaciones, rotura de tuberías u otras situaciones similares.

La sonde débouche-canalisation est une lance spéciale qui, raccordée au pistolet du nettoyeur haute pression, permet d'éliminer facilement les incrustations et les grumeaux qui empêchent l'écoulement normal des fluides dans les tuyaux. Les sondes débouche-canalisation distribuées par Comet possèdent une buse appropriée pour le nettoyage à haute pression par désagrégation dans les tuyauteries. En plus des accessoires séparés est disponible un kit d'aspiration de boue avec tout le nécessaire pour aspirer de façon autonome la boue et les eaux sales en cas d'inondations, alluvions, ruptures de tuyauteries ou d'autres situations similaires.

Die Schlauchspülsonde ist ein Spezialstrahlrohr, das an die Pistole des Hochdruckreinigers angeschlossen wird und die Beseitigung einfacher Verkrustungen und Klumpen, die den Fluss in den Schläuchen behindern, auf einfache Weise ermöglicht. Die von Comet vertriebenen Schlauchspülsonden sind mit einer für die Hochdruckreinigung durch die Zersetzung in den Schläuchen geeigneten Düse ausgestattet. Neben den einzelnen Zubehörteilen ist ein Schlamm- und Schmutzwasser-Saugset mit dem kompletten nötigen Bedarf für die autonome Ansaugung von Schlamm und Schmutzwasser im Fall von Überschwemmungen, Hochwasser, Rohrbrüchen oder ähnlichen Situationen erhältlich.



“TYPE A” PIPE FLUSHING PROBE KIT WITH NOZZLE KIT > SONDA SPURGATUBI “TIPO A” CON UGELLO > KIT SONDA PURGATUBOS “TIPO A” CON BOQUILLA > KIT SONDE DÉBOUCHE-CANALISATIONS DE “TYPE A” AVEC BUSE > SCHLAUCHSPÜLSONDENSET “TYP A” MIT DÜSE

TYPE A

MAX 160 bar



-	bar	psi	°C	°F
3/16"	160	2320	60	140

Pipe flushing probe kit with nozzle, for domestic high-pressure cleaners.

Kit Sonda spurgatubi con ugello, per idropulitrici domestiche.

Kit Sonda purgatubos con boquilla, para hidrolavadoras domésticos.

Kit sonde débouche-canalisation avec buse, pour nettoyeurs haute pression domestique.

Schlauchspülsondenset mit Düse, für Hochdruckreiniger Haushalt.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code									
	IN	Ø		m	ft	l/min	US gpm	kg	oz
00058-00653 ▲	baionette quick coupling - M	3F	0,95	6	19.6	6 ÷ 9	1.6 ÷ 2.4	0,44	15.5
00058-00646 ▲	baionette quick coupling - M	3F	0,95	10	32.8	6 ÷ 9	1.6 ÷ 2.4	0,62	21.9
00058-00654 ▲	baionette quick coupling - M	3F	0,95	15	49.2	6 ÷ 9	1.6 ÷ 2.4	0,87	30.6
00058-00655 ▲	M 22x1,5 M long	3F	040	6	19.6	6 ÷ 9	1.6 ÷ 2.4	0,44	15.5
00058-00656 ▲	M 22x1,5 M long	3F	040	10	32.8	6 ÷ 9	1.6 ÷ 2.4	0,87	30.6

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropulitrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



“TYPE B” PIPE FLUSHING PROBE KIT WITH NOZZLE KIT › SONDA SPURGATUBI “TIPO B” CON UGELLO › KIT SONDA PURGATUBOS “TIPO B” CON BOQUILLA › KIT SONDE DÉBOUCHE-CANALISATIONS DE “TYPE B” AVEC BUSE › SCHLAUCHSPÜLSONDENSET “TYP B” MIT DÜSE

TYPE B
MAX 250 bar

					
-	bar	psi	°C	°F	IN
3/16"	250	3625	60	140	G 1/8" M

Pipe flushing probe kit with nozzle, 3/16" hose.

Kit Sonda spurgatubi con ugello, tubo da 3/16".

Kit Sonda purgatubos con boquilla, tubo de 3/16".

Kit sonde débouche-canalisation avec buse, tuyau de 3/16".

Schlauchspülsondenset mit Düse, 3/16"-Schlauch.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code									
	IN	Ø		m	ft	l/min	US gpm	kg	oz
00058-00626 ▲	M 22x1,5 M long	3F	040	8	26.2	6 ÷ 9	1.6 ÷ 2.4	0,6	21.2
00058-00627 ▲	M 22x1,5 M long	3F	040	15	49.2	6 ÷ 9	1.6 ÷ 2.4	0,98	34.6
00058-00629 ▲	M 22x1,5 M long	3F	040	25	82.0	6 ÷ 9	1.6 ÷ 2.4	1,6	56.4
00058-00632 ▲	M 22x1,5 M long	3+1F	055	25	82.0	10 ÷ 15	2.6 ÷ 4	1,6	56.4
00058-00630 ▲	M 22x1,5 M long	3+1F	10	25	82.0	16 ÷ 29	4.2 ÷ 7.6	1,6	56.4
00058-00635 ▲	M 22x1,5 M long	3+1F	15	25	82.0	30 ÷ 42	7.9 ÷ 11	1,6	56.4
00058-00639	AR4 quick coupling	3F + 1	055	25	82.0	10 ÷ 15	2.6 ÷ 4	1,6	56.4
00058-00637	AR4 quick coupling	3F + 1	10	25	82.0	16 ÷ 29	4.2 ÷ 7.6	1,6	56.4
00058-00638	AR4 quick coupling	3F + 1	15	25	82.0	30 ÷ 42	7.9 ÷ 11	1,6	56.4
00058-00651	M 24x1,5 M	3+1F	15	25	82.0	16 ÷ 29	4.2 ÷ 7.6	1,7	60.0

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFORDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

▲ Accessory supplied in plastic bag packaging. / Accessorio confezionato in Blister. / Accesorio suministrado en un paquete de bolsas de plástico. / Accessoire fourni dans un emballage en plastique. / Zubehör wird in einer Plastikbeutelverpackung geliefert.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



“TYPE C” PIPE FLUSHING PROBE KIT WITH QUICK COUPLINGS > KIT SONDA SPURGATUBI “TIPO C” CON ATTACCHI RAPIDI > KIT SONDA PURGATUBOS “TIPO C” CON EMPALMES RÁPIDOS > KIT SONDE DÉBOUCHE-CANALISATIONS DE “TYPE C” AVEC RACCORDS RAPIDES > SCHLAUCHSPÜLSONDENSET “TYP C” MIT SCHNELLKUPPLUNGEN

TYPE C

MAX 500 bar

					
-	bar	psi	°C	°F	IN
3/16"	500	3625	93	199.4	G 1/8" M

Pipe flushing probe kit with nozzle (500 bar), coupling M24X1.5 M, 3/16" hose.

Kit Sonda spurgatubi con ugello (500 Bar), attacco M24X1,5 M, tubo da 3/16".

Kit Sonda purgatubos con boquilla (500 Bar), empalme M24X1,5 M, tubo de 3/16".

Kit sonde débouche-canalisation avec buse (500 bar), raccord M24X1,5 M, tuyau de 3/16".

Schlauchspülsondenset mit Düse (500 bar), M24X1,5 M-Anschluss, 3/16"-Schlauch.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Code									
	IN	Ø		m	ft	l/min	US gpm	kg	oz
00058-00640	M 24x1,5 M	3F + 1	055	25	82.0	10 ÷ 15	2.6 ÷ 4	1,7	60.0
00058-00641	M 24x1,5 M	3F + 1	10	25	82.0	16 ÷ 29	4.2 ÷ 7.6	1,7	60.0
00058-00642	M 24x1,5 M	3F + 1	15	25	82.0	30 ÷ 42	7.9 ÷ 11	1,7	60.0

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



FOOT VALVE › VALVOLA A PEDALE › VÁLVULA DE PEDAL › VANNE À PÉDALE › PEDALVENTIL

Foot valve (500 Bar) to regulate the high-pressure jet while firmly holding the lance with both hands.

Valvola a pedale (500 Bar) per regolare il getto ad alta pressione mantenendo entrambe le mani ben salde sulla lancia.

Válvula de pedal (500 Bar) para regular el chorro de alta presión, manteniendo ambas manos bien firmes en la lanza.

Vanne à pédale (500 bar) permettant de régler le jet à haute pression en gardant les deux mains bien fermement sur la lance.

Pedalventil (500 bar) für die Regulierung des Hochdruckstrahls, wobei das Strahlrohr weiterhin fest mit beiden Händen gehalten werden kann.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code								
	bar	psi	IN	OUT	kg	oz		
00069-00235	280	4060	G 3/8"	M 22x1,5	4,85	171.1		
00069-00224	500	7252	M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	4,85	171.1		

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SLUDGE SUCTION LANCE KIT › KIT LANCIA ASPIRAFANGO › KIT LANZA ASPIRABARRO › KIT LANCE D'ASPIRATION DE BOUE › SCHLAMMSAUGLANZENSET

m	ft	mm	in	°C	°F
5,0	16.4	30	1.18	160	320

Sludge suction kit featuring lance, drain hose, high-pressure delivery hose, ejector and nozzle, for the completely independent suctioning of sludge and wastewater in case of floods, burst pipes or other similar situations.

KIT aspirafango dotato di lancia, tubo di scarico, tubo di mandata alta pressione, elettore e ugello, per consentire in completa autonomia l'aspirazione di fango e acque sporche in caso di allagamenti, alluvioni, rottura di tubature o di altre situazioni simili.

Kit aspirabarro equipado con lanza, tubo de desagüe, tubo de impulsión de alta presión, eyector y boquilla, para conseguir en completa autonomía la aspiración de barro y aguas sucias en caso de derrames, inundaciones, rotura de tuberías o de otras situaciones similares.


Kit d'aspiration de boue muni de lance, tuyau d'évacuation, tuyau de refoulement haute pression, éjecteur et buse pour permettre l'aspiration des boues et des eaux sales en toute autonomie en cas d'inondations, alluvions, ruptures de tuyauteries ou d'autres situations similaires.

Schlammsaugset mit Lanze, Auslassschlauch, Hochdruck-Druckschlauch, Strahldüse und Düse, um das komplett autonome Ansaugen von Schlamm und Schmutzwasser im Fall von Überschwemmungen, Hochwasser, Rohrbrüchen oder ähnlichen Situationen zu ermöglichen.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften


Code									
	Ø	bar	psi		mm	in		kg	oz
10002-04481	030	225	3263	10 mt - R1 1/4"	700	27.5	M 22x1,5	7,5	264.5
10002-04483	050	215	3118	10 mt - R1 5/16"	700	27.5	M 22x1,5	9,1	321.0
10002-04484	060	400	5801	10 mt - R2 5/16"	700	27.5	M 22x1,5	9,6	338.6
10002-04485	085	400	5801	10 mt - R2 3/8"	700	27.5	M 22x1,5	10,6	373.9
10002-04486	050	400	5801	20 mt - R2 3/8"	700	27.5	M 24x1,5	16,0	564.4
10002-04487	095	300	4351	10 mt - R2 1/2"	700	27.5	M 24x1,5	15,0	529.1
10002-04488	075	400	5801	10 mt - R2 3/8"	700	27.5	Ball quick coupling	10,6	373.9
10002-04482	15	300	4351	10 mt - R2 1/2"	700	27.5	Ball quick coupling	15,0	529.1

For NOMINAL FLOW RATE see nozzle table on page 137. / Per PORTATA NOMINALE vedi tabella ugelli a pagina 137. / Para el CAUDAL NOMINAL véase la tabla de las boquillas en la página 137. / Pour le DÉBIT NOMINAL voir le tableau des buses à la page 137. / Bezüglich der NENNFÖRDERMENGE siehe Düsentabelle auf Seite 137.

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



OTHER ACCESSORIES › ALTRI ACCESSORI › OTROS ACCESORIOS › AUTRES ACCESSOIRES › SONSTIGER ZUBEHÖR



Among the range of accessories distributed by Comet are a number of safety devices, such as the photocell for controlling the presence of the boiler flame, the exhausted fume conveyor and finally the protective clothes needed to be able to operate safely at very high pressures.

Tra gli altri accessori distribuiti da Comet vi sono alcuni dispositivi di sicurezza come la fotocellula di controllo della presenza fiamma in caldaia, il convogliatore di fumi esausti e infine l'abbigliamento protettivo, necessario per poter operare in sicurezza ad altissime pressioni.

Entre los otros accesorios distribuidos por Comet se encuentran algunos dispositivos de seguridad como la fotocélula de control de la presión de la llama de la caldera, el transportador de humos agotados y finalmente la indumentaria de protección, necesaria para poder operar en condiciones de seguridad en presencia de presiones altísimas.

Parmi les autres accessoires distribués par Comet figurent des dispositifs de sécurité comme la cellule photoélectrique de contrôle de la présence de flamme dans la chaudière, l'éjecteur de fumées et, enfin, les vêtements de protection, nécessaires afin de pouvoir travailler en toute sécurité à très haute pression.

Zum weiteren von Comet vertriebenen Zubehör gehören einige Sicherheitsvorrichtungen wie die Fotozelle zur Überwachung der Flamme im Heizkessel, der Abgasstutzen und schließlich die für die Arbeit mit Höchstdruck nötige Schutzkleidung.



**FLAME CONTROL KIT > KIT DI COMANDO CONTROLLO FIAMMA >
KIT DE CONTROL DE LA LLAMA > KIT DE COMMANDE CONTRÔLE FLAMME >
FLAMMENÜBERWACHUNG-STEUERSET**

Boiler flame control kit, for hot-water high-pressure cleaners.

Kit di comando per il controllo della fiamma della caldaia, per idropultrici ad acqua calda.

Kit de control de la llama Sde la caldera, para hidrolavadoras de agua caliente.

Kit de commande pour le contrôle de la flamme de la chaudière, pour les nettoyeurs haute pression à l'eau chaude.

Steuerstet für die Flammenüberwachung des Heizkessels, für Heißwasser-Hochdruckreiniger.



Technical details

Caratteristiche tecniche > Características técnicas > Caractéristiques techniques > Technische Eigenschaften

Model	Code			
		V	g	oz
Flame control kit	10001-00953	-	40	1.4
Flame control kit PEG02 230V	10001-00975	230	125	4.4
Flame control kit PEG02 24V	10001-00976	24	125	4.4

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



EXHAUSTED FUME CONVEYOR › CONVOGLIATORE DI FUMI ESAUSTI › TRANSPORTADOR DE HUMOS AGOTADOS › ÉJECTEUR DE FUMÉES › ABGASSTUTZEN

Exhausted fume conveyor for hot-water high-pressure cleaners, to operate in perfect safety even in closed environments.

Convogliatore di fumi esausti per idropultrici ad acqua calda, per operare in sicurezza anche in ambienti chiusi.

Transportador de humos agotados para hidrolavadoras de agua caliente, para operar en condiciones de seguridad también en ambientes cerrados.

Éjecteur de fumées pour nettoyeurs haute pression à l'eau chaude, permettant de travailler en toute sécurité même dans les espaces fermés.

Abgasstutzen für Heißwasser-Hochdruckreiniger, um auch in geschlossenen Räumen in Sicherheit zu arbeiten.



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code		
	kg	oz
00032-00095	1,4	49.4

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



**PROTECTIVE CLOTHING KIT › KIT ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO ›
KIT INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN › KIT VÊTEMENTS DE PROTECTION ›
SCHUTZKLEIDUNGSSET**

Protective clothing kit, to operate safely with very high-pressure cleaners.

Kit abbigliamento protettivo per operare in sicurezza con idropultrici ad altissime pressioni.

Kit indumentaria de protección para operar en condiciones de seguridad con hidrolavadoras de presiones altísimas.

Kit vêtements de protection permettant de travailler en toute sécurité même à très haute pression.

Schutzkleidungsset, um in Sicherheit mit Höchstdruckreinigern zu arbeiten.

KIT 500 BAR



KIT 1000 BAR



The kit includes:



Technical details

Caratteristiche tecniche › Características técnicas › Caractéristiques techniques › Technische Eigenschaften

Code			Description
	bar	psi	
00069-00223	500	7252	Apron / Grembiule / Delantal / Tablier / Schürze
00069-00250	1000	14504	Helmet Kit + Apron + Hand Protections + Gaiters Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghetta Kit Casco + Delantal + Protecciones manos + Polainas Kit Casque + Tablier + Protections Mains + Guêtres Helmset + Schürze + Handschutz + Gamaschen

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



DETERGENTS › *DETERGENTI* › *DETERGENTES* › *DÉTERGENTS* › REINIGUNGSMITTEL



Comet places at the disposal of its customers a range of detergents, which are perfectly compatible with its high-pressure cleaners, as well as specific sands and sodas for water sandblasting. Comet underlines the importance of always using suggested products to extend the life of its high-pressure cleaners to the utmost and optimize their performance.

Comet mette a disposizione dei propri clienti una gamma di detergenti, perfettamente compatibili con le proprie idropulitrici, oltre a sabbia e bicarbonato specifici per l'idrosabbatura. Comet raccomanda di utilizzare sempre i prodotti consigliati, per massimizzare la durata delle proprie idropulitrici e ottimizzarne le prestazioni.

Comet pone a disposición de sus clientes una gama de detergentes, perfectamente compatibles con sus hidrolavadoras, además de arena y bicarbonato específicos para el hidroarenado. Comet recomienda utilizar siempre los productos aconsejados, para maximizar la duración de la vida útil de las hidrolavadoras y optimizar sus prestaciones.

Comet propose à ses clients une gamme de détergents, parfaitement compatibles avec ses nettoyeurs haute pression, ainsi que du sable et du bicarbonate spécifiques pour l'hydrosablage. Comet recommande toujours d'utiliser les produits conseillés, pour prolonger la durée de vie des nettoyeurs haute pression et optimiser leurs prestations.

Comet stellt den eigenen Kunden ein Angebot an Reinigungsmitteln, die perfekt mit den Hochdruckreinigern der Firma kompatibel sind, sowie spezifischen Sand und spezifisches Natriumbicarbonat zum Sandstrahlen zur Verfügung. Comet empfiehlt, stets die empfohlenen Produkte zu verwenden, um die Lebensdauer der Hochdruckreiniger zu maximieren und die Leistungen zu optimieren.



BASIC AUTO DETERGENT › DETERGENTE BASIC AUTO › DETERGENTE BASIC AUTO › DÉTERGENT BASIC AUTO › REINIGUNGSMITTEL BASIC AUTO



Liquid alkaline detergent specific for washing motor vehicles

Detergente liquido alcalino specifico per il lavaggio di autoveicoli

Detergente líquido alcalino específico para el lavado de coches

Détergent liquide alcalin spécifique pour le nettoyage de véhicules automobiles

Flüssiger alkalischer Spezialreiniger für die Autowäsche

Code			
	pH	kg	pz
00073-00217	11	5	4

Sectors of use



For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



TENAX FORTE DETERGENT › DETERGENTE TENAX FORTE › DETERGENTE TENAX FORTE › DÉTERGENT TENAX FORTE › REINIGUNGSMITTEL TENAX FORTE



Professional self-polishing detergent, with alkaline base, specific for car washing

Detergente professionale a base alcalina auto lucidante, specifico per il car wash

Detergente profesional a base alcalina autobrillante, específico para el lavado de coches

Détergent professionnel à base alcaline, auto polissant, spécial pour le nettoyage d'automobiles

Professioneller selbstglänzender Spezialreiniger auf alkalischer Basis für die Autowäsche

Code			
	pH	kg	pz
00073-00216	13	5	4

Sectors of use



For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



SAND AND SODIUM BICARBONATE › SABBIA E BICARBONATO DI SODIO › SARENA Y BICARBONATO DE SODIO › SABLE ET BICARBONATE DE SODIUM › SAND UND NATRIUMBICARBONATSODIO

Silica sand in 0.6-1.2 grains and soda for sanding lances, in 25 kg bags.

Sabbia silicea in grani da 0,6-1,2 e bicarbonato di sodio per lance sabbianti, in sacchi da 25 kg.

Arena de sílice en granos de 0,6-1,2 y bicarbonato de sodio para lanzas arenadoras, en bolsos de 25 kg.

Sable siliceux en grain de 0,6-1,2 et bicarbonate de sodium pour lances de sablage, en sacs de 25 kg.

Kieselsand mit 0,6-1,2-Körnung und Natriumbicarbonat für Sandstrahl-lanzen, in 25 kg-Säcken



Model	Code		
		kg	oz
Silica sand in 0.6 – 1.2 grains	00075-00001	25	881.8
Soda for sanding lances	00075-00003	25	881.8

For more details on the high-pressure cleaners to be used with the accessories, contact Comet Spa. / Per maggiori informazioni sui modelli di Idropultrici alle quali abbinare gli accessori, contattare Comet Spa. / Para más información sobre los modelos de hidrolavadoras con que pueden combinarse los accesorios, ponerse en contacto con Comet Spa. / Pour toute information supplémentaire sur les modèles de nettoyeurs haute pression sur lesquels monter les accessoires, contacter Comet Spa. / Für nähere Informationen zu den Hochdruckreinigermodellen, zu denen der Zubehör passt, wenden Sie sich bitte an Comet Spa.



CHARTS • TABELLE • TABLAS TABLEAUX • TABELLEN

TECHNICAL DATA

DATI TECNICI • DATOS TÉCNICOS • DONNÉES TECHNIQUES • TECHNISCHE DATEN

NOZZLE FLOW CHART › TABELLA PORTATE UGELLI › TABLA DE LOS CAUDALES DE LAS BOQUILLAS › TABLEAU DÉBIT DES BUSES › TABELLE DER DURCHSÄTZE DER DÜSEN



bar
MPa
Psi

NOZZLE SIZE / MISURA UGELLO

	50 5 725	70 7 1015	100 10 1450	120 12 1740	150 15 2176	180 18 2611	200 20 2901	220 22 3191	250 25 3626	280 28 4061	300 30 4351	350 35 5076	400 40 5802	450 45 6527	500 50 7252	550 55 7977	600 60 8702	650 65 9427	700 70 10153
010	1,6 0,43	1,9 0,50	2,3 0,60	2,5 0,66	2,8 0,74	3,1 0,81	3,2 0,85	3,4 0,89	3,6 0,95	3,8 1,01	3,9 1,04	4,3 1,13	4,6 1,20	4,8 1,28	5,1 1,35	5,3 1,41	5,6 1,47	5,8 1,54	6,0 1,59
015	2,4 0,64	2,9 0,76	3,4 0,90	3,7 0,99	4,2 1,11	4,6 1,21	4,8 1,28	5,1 1,34	5,4 1,43	5,7 1,51	5,9 1,56	6,4 1,69	6,8 1,81	7,3 1,92	7,6 2,02	8,0 2,12	8,4 2,21	8,7 2,30	9,0 2,39
020	3,2 0,85	3,8 1,01	4,6 1,20	5,0 1,32	5,6 1,47	6,1 1,62	6,4 1,70	6,8 1,79	7,2 1,90	7,6 2,02	7,9 2,09	8,5 2,25	9,1 2,41	9,7 2,55	10,2 2,69	10,7 2,82	11,2 2,95	11,6 3,07	12,1 3,19
022	3,5 0,94	4,2 1,11	5,0 1,32	5,5 1,45	6,1 1,62	6,7 1,78	7,1 1,87	7,4 1,96	7,9 2,09	8,4 2,22	8,7 2,29	9,4 2,48	10,0 2,65	10,6 2,81	11,2 2,96	11,8 3,11	12,3 3,24	12,8 3,38	13,3 3,50
025	4,0 1,06	4,8 1,26	5,7 1,51	6,2 1,65	7,0 1,84	7,6 2,02	8,1 2,13	8,5 2,23	9,0 2,38	9,5 2,52	9,9 2,61	10,7 2,82	11,4 3,01	12,1 3,19	12,7 3,37	13,4 3,53	14,0 3,69	14,5 3,84	15,1 3,98
028	4,5 1,19	5,3 1,41	6,4 1,69	7,0 1,85	7,8 2,06	8,6 2,26	9,0 2,38	9,5 2,50	10,1 2,67	10,7 2,82	11,1 2,92	11,9 3,15	12,8 3,37	13,5 3,58	14,3 3,77	15,0 3,95	15,6 4,13	16,3 4,30	16,9 4,46
030	4,8 1,28	5,7 1,51	6,8 1,81	7,5 1,98	8,4 2,21	9,2 2,42	9,7 2,55	10,1 2,68	10,8 2,86	11,4 3,02	11,8 3,13	12,8 3,38	13,7 3,61	14,5 3,83	15,3 4,04	16,0 4,24	16,8 4,42	17,4 4,61	18,1 4,78
033	5,3 1,41	6,3 1,66	7,5 1,99	8,2 2,18	9,2 2,43	10,1 2,67	10,6 2,81	11,2 2,95	11,9 3,14	12,6 3,33	13,0 3,44	14,1 3,72	15,0 3,97	16,0 4,22	16,8 4,44	17,6 4,66	18,4 4,87	19,2 5,07	19,9 5,26
035	5,6 1,49	6,7 1,76	8,0 2,11	8,7 2,31	9,8 2,58	10,7 2,83	11,3 2,98	11,8 3,13	12,6 3,33	13,3 3,53	13,8 3,65	14,9 3,94	16,0 4,22	16,9 4,47	17,8 4,71	18,7 4,94	19,5 5,16	20,3 5,37	21,1 5,58
037	6,0 1,58	7,1 1,86	8,4 2,23	9,2 2,44	10,3 2,73	11,3 2,99	11,9 3,15	12,5 3,30	13,3 3,52	14,1 3,73	14,6 3,86	15,8 4,17	16,9 4,46	17,9 4,73	18,9 4,98	19,8 5,23	20,7 5,46	21,5 5,68	22,3 5,89
040	6,4 1,70	7,6 2,02	9,1 2,41	10,0 2,64	11,2 2,95	12,2 3,23	12,9 3,41	13,5 3,57	14,4 3,81	15,3 4,03	15,8 4,17	17,1 4,51	18,2 4,82	19,3 5,11	20,4 5,39	21,4 5,65	22,3 5,90	23,2 6,14	24,1 6,37
042	6,8 1,79	8,0 2,12	9,6 2,53	10,5 2,77	11,7 3,10	12,8 3,39	13,5 3,58	14,2 3,75	15,1 4,00	16,0 4,23	16,6 4,38	17,9 4,73	19,1 5,06	20,3 5,36	21,4 5,66	22,5 5,93	23,5 6,19	24,4 6,45	25,3 6,69
045	7,3 1,92	8,6 2,27	10,3 2,71	11,2 2,97	12,6 3,32	13,8 3,64	14,5 3,83	15,2 4,02	16,2 4,28	17,2 4,53	17,8 4,69	19,2 5,07	20,5 5,42	21,8 5,75	22,9 6,06	24,1 6,35	25,1 6,64	26,2 6,91	27,1 7,17
050	8,1 2,13	9,5 2,52	11,4 3,01	12,5 3,30	14,0 3,69	15,3 4,04	16,1 4,26	16,9 4,47	18,0 4,76	19,1 5,04	19,7 5,21	21,3 5,63	22,8 6,02	24,2 6,39	25,5 6,73	26,7 7,06	27,9 7,37	29,1 7,68	30,2 7,97
053	8,5 2,26	10,1 2,67	12,1 3,19	13,2 3,50	14,8 3,91	16,2 4,28	17,1 4,51	17,9 4,73	19,1 5,05	20,2 5,34	20,9 5,53	22,6 5,97	24,2 6,38	25,6 6,77	27,0 7,14	28,3 7,48	29,6 7,82	30,8 8,14	32,0 8,44
055	8,9 2,34	10,5 2,77	12,5 3,31	13,7 3,63	15,4 4,06	16,8 4,44	17,7 4,68	18,6 4,91	19,8 5,24	21,0 5,54	21,7 5,74	23,5 6,20	25,1 6,62	26,6 7,03	28,0 7,41	29,4 7,77	30,7 8,11	32,0 8,44	33,2 8,76
060	9,7 2,55	11,4 3,02	13,7 3,61	15,0 3,96	16,8 4,42	18,3 4,85	19,3 5,11	20,3 5,36	21,6 5,71	22,9 6,05	23,7 6,26	25,6 6,76	27,4 7,23	29,0 7,66	30,6 8,08	32,1 8,47	33,5 8,85	34,9 9,21	36,2 9,56
065	10,5 2,77	12,4 3,27	14,8 3,91	16,2 4,29	18,1 4,79	19,9 5,25	21,0 5,54	22,0 5,81	23,4 6,19	24,8 6,55	25,7 6,78	27,7 7,32	29,6 7,83	31,4 8,30	33,1 8,75	34,7 9,18	36,3 9,59	37,8 9,98	39,2 10,36
070	11,3 2,98	13,3 3,53	16,0 4,22	17,5 4,62	19,5 5,16	21,4 5,66	22,6 5,96	23,7 6,25	25,2 6,66	26,7 7,05	27,6 7,30	29,9 7,89	31,9 8,43	33,8 8,94	35,7 9,43	37,4 9,89	39,1 10,32	40,7 10,75	42,2 11,15
075	12,1 3,19	14,3 3,78	17,1 4,52	18,7 4,95	20,9 5,53	22,9 6,06	24,2 6,39	25,4 6,70	27,0 7,14	28,6 7,56	29,6 7,82	32,0 8,45	34,2 9,03	36,3 9,58	38,2 10,10	40,1 10,59	41,9 11,06	43,6 11,51	45,2 11,95
080	12,9 3,41	15,3 4,03	18,2 4,82	20,0 5,28	22,3 5,90	24,5 6,46	25,8 6,81	27,0 7,15	28,8 7,62	30,5 8,06	31,6 8,34	34,1 9,01	36,5 9,63	38,7 10,22	40,8 10,77	42,8 11,30	44,7 11,80	46,5 12,28	48,2 12,75
085	13,7 3,62	16,2 4,28	19,4 5,12	21,2 5,61	23,7 6,27	26,0 6,87	27,4 7,24	28,7 7,59	30,6 8,09	32,4 8,56	33,6 8,87	36,2 9,58	38,8 10,24	41,1 10,86	43,3 11,44	45,4 12,00	47,5 12,54	49,4 13,05	51,3 13,54
090	14,5 3,83	17,2 4,53	20,5 5,42	22,5 5,94	25,1 6,64	27,5 7,27	29,0 7,66	30,4 8,04	32,4 8,57	34,3 9,07	35,5 9,39	38,4 10,14	41,0 10,84	43,5 11,50	45,9 12,12	48,1 12,71	50,3 13,27	52,3 13,82	54,3 14,34
10	16,1 4,26	19,1 5,04	22,8 6,02	25,0 6,60	27,9 7,37	30,6 8,08	32,2 8,52	33,8 8,93	36,0 9,52	38,1 10,08	39,5 10,43	42,6 11,27	45,6 12,04	48,4 12,77	51,0 13,46	53,5 14,12	55,8 14,75	58,1 15,35	60,3 15,93
12	19,3 5,11	22,9 6,05	27,4 7,23	30,0 7,92	33,5 8,85	36,7 9,69	38,7 10,22	40,6 10,72	43,2 11,43	45,8 12,09	47,4 12,52	51,2 13,52	54,7 14,45	58,0 15,33	61,2 16,16	64,1 16,95	67,0 17,70	69,7 18,42	72,4 19,12
15	24,2 6,39	28,6 7,56	34,2 9,03	37,5 9,89	41,9 11,06	45,9 12,12	48,4 12,77	50,7 13,40	54,1 14,28	57,2 15,11	59,2 15,64	64,0 16,90	68,4 18,06	72,5 19,16	76,5 20,20	80,2 21,18	83,8 22,12	87,2 23,03	90,5 23,90
20	32,2 8,52	38,1 10,08	45,6 12,04	49,9 13,19	55,8 14,75	61,2 16,16	64,5 17,03	67,6 17,86	72,1 19,04	76,3 20,15	79,0 20,86	85,3 22,53	91,2 24,09	96,7 25,55	101,9 26,93	106,9 28,24	111,7 29,50	116,2 30,70	120,6 31,86



l/min
US gpm

PRESSURE DROPS IN HIGH-PRESSURE HOSES › PERDITE DI CARICO NEI TUBI ALTA PRESSIONE › PÉRDIDAS DE CARGA EN LOS TUBOS DE ALTA PRESIÓN › PERTES DE CHARGE DANS LES TUYAUX HAUTE PRESSION › DRUCKVERLUST IN DEN HOCHDRUCKSCHLÄUCHEN

Pressure drops expressed in bar per 1 meter length of linear hose without fittings

Specific gravity: 0,85 - Viscosity: 20 centistokes (cs) at 21 °C (70 °F).

Perdite di pressione in bar per una lunghezza del tubo flessibile di 1 m. lineare senza raccordi

Peso specifico del fluido: 0,85 - Viscosità cinematica: 20 centistokes (cs) a 21 °C.



	3/16" 4,8	1/4" 6,4	5/16" 7,9	3/8" 9,5	1/2" 12,7	5/8" 15,9	3/4" 19	1" 25,4	1"1/4 31,8	1"1/2 38,1	2" 50,8	3" 76,2
1	0,242	0,075										
2	0,466	0,146	0,066									
4	0,996	0,293	0,133	0,058								
8	2,433	0,613	0,250	0,117								
10	3,540	0,880	0,335	0,144	0,045							
15		1,776	0,660	0,273	0,068	0,027						
20		3,080	1,129	0,462	0,116	0,041	0,018					
30			2,159	0,887	0,228	0,082	0,032					
40					0,379	0,144	0,050	0,014				
50					0,555	0,192	0,075	0,021				
60					0,756	0,263	0,111	0,029	0,009			
70					0,970	0,373	0,154	0,037	0,013			
80					1,250	0,475	0,200	0,049	0,016	0,007		
90					1,531	0,560	0,237	0,066	0,021	0,008		
100						0,653	0,274	0,073	0,025	0,010	0,003	
125						0,964	0,393	0,103	0,036	0,014	0,004	
150							0,567	0,147	0,050	0,019	0,005	
175							0,735	0,186	0,060	0,026	0,007	
200							0,920	0,228	0,083	0,033	0,009	
250								0,347	0,124	0,050	0,013	
300								0,475	0,162	0,068	0,017	0,002
400								0,832	0,303	0,118	0,032	0,004
500								1,159	0,425	0,164	0,043	0,006
600									0,562	0,222	0,057	0,008
700									0,733	0,301	0,078	0,011
800									0,924	0,383	0,098	0,014
900									1,144	0,468	0,118	0,016
1000										0,553	0,140	0,019

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Disposizioni Generali

1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate "Condizioni di Vendita"), i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti:

- "Comet": Comet S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via G. Dorso 4, anche più oltre "Venditore";
- "Ordine/I": ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dal "Cliente", anche più oltre "Acquirente", a Comet esclusivamente tramite fax, e-mail e/o piattaforma BTB online;
- "Vendita/e": ciascun contratto di vendita concluso tra Comet e il Cliente a seguito del ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione scritta dell'Ordine da parte di Comet;
- "Prodotti": i beni prodotti, assemblati e/o venduti da Comet;

2) Scopi

2.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni di Vendita e le condizioni e i termini pattuiti nella singola Vendita, quest'ultimi prevarranno. Comet non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto del Cliente (di seguito, "CGA"), neanche nell'ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Cliente, senza il preventivo consenso scritto di Comet. Le CGA non saranno vincolanti per Comet neppure per effetto di tacito consenso.

2.2 Comet si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condizioni di Vendita, restando inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica al Cliente delle nuove Condizioni di Vendita.

3) Offerte, Ordini e Vendite

3.1 Le quotazioni e le offerte emesse da Comet rimarranno in vigore per un periodo di tempo di 15 giorni dalla data di emissione salvo diversa conferma scritta da parte del Venditore. Il Venditore comunque si riserva il diritto di annullare o rivedere le quotazioni offerte in qualunque momento prima della emissione della conferma scritta di accettazione dell'ordine.

3.2 Il Cliente dovrà inoltrare a Comet Ordini specifici contenenti la descrizione dei Prodotti, la quantità richiesta, il prezzo ed i termini richiesti per la consegna. Qualsiasi ordinativo, proposta d'ordine o richiesta di fornitura in qualsiasi forma inoltrata al Venditore, costituisce proposta contrattuale irrevocabile a favore del Venditore per 30 giorni dalla data di ricezione, con libertà del Venditore di accettare o non l'ordine secondo insindacabile giudizio del Venditore stesso. Qualunque modifica effettuata verbalmente o telefonicamente dovrà essere confermata per iscritto da parte dell'Acquirente. Ogni proposta pervenuta per il tramite di agenti, collaboratori o procacciatori si intende sempre pervenuta salvo approvazione del Venditore.

3.3 La Vendita dovrà ritenersi conclusa: (i) nel momento in cui il Cliente riceve da parte di Comet una conferma scritta (tale conferma potrà essere inviata via e-mail, fax o mezzi telematici) conforme ai termini e alle condizioni dell'Ordine (ii) o, nel caso in cui il Cliente riceva da parte di Comet una conferma scritta contenente termini difformi da quelli contenuti nell'Ordine, decorsi due giorni lavorativi dalla data di ricezione della conferma contenente termini difformi senza che nel suddetto periodo pervenga a Comet contestazione scritta da parte del Cliente; (iii) o, in assenza di conferma scritta da parte di Comet, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati al Cliente.

3.4 Gli Ordini confermati dal Venditore sono irrevocabili per l'Acquirente oltrepassati tre (3) giorni lavorativi dall'emissione della conferma d'ordine. Resta salva la facoltà del Venditore di accettare la richiesta di annullamento dell'ordine alle condizioni che verranno proposte a insindacabile giudizio del Venditore.

3.5 L'importo minimo imponibile di fatturazione è pari ad Euro 50, salvo specifica deroga da parte della Direzione Commerciale. Ordini di valore inferiore a tale importo saranno gestiti soltanto qualora, cumulati ad altri ordini in corso, generino una consegna di valore superiore ad Euro 50.

4) Prezzo dei Prodotti e Termini di Pagamento

4.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di Comet in vigore al momento dell'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente dedotto l'eventuale sconto comunicato per iscritto al Cliente dalla Direzione Commerciale; qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, il prezzo dei prodotti sarà quello indicato nell'Ordine e confermato per iscritto da Comet al momento dell'accettazione dell'Ordine stesso. Eccezion fatta diversamente concordato per iscritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco fabbrica, al netto dell'IVA e degli sconti. Tali prezzi non comprendono i costi di imballaggio, spedizione, trasporto dai locali di Comet a quelli del Cliente. Tali costi dovranno essere sostenuti separatamente dal Cliente. Le imposte, bolli, spese doganali ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi. Salvo una qualunque esenzione, tali costi ed oneri saranno pagati dall'Acquirente e se eventualmente pagati del Venditore, il loro ammontare sarà fatturato all'Acquirente in aggiunta ai prezzi quotati. I prezzi sono soggetti a correzioni dovute ad errori di stampa.

4.2 Comet manterrà la proprietà dei Prodotti fino alla completa corresponsione del prezzo degli stessi. Il Cliente dovrà compiere tutti gli adempimenti richiesti dalle leggi locali al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di tutti i terzi la presente clausola di riserva della proprietà anche operando l'iscrizione in ogni apposito registro, ove localmente richiesto.

4.3 Comet si riserva il diritto di modificare unilateralmente, senza preavviso e con effetto immediato, i prezzi riportati nel listino prezzi nei casi in cui l'adeguamento sia dovuto a circostanze che siano fuori dal controllo di Comet (a mero titolo esemplificativo: un aumento del prezzo delle materie prime e del costo del lavoro o cambiamenti nei tassi di cambio). In tutti gli altri casi, la modifica sarà comunicata al Cliente e avrà effetto su tutti gli Ordini ricevuti da Comet a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui le modifiche sono state notificate al Cliente.

4.4 Il pagamento del Prezzo Netto indicato in fattura deve essere effettuato privo di qualsivoglia riduzione secondo quanto riportato in conferma d'ordine e nella fattura stessa.

4.5 In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 (sette) punti.

4.6 Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia contraria alla buona fede o violi specifici accordi intercorsi tra le parti, o determini un qualsiasi danno al Venditore, oppure nel caso essa sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia.

4.7 In caso di pagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non venisse pagata puntualmente anche una sola rata di prezzo, il Venditore potrà esigere immediatamente l'intero prezzo con decadenza dal beneficio del termine dell'Acquirente anche se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1186 CC. In alternativa il Venditore potrà considerare risolto il contratto per inadempimento, trattenere tutte le somme nel frattempo versate dall'Acquirente in conto maggior avere a titolo di risarcimento danno.

4.8 Anche in caso di notifica di contestazioni per vizi e difetti, l'Acquirente non potrà iniziare o proseguire azioni se prima non avrà integralmente pagato il prezzo nei termini del contratto. I pagamenti, in nessun caso, potranno essere sospesi o ritardati: qualora fossero insorte contestazioni, le relative azioni non potranno essere iniziate o proseguite se prima non si sarà provveduto al pagamento del prezzo secondo i termini e i modi stabiliti.

4.9 Il Venditore si riserva comunque il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti qualora, a proprio insindacabile giudizio, le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano divenute tali da rendere comunque difficile il conseguimento del credito maturato.

5) Termini di consegna

5.1 Eccezion fatta diversamente concordato per iscritto tra le parti, Comet consegnerà i Prodotti "franco fabbrica" (EXW – Ex Works) presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesto, Comet si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente.

5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell'Ordine come accettato nella conferma d'ordine o, qualora il termine non sia stato indicato nell'Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno ferialo successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto.

5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 5.2, Comet non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:

- a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella trasmissione a Comet di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti;
- b) difficoltà nell'ottenere rifornimenti delle materie prime;
- c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini;
- d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte le altre cause di forza maggiore;
- e) ritardi da parte dello spedizioniere.

5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.

5.5 I termini di consegna s'intendono automaticamente prolungati:

- a) qualora l'Acquirente non fornisca in tempo utile i dati necessari per la fornitura o richieda modifiche in corso di esecuzione o ancora ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione di disegni e schemi esecutivi;
- b) qualora l'Acquirente non sia in regola con i pagamenti;
- c) qualora a giudizio insindacabile del Venditore, la condizione patrimoniale dell'Acquirente e/o l'ammontare del suo credito sia ritenuto tale da costituire evidente pericolo per il conseguimento del prezzo.

5.6 Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali.

6) Trasporto

6.1 Eccezion fatta diversamente concordato per iscritto tra le parti, l'Acquirente provvede al mezzo di trasporto ed è responsabile per la sua disponibilità entro il termine pattuito. Il Venditore deve essere immediatamente informato di ogni ritardo. Qualsiasi costo da ciò derivante è a carico dell'Acquirente. Il trasporto avverrà sempre a spese e rischio del Cliente. Nel caso in cui a Comet, ai sensi dell'art. 5.1, venga richiesto di occuparsi del trasporto dei Prodotti, Comet sceglierà il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istruzioni del Cliente.

7) Non-conformità

7.1 Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nell'Ordine dovrà essere denunciata per iscritto a Comet entro cinque giorni dalla data di consegna. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente.

7.2 Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata per iscritto al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti. Dietro eventuale richiesta del Venditore, l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione potrà essere effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore.

8) Garanzia

8.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, Comet garantisce i Prodotti a marchio "COMET", in conformità alle direttive in vigore; per un periodo di 12 mesi tutti i prodotti ad uso professionale, venduti con fattura intestata a partita iva o codice fiscale di azienda, per un periodo di 24 mesi tutti i prodotti ad uso domestico, venduti con scontrino o ricevuta fiscale o fattura intestata a codice fiscale di persona fisica, dalla data di consegna/acquisto dei medesimi al Cliente finale (farà fede il giustificativo di vendita).

Per quanto concerne i prodotti a marchio "HPP", Comet garantisce i Prodotti per un periodo di 36 mesi dalla data di consegna al Cliente (farà fede la Fattura di vendita COMET). Sono esclusi da garanzia Comet tutti i Prodotti che non sono prodotti da Comet (es: motori a scoppio), per i quali valgono le condizioni di garanzia del costruttore di tali Prodotti, indicate nei Libretti e Documentazione allegata agli stessi. In caso di reclami occorre contattare il relativo Service Network.

8.2 La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) un uso negligente o improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di Comet relative al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; (iv) riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di Comet, (v) fine del normale ciclo vitale e normale usura e deterioramento derivato dal uso del prodotto, (vi) utilizzo di acqua non pulita o fluidi aggressivi, gelo, componenti installati impropriamente, uso di ricambi non originali o accessori non conformi alle specifiche Comet, uso di componenti non forniti o prodotti da Comet; (vii) parti soggette ad usura e di normale manutenzione.

8.3 A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, Comet si impegnerà, a sua discrezione, a riparare o sostituire ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. I componenti forniti in sostituzione possono essere nuovi o revisionati. Nel caso la riparazione non dovesse essere possibile, Comet si impegna a sostituire il prodotto difettoso con uno nuovo di pari valore e/o prestazioni. In nessun caso l'onere a carico di Comet potrà arrivare ad eccedere il valore di acquisto del prodotto. Tutti i Prodotti o componenti sostituiti diventano proprietà di Comet.

8.4 Con l'obbligazione di garanzia il Venditore si impegna a riparare o sostituire il prodotto viziato e/o difettoso nei limiti del presente contratto senza alcuna ulteriore obbligazione di risarcimento danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all'Acquirente o a terzi da difetti del prodotto (in via esemplificativa anche a titolo di perdita di produzione, danni a cose o persone ecc).

- 8.5** Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a Comet, inviando una mail a vendite@comet.re.it / export@comet.re.it / service@comet.re.it, la presenza di vizi o difetti entro 5 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 5 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza.
- 8.6** Nel caso ne venga fatta espressa richiesta da parte di Comet, i prodotti oggetto di denuncia dovranno essere senza indugio inviati presso la fabbrica di Comet, o in qualsiasi altro luogo che quest'ultima indicherà di volta in volta, a costi e spese a carico del Cliente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a Comet l'espletamento dei necessari controlli. La garanzia non copre danni e/o difetti dei Prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal Cliente o dal consumatore finale.
- 8.7** In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso Comet se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia.
- 8.8** Comet non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei Prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all'Unione Europea. Nessun'altra garanzia, espressa o implicita, quale, a titolo esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, è concessa con riferimento ai Prodotti.
- 8.9** Senza pregiudizio a quanto indicato nel precedente art. 8.3 e salvo il caso di dolo o colpa grave, Comet non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/o connesso ai vizi dei Prodotti. In ogni caso, Comet non sarà ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall'inattività del Cliente o il mancato guadagno.
- 8.10** Nel caso in cui un identico difetto di un Prodotto ricorra ripetutamente e sia imputabile alla medesima causa durante il periodo di 12 mesi dalla consegna dei Prodotti al Cliente finale e, in ogni caso, non oltre 24 mesi dalla consegna al Cliente, Comet rimborserà, nei limiti di cui al successivo art. 8.11, tutti i danni diretti sopportati dal Cliente e opportunamente documentati in relazione ad una campagna di ritiro dal commercio dei Prodotti difettosi, e ogni altro costo aggiuntivo relativo alla riparazione ed alla sostituzione dei Prodotti, a condizione che il Cliente si sia ragionevolmente impegnato a limitare le perdite che Comet avrebbe potuto subire. Il Cliente seguirà le istruzioni di Comet per il ritiro dal commercio dei Prodotti.
- 8.11** In ogni caso, il diritto del Cliente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un importo massimo pari al valore dei Prodotti che presentino difetti o vizi.
- 9) Limitazione della Responsabilità**
- 9.1** Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
- 9.2** Tutti i disegni, fotografie, illustrazioni, descrizioni, dati tecnici e prestazioni od ogni altro dato ed informazione riguardante i Prodotti siano essi contenuti in documenti o disegni acclusi all'offerta del Venditore o risultanti da cataloghi, prospetti, listini prezzi, pubblicità del Venditore hanno carattere esclusivamente indicativo. Deviazioni o scostamenti da questi non potranno costituire ragioni e motivi per la non accettazione della merce o viziare il contratto o essere motivo per reclami nei confronti del Venditore.
- 10) Diritti di Proprietà Intellettuale**
- 10.1** I Diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di Comet e la loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni di Vendita non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al Cliente. Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
- 10.2** Ogni targhetta di identificazione e/o ogni altra forma di identificazione posta sui Prodotti venduti dal Venditore non può essere rimossa senza il consenso scritto del Venditore. Ogni alterazione e/o modificazione di marchi o dei dati tecnici comunque apposti o delle targhetture apposte dal Venditore costituirà contraffazione e condotta illegittima perseguibile ad iniziativa del Venditore sia presso l'Acquirente che presso terzi detentori dei prodotti. In tali casi l'Acquirente vedrà decadere il diritto al riconoscimento della garanzia prodotto.
- 11) Clausola risolutiva espressa**
- 11.1** Comet avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente, la singola Vendita nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli 4 (Prezzo dei Prodotti e Termini di Pagamento) e 10 (Diritti di Proprietà Intellettuale).
- 12) Mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente**
- 12.1** Comet avrà diritto a sospendere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Vendita dei prodotti, in base all'art. 1461 del Codice Civile Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.
- 13) Domicilio legale, legge applicabile e giurisdizione**
- 13.1** Comet è legalmente domiciliata presso la sua sede principale.
- 13.2** Le Condizioni di Vendita e ogni singola Vendita saranno regolate e interpretate in conformità alla Legge Italiana con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
- 13.3** Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni di Vendita e/o ad ogni Vendita saranno soggette alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di Reggio Emilia.
- 13.4** Salvo quanto pattuito nel precedente art. 13.3, Comet si riserva il diritto, quando promotori di una azione legale in qualità di attore, di promuovere tale azione nel luogo di residenza del Cliente, in Italia o all'estero.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1) General Provisions

1.1 For the purpose of these general conditions of sale (hereinafter referred to as the "Conditions of Sale"), the following terms shall have the following meanings attributed to them:

- "Comet": Comet S.p.A., with registered office in Reggio Emilia, Via G. Dorso 4, also referred to as "the Seller";
- "Order(s)": each proposal for the acquisition of the Products sent by "the Customer", also referred to as "the Purchaser", to Comet exclusively by fax, e-mail and/or a BTB online platform;
- "Sale(s)": each sales contract stipulated between Comet and the Customer further to receipt on the part of the Customer of Comet's written acceptance of the Order;
- "Products": the goods produced, assembled and/or sold by Comet ;

2) Purposes

2.1 These Sales Conditions apply to all Sales of Products. In the event of a discrepancy between the conditions and terms as per these Conditions of Sale and the conditions and terms agreed upon in a single Sale, the latter shall prevail. Comet shall not be bound by the Customer's general conditions of purchase (hereinafter referred to as "the GCP"), even in the event that reference is made to them or they are contained in the orders or in any other documentation originating from the Customer, without Comet's prior written approval. The GCP shall not be binding on Comet also by the effect of tacit consent.

2.2 Comet reserves the right to add, modify or eliminate any provision of these Conditions of Sale, it being understood that such additions, modifications or eliminations shall be applied to all the Sales concluded starting from the thirtieth day after notification to the Customer of the new Conditions of Sale.

3) Offers, Orders and Sales

3.1 The quotations and offers issued by Comet shall remain in force for a period of 15 days from the date of issue, except in the event of a different written confirmation on the part of the Seller. In all events, the Seller reserves the right to cancel or review offer quotations at any moment before the issue of the written confirmation of acceptance of the order.

3.2 The Customer must send Comet specific Orders containing the description of the Products, the quantity requested, the price and the terms requested for delivery. Any order, order proposal or request of supply in any form sent to the Seller constitutes an irrevocable contract proposal in favour of the Seller for 30 days from the date of receipt, with the Seller being free to accept or not the Order at its own discretion. Any change made verbally or by telephone must be confirmed in writing by the Purchaser. Every proposal received through agents, co-workers or business promoters shall always be considered as subject to the Seller's approval.

3.3 A sale is considered to be concluded: (i) upon the Customer receiving a written confirmation from Comet (this confirmation may be sent by e-mail, fax or electronic means) conforming to the terms and conditions of the Order (ii) or, in the event the Customer receiving from Comet a written confirmation containing terms diverging from those contained in the Order, after two working days have elapsed from the date of receipt of the confirmation containing different terms, without Comet having received a written objection from the Customer; (iii) or, in the absence of Comet's written confirmation, upon the Products' delivery to the Customer.

3.4 Orders confirmed by the Seller are irrevocable for the Purchaser once three (3) working days have elapsed from the issue of the order confirmation. This is without prejudice to the Seller's right to request the cancellation of the order under the conditions that shall be proposed at the Seller's discretion.

3.5 The minimum taxable amount for billing is Euro 50, except in the event of a specific departure agreed by the Sales Management. Orders of a value of less than that amount shall only be processed if, accumulated with other orders in progress, generating a value of greater than Euro 50.

4) Price of the Products and Terms of Payment

4.1 The prices of the Products shall be those indicated in Comet's price list in force when the Order is sent by the Customer, deducting any discount communicated in writing to the Customer by the Sales Management; in the event that the Product is not included in the price list or the price list is not available, the product price shall be that indicated in the Order and confirmed in writing by Comet upon acceptance of the Order itself. Except for what is otherwise agreed to in writing between the parties, the above prices shall be calculated ex works, net of VAT and discounts. These prices do not include packaging costs, shipment and transport costs from Comet's sites to those of the Customer. Such costs shall be incurred separately by the Customer. Taxes, duties, customs fees and any other additional cost are not included in the prices. Except for any exemption, these costs and expenses shall be paid by the Purchaser and if paid by the Seller, their amount shall be invoiced to the Purchaser in addition to the quoted prices. The prices are subject to corrections due to printing errors.

4.2 Comet shall maintain ownership of the Products until complete payment of their price. The Customer shall carry out all local legal obligations to make this retention of title clause valid and executable with respect to third parties, including registration in any appropriate register, where locally required.

4.3 Comet reserves the right to unilaterally modify the prices shown in the price list, without notice and with immediate effect, in the event that adjustment is due to circumstances outside Comet's control (merely by way of example: an increase in the price of raw materials and labour costs or changes in the exchange rate). In all events, the modification shall be communicated to the Customer and shall take effect on all Orders received by Comet starting from the thirtieth day after the date on which the modifications were notified to the Customer.

4.4 Payment of the Net Price indicated in the invoice must be made without any reduction with respect to what is shown in the order confirmation and in the invoice.

4.5 In addition to the other remedies permitted by applicable law or by these General Conditions of Sale, the Seller reserves the right to apply interest in arrears on delayed payments starting from the date on which the Seller becomes entitled to payment, calculated at the official reference rate of the European Central Bank, increased by 7 (seven) points.

4.6 In the event that the Purchaser fails to pay within the agreed terms or according to the methods indicated by the Seller or in the event that the Purchaser's activity is contrary to good faith or breaches specific agreements made between the parties, or causes any damage to the Seller, or in the event that such activity is not carried out in conformity with the ordinary course of business (by which is meant, without any limitation, the issue of sequestration orders or protests, or when payments have been delayed or bankruptcy proceedings are requested or promoted), the Seller has the right, at its own discretion, to suspend or cancel further deliveries and to declare any claim deriving from the business relationship as immediately executable. In addition, the Seller can, in such cases, request advance payments or an escrow.

4.7 In the case of agreed payments in instalments, in the event even only one instalment of the price is not duly paid, the Seller may immediately request the entire price to be paid with operation of the acceleration clause with regards to the Purchaser, even if the conditions as per art. 1186 of the civil code do not apply. Alternatively, the Seller may consider the contract as terminated by virtue of non-performance and hold all the sums so far paid by the Purchaser on account by way of compensation.

4.8 Also in the event of notification of complaints regarding faults and defects, the Purchaser may not start or pursue actions unless it has fully paid the price according to the terms of the contract. Payments, may not, in any case, be suspended or delayed: in the event that disputes arise, relative actions may not be started or pursued if payment of the price according to the established terms and conditions has not first been made.

4.9 In all events, the Seller reserves the right to suspend delivery of the Products if, at its own discretion, the Purchaser's balance sheet position has become such as to make it difficult to receive the accrued receivables.

5) Delivery terms

5.1 With the exception of what is otherwise agreed to in writing between the parties, Comet shall deliver the Products EXW – Ex Works at its own premises, as this term is defined in the INCOTERMS 2010 issued by the international Chamber of Commerce in their latest version, in force upon delivery. Further to request, Comet shall deal with the transport of the Products at the Customer's risk, costs and expense.

5.2 Delivery shall take place within the term indicated in the Order as accepted in the order confirmation or, in the event that the term has not been indicated in the Order, within the term of 60 days starting from the first working day after the confirmation of the individual Order. The delivery terms are indicative only and are not essential terms of the contract as per art. 1457 of the Civil Code and, in all events, do not include transport times.

5.3 Except for what is provided for by article 5.2 above, Comet shall not be considered as liable for delays or failed delivery attributable to circumstances outside its control, such as, merely by way of example and not in exhaustive terms:

- a) inadequate or imprecise technical data or delays on the part of the Customer in transmitting to Comet necessary information or data for shipment of the Products;
- b) difficulty in obtaining supplies of raw materials;
- c) problems linked to the production or planning of orders;
- d) total or partial strikes, power failure, natural disasters, measures imposed by public authorities, transport difficulties, events of force majeure, disorders, terrorist attacks and all other events of force majeure;
- e) delays on the part of the shipping agent.

5.4 The occurrence of any of the above events shall not give the Customer the right to request compensation for damages or refunds of any kind.

5.5 The delivery terms are considered as automatically extended:

- a) in the event that the Purchaser does not supply in good time the data necessary for the supply or requests modifications during execution or in the event of delays in responding to requests for approval of executive drawings and diagrams;
- b) in the event that the Purchaser is not in order with payments;
- c) in the event that, at the Seller's discretion, the Purchaser's balance sheet situation and/or the sum of amounts payable by the Purchaser has become such as to put receipt of the price at risk.

5.6 The Seller reserves the right to reasonably carry out partial deliveries.

6) Transport

6.1 With the exception of what is otherwise agreed to in writing between the parties, the Purchaser shall arrange for means of transport and is responsible for the availability of the means of transport within the agreed term. The Seller must be immediately informed of any delay. Any resulting cost is borne by the Purchaser. Transport shall always take effect at the Customer's expense and risk. Pursuant to art. 5.1, in the event that Comet is requested to deal with the transport of the Products, Comet shall choose the means of transport that it shall deem most appropriate in the absence of Customer's specific instructions.

7) Non-conformity

7.1 Any defect in the Products delivered to the Customer compared to the type and quantity indicated in the Order must be reported to Comet in writing within five days from the delivery date. In the event that the fact is not reported within the above term, the delivered Products shall be considered as conforming to those ordered by the Customer.

7.2 In the event that the complaint relates to a defect that, despite initial inspection, has remained hidden, the complaint must be made in writing as soon as possible by the end of the working day on which the defect is discovered and, in all events, not later than 2 (two) weeks from receiving delivery of the Products.

Further to the Seller's request, the Purchaser accepts to make the contested products available to be inspected; this inspection may be carried out by the Seller or by an expert appointed by the Seller.

8) Warranty

8.1 Unless otherwise agreed upon in writing between the parties, Comet guarantees the "COMET" branded Products, in accordance with the directives in force; any product for professional use, sold with an invoice issued to a VAT number or company tax code, for a period of 12 months any product for home use, sold with a sales slip or invoice issued to a taxpayer's code, for a period of 24 months from the date of delivery/purchase of the same to the final Customer (the sales slip shall be the proof).

As far as "HPP" branded products are concerned, Comet guarantees the Products for a period of 36 months from the date of delivery to the Customer (COMET's Sales Invoice shall be the proof).

Comet's warranty will not cover all Products which are not produced by Comet (e.g. combustion engines), for which the warranty conditions apply of the manufacturer of such Products, as indicated in the instruction manuals and attached documentation. In the event of claims, please contact the relevant Service Network.

8.2 The warranty shall not apply with reference to those Products whose defects are due to (i) damage caused during transport; (ii) negligent or improper use of the Products; (iii) disregard of Comet's instructions regarding the operation, maintenance and storage of the Products; (iv) repairs or modifications made by the Customer or by third parties without Comet's prior written authorisation, (v) the end of the normal life cycle and normal wear and deterioration derived from use of the product, (vi) use of dirty water or aggressive fluids, freezing conditions, components installed incorrectly, use of non-original spare parts or accessories not complying with Comet's specifications, and the use of components not supplied or produced by Comet; (vii) parts subject to wear and routine maintenance.

8.3 Provided that the Customer's claim is covered by the warranty and is reported according to the terms as per this articles, Comet undertakes, at its discretion, to repair or replace each Product or the parts thereof that have faults or defects. The components supplied as replacements may be new or serviced. In the event that repair is not possible, Comet undertakes to replace the defective product with a new one of equal value and/or performance. In no event shall the cost incurred by Comet exceed the purchase value of the product. All replaced Products or components become the property of Comet.

8.4 As part of the warranty obligation, the Seller undertakes to repair or replace the faulty and/or defective product within the limits of this contract without any further obligation of compensation for direct and/or indirect and/or consequential damage deriving to the Purchaser or to third parties from product defects (by way of example, losses of production, damage to objects or persons, etc.).

8.5 The Customer must report the presence of faults or defects in writing to Comet, sending an e-mail to vendite@comet.re.it / export@comet.re.it / service@comet.re.it, within 5 days from delivery of the Products in the event of evident faults or defects, or, within 5 days from discovery in the event of hidden faults or defects or not detectable by a person of average diligence.

8.6 In the event expressly requested by Comet, the products subject to complaint shall be forwarded, without delay, to Comet's factory, or to any other place that the latter shall indicate on each occasion, at the Customer's cost and expense, except in the event of a different agreement between the parties, in order to allow Comet to carry out any necessary checks. The warranty does not cover damages and/or defects of the Products deriving from anomalies caused by, or connected with, parts assembled/added directly by the Customer or by the final user.

8.7 In all events, the Customer may not take advantage of Comet's warranty if the price of the Products has not been paid according to the agreed conditions and terms, also in the event in which failed payment of the price according to the agreed conditions and terms refers to Products other than those for which the Customer intends to make use of the warranty.

8.8 Comet does not recognise any warranty regarding conformity of the Products to the standards and regulations of Countries that do not form part of or do not belong to the European Union. No other warranty, express or implied, such as, by way of example, warranty of proper operation or suitability for a specific purpose, is granted with reference to the Products.

8.9 Without prejudice to what is set out in art. 8.3 above, and except in the case of wilful misconduct or gross negligence, Comet shall not be liable for any damage deriving from and/or connected with faults of the Products. In all events, Comet shall not be held responsible for indirect or consequential damages of any nature, such as, by way of example, losses deriving from the Customer's inactivity or lost earnings.

8.10 In the event that an identical defect of a Product reoccurs repeatedly and is attributable to the same cause during a period of 12 months from delivery of the Products to the final Customer and, in all events, not more than 24 months from delivery to the Customer, Comet shall refund, within the limits as per art. 8.11 below, all the direct damages suffered by the Customer and duly documented in relation to a campaign for withdrawing the defective Products from the market. In addition, Comet shall pay for any other additional cost relating to the repair and to the replacement of the Products, provided that the Customer takes reasonable action to limit the losses that Comet could suffer. The Customer shall follow Comet's instructions for withdrawing the Products from the market.

8.11 In any case, the Customer's right to compensation for damages shall be limited to a maximum amount equal to the value of the Products that have defects or faults.

9) Limitation of Liability

9.1 The Seller shall do everything possible in its power to deliver the Products within the agreed terms, but in no event may it be held liable for damages directly or indirectly caused by the delayed execution of a contract or by the delayed delivery of the Products.

9.2 All drawings, photographs, illustrations, descriptions, technical data and performance or any other data and information regarding the Products that are contained in documents or drawings either attached to the Seller's offer or as shown in catalogues, schedules, price lists or the Seller's advertising, are exclusively indicative. Deviations or divergences from the above may not generate reasons or causes for not accepting the goods or invalidate the contract or be a reason for claims against the Seller.

10) Intellectual Property Rights

10.1 Intellectual Property Rights are Comet's total and exclusive property and their communication or use within the sphere of these Conditions of Sale does not create any right or claim in relation to them with regards to the Customer. The Customer undertakes not to carry out any action incompatible with the ownership of the Intellectual Property Rights.

10.2 Any nameplate and/or any other form of identification affixed on the Products sold by the Seller may not be removed without the Seller's written consent. Any alteration and/or modification of trademarks or technical data however affixed or of the plates affixed by the Seller constitutes counterfeiting and unlawful conduct prosecutable by the Seller both against the Purchaser and against third party holders of the Products. In such case, the Purchaser shall forfeit the right to recognition of the product warranty.

11) Termination Clause

11.1 Pursuant to art. 1456 of the Italian Civil Code, Comet shall have the right to terminate individual Sales in the event of breach of the obligations provided for in articles 4 (Price of the Products and Terms of Payment) and 10 (Intellectual Property Rights) at any time by means of written communication to the Customer.

12) Change in the Customers Balance Sheet position

12.1 On the basis of art. 1461 of the Italian Civil Code, Comet shall have the right to suspend performance of the obligations deriving from the Sale of the Products in the event that the Customer's balance sheet position becomes such as to put the performance of their obligations at risk, except in the event suitable guarantee has been given.

13) Legal domicile, applicable law and jurisdiction

13.1 Comet is legally domiciled at its headquarters.

13.2 The Conditions of Sale and every individual Sale shall be regulated and interpreted in compliance with the Italian Law with the exclusion of the Vienna Convention of 1980 regarding international contracts for the sale of moveable assets.

13.3 All disputes arising from or connected with these Conditions of Sale and/or with every Sale shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Reggio Emilia.

13.4 With the exception of what is set out under art. 13.3, Comet reserves the right, when the promoter of a legal action as claimant, to promote such actions in the place of residence of the Customer, whether in Italy or abroad.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Follow us on



comet-cleaning.com



Comet Spa · via G. Dorso, 4 · 42124 Reggio Emilia · ITALY
Phone + 39 0522 386111 · Fax + 39 0522 386280
export@comet-spa.com · vendite@comet-spa.com