



SELF-PRIMING
PUMPS



ETM 2W



LW-K 250

VERSIONI PRO

Pompa con 3 pistoni in ceramica integrale.
Visore livello olio. Testate in ottone



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

CARATTERISTICHE GENERALI

- Carrello con ruote Ø 250 mm
- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti
- Motore a 2 poli a induzione (2800 giri/min) per modello ETM 2W 150 X
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) per modello ETM 2W 150 PRO
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore
- Uso semiprofessionale gravoso (uso professionale per ETM 2W 150 PRO)



GXR

VERSIONI X

Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
9055 0050	ETM 2W	GXR	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	600	3,0	2,2	2,9	40	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *	
9055 0051	ETM 2W PRO	LW-K 250	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	600	3,0	2,2	2,9	45	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *	

* Altezza con manubrio chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione



Pistola GC 251 con protezione



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello M4 in inox



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama



Kit tubo gomma mandata



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9055 0050	9055 0051
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	2410 0302		

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9055 0050	9055 0051
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	2410 0120		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	570	033	3301 1064		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	9055 0050	9055 0051
M4	033	60	3400 0497		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 1052		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9055 0050	9055 0051
1/4" NPT M	040	15	3400 0690		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 1637		
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3208 1050		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	9055 0050	9055 0051
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285		

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9055 0050	9055 0051
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9055 0050	9055 0051
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9055 0050	9055 0051
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	2410 0227		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	570	033	3301 1052		
M22x1,5 M	570	037	3301 1024		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	300 / 500	035	3301 0801		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	20	1413 0033		



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	20	1413 0032		



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	1	3301 0766		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	20	1413 0033		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	210	035	3301 0710		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9055 0050	9055 0051
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019		



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9055 0050	9055 0051
-	-	1	2803 3387		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041		



kit avvolgitubo girevole con manico

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9055 0050	9055 0051
Senza tubo	-	-	7002 0469		
R1 1/4"	15	G 3/8" F	7002 0465		