

K STEEL ECO

PREMIUM

**HOT WATER
SEALS**

TSR




RW Premium



FW2

Pumps with 3 integral ceramic pistons and brass pump head and pump head (nickel head for RW)

Pompe con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone (testata in nickel per RW)



The hose reel can be mounted on the handle on request

A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio



Big wheels in food-industry rubber

Ruote di grandi dimensioni con rivestimento in gomma antitraccia



Stainless steel pressure gauge

Manometro in acciaio inox









**FOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:**



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Handle with supports for housing the gun, lance, power cable and delivery hose
- Hot water seals
- Handy and secure housing of the hose reel (when applicable)
- 4-pole three-phase asynchronous motor (1400 rpm)
- Exclusive pump-motor coupling system for intensive use
- Bolt-on professional unloader valve
- Contactor
- Stainless steel frame and casing
- Motor thermal protection
- Delayed Total Stop
- Manico dotato di supporti per l'alloggiamento della pistola, della lancia, del cavo di alimentazione e del tubo mandata
- Guarnizioni ad acqua calda
- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto)
- Motore elettrico asincrono trifase 4 poli (1400 giri/min)
- Esclusivo sistema di accoppiamento pompa-motore per uso intensivo
- Valvola di regolazione flangiata professionale
- Teleruttore
- Telaio e carena in acciaio inox
- Protezione termica del motore elettrico
- Total Stop ritardato
- Uso professionale intensivo

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA																
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm			
9024 4725	K STEEL ECO 809	FW2	3	400	50	150	15	30÷135	3÷13,5	590 ÷ 1260	7,5	5,5	7,0	67	62 x 90 x 84			
9024 4726	K STEEL ECO 801	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370 ÷ 900	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84			
9024 4727	K STEEL ECO 901	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷155	3÷15,5	560 ÷ 1260	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84			

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD



GH 401 stainless steel gun with Swivel and ball quick coupler
Pistola GH 401 inox con Swivel + attacco rapido a sfere



Stainless steel bent lance, adjustable head, with ball quick coupler without nozzle
Lancia angolata inox, testina regolabile + attacco rapido a sfere senza ugello



S. Steel fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection
Ugello inox con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



10 m BLUE food industry rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10 m BLU anti-traccia



Brass inlet water filter
Filtro aspirazione acqua in ottone