


K STEEL

K 891-991 TS



PREMIUM



RW Premium



GENERAL FEATURES

- Heavy duty structure **with stainless steel cover**
- Handy and secure housing of the hose reel (when applicable) in back position on the handlebar
- Readily serviceable brass suction filter
- **Hot water seals**
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Professional unloader valve
- Timed **TotalStop**
- **Exclusive pump-motor coupling system for intensive use**
- Contactor
- Motor thermal protection

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile **con cofano in acciaio inox**
- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto) in posizione posteriore sul manubrio
- Filtro aspirazione in ottone ispezionabile
- **Guarnizioni ad acqua calda**
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione pressione professionale
- **TotalStop** temporizzato
- **Esclusivo sistema accoppiamento pompa - motore per uso intensivo**
- Teleruttore
- Protezione termica motore
- **Uso professionale**

- Pneumatic wheels
- Ruote pneumatiche

- Reversible handlebar for easy handling by pushing
- Manubrio reversibile per movimentazione a spinta

- Stainless steel cover
- Telaio in acciaio inox

- Stainless steel pressure gauge
- Manometro in acciaio inox



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA												
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
9024 4072	K 891 TS 15/230 T	RW Premium	3	400	50	230	23	900	9,0	6,7	7,3	70	60 x 115 x 88	
9024 4073	K 891 TS 21/180 T	RW Premium	3	400	50	180	18	1260	9,0	6,7	7,3	70	60 x 115 x 88	
9024 4071	K 991 TS 15/270 T	RW Premium	3	400	50	270	27	900	10,0	7,4	8,5	89	60 x 115 x 88	
9024 4074	K 991 TS 17/250 T	RW Premium	3	400	50	250	25	1020	10,0	7,4	8,5	89	60 x 115 x 88	
9024 4057	K 991 TS 21/210 T	RW Premium	3	400	50	210	21	1260	10,0	7,4	8,5	89	60 x 115 x 88	

STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

	GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)</i>		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
	25° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>		10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>
	Brass inlet water filter <i>Filtro aspirazione acqua in ottone</i>		Ejector kit <i>Kit eiettore</i>