

COMET NEWS

FDX Endurance



GAS ENGINE COLD WATER HP CLEANERS
IDROPULTRICI CON MOTORE ENDOTERMICO AD ACQUA FREDDA



160 ÷ 300 bar



900 ÷ 1260 l/h

Go beyond rough cleaning, aim for excellent results
Non accontentarti di una pulizia approssimativa, punta a risultati eccellenti



FDX Endurance



15/20 mt hose reel kit
(on request)

Kit avvolgitubo con tubo
15/20 mt (su richiesta)

Professional unloader
valve with pressure
gauge

Valvola di regolazione
professionale con
manometro

2 castor wheels
2 ruote pivotanti

Reversible handle
Manubrio reversibile

Honda and
Yanmar engines
Motori Honda
e Yanmar

Ø300 mm
2 pneumatic
wheels
2 ruote
pneumatiche
Ø300 mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Sturdy tubular frame with stainless steel covers and 4 wheels of which 2 castors.
- Honda GX390 engine (Gasoline models) or Yanmar L100V engine (Diesel models).
- No engine-oil safety device (oil-alert).
- Automatic decelerator to reduce the number of RPM during bypass mode.
- Electric starter on Diesel models (on request on Gasoline models).
- Gearbox (with 1560 rpm pump).
- Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head.
- Water suction from external tank option (self-priming pumps).
- Readily serviceable self-cleaning suction water filter.
- Ejector kit with regulated low-pressure detergent suction.
- Overheating thermostatic valve.
- Robusto telaio tubolare con carene inox e 4 ruote di cui 2 pivotanti.
- Motore Honda GX390 (modelli a Benzina) o Yanmar L100V (modelli Diesel).
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore.
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass.
- Avviamento elettrico sui modelli Diesel (su richiesta sui modelli a Benzina).
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm).
- Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone.
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescanti).
- Filtro acqua aspirazione autopulente facilmente ispezionabile.
- Kit eiettore con regolazione aspirazione del detergente in bassa pressione.
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura.
- Uso professionale.



Reversible handle
Manubrio reversibile



2 pneumatic wheels and stabilizing rubber feet version.
Versione con 2 ruote pneumatiche e supporti anti-vibranti.



Reversible handle
Manubrio reversibile










4 pneumatic wheels version.
Versione con 4 ruote pneumatiche.

MODELS MODELLI	PUMP POMPA								
		bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kg	(L x W x H) cm
Gasoline engines - Motori a benzina									
FDX Endurance 13.15 15/300 G ** Honda GX390	RW	300	30	280	28	900	13,0	72	95 x 68 x 95 (55°)
FDX Endurance 13.16 16/260 G ** Honda GX390	RW	260	26	245	24,5	960	13,0	72	
FDX Endurance 13.18 18/220 G ** Honda GX390	RW	220	22	210	21	1080	13,0	72	
FDX Endurance 13.21 21/200 G ** Honda GX390	RW	200	20	190	19	1260	13,0	82	
Diesel engines - Motori diesel									
FDX Endurance 11.16 16/200 D ES * Yanmar L100V	RW	200	20	190	19	960	10,0	124	
FDX Endurance 11.21 21/160 D ES * Yanmar L100V	RW	160	16	150	15	1260	10,0	124	

* Electric starter. / Avviamento elettrico. ** Electric starter on request. / Avviamento elettrico su richiesta.

• Height with reversible handle / Altezza con manubrio reversibile

STANDARD ACCESSORIES / DOTAZIONE STANDARD

 <p>GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)</i></p>	 <p>Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i></p>
 <p>Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i></p>	 <p>10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i></p>
 <p>Self cleaning water filter <i>Filtro acqua autopulente</i></p>	 <p>Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) <i>Valvola termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)</i></p>
 <p>Ejector kit <i>Kit eiettore</i></p>	

Follow us on

YouTube



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Comet, Italian Excellence