



STEAM GENERATORS

DSG EXV RANGE

STEAM GENERATOR WITH VACUUM SYSTEM

GENERATORE DI VAPORE CON SISTEMA ASPIRANTE





DSG EXV RANGE



Practical accessory holder with integrated water and detergent tank system

Pratico porta accessori con sistema taniche acqua e detergente integrati

Integrated suction system with stainless steel tank

Sistema aspirante integrato con fusto in acciaio inox

New control panel
Nuovo pannello comandi

Sturdy tubular steel varnished
Robusto tubolare in acciaio verniciato

It is possible to thoroughly clean, degrease and sanitize all water-resistant and high-temperature surfaces in a short time, with little effort and without the intensive use of polluting chemicals.

Per pulire a fondo, sgrassare e sanificare tutte le superfici resistenti all'acqua e alle temperature elevate, in poco tempo, con poco sforzo e senza l'utilizzo intensivo di prodotti chimici inquinanti.

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Saturated steam at 8 bar at a temperature of 170°C.

Steam gun with low tension control.

Made of AISI 304 stainless steel.

Boiler 3,0/5,0 kW stainless steel AISI 304. Thickness 25/10.

Complete warm-up and activation phase: 7/8 min.

Vacuum system.

Steam regulation.

Pressure gauge.

Washing device with hot water mixed with steam.

The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty).

Pivoting wheels with brakes, suitable for use in food processing areas.

Vapore saturo a 8 bar ad una temperatura di 170°C.

Pistola vapore con comandi a bassa tensione.

Carrozzeria inox AISI 304.

Caldaia 3,0/5,0 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10.

Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7/8 min.

Sistema di aspirazione integrato.

Regolazione vapore.

Manometro.

Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore.

Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio.

Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

CODE CODICE	MODEL MODELLO	Electrical			MAX bar	MAX Kg/h	W	C°	kg	(LxWxH) cm
		Ph	V	Hz						
45012-00006	DSG-3 EXV	1	230	50	8	4.2	3000	170	46	850 x 450 h 960
45012-00007	DSG-5 EXV	3	400	50	8	8	5000	170	51	850 x 450 h 960

Extremely compact dimensions which allow it to pass through the corridors of trains and buses for cleaning and sanitizing upholstery

Dimensioni estremamente compatte che ne consentono il passaggio nei corridoi di treni ed autobus per la pulizia e sanificazione della tappezzeria

IDEAL FOR CLEANING / INDICATO PER LA PULIZIA DI:



Autolavaggi
Carwash



Settore food
Food Sector



Mezzi pubblici
public transport

ACCESSORIES / ACCESSORI



www.comet-cleaning.com

